



ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ





Наша компания является заводом по производству специализированной мебели для лабораторий и является одним из крупнейших производителей продукции данного направления в России.

Взвешенная ценовая политика, разветвленная дилерская сеть и самый широкий в России ассортимент (9 серий мебели) изготавливаемой продукции позволяют нам оптимально учитывать запросы заказчика под любую аналитическую задачу, любой вкус и любой объем финансирования.

Мы выпускаем лабораторную мебель более 15 лет. За эти годы нашей мебелью оснащены около 2,5 тысяч лабораторий в России и странах СНГ. Столь богатый опыт позволил нам добиться высокого качества выпускаемой продукции обладающей удобными потребительскими характеристиками. Современное оборудование, технологии и материалы, применяемые нами в производстве, позволяют решать задачи любого уровня сложности. Продуманный и разнообразный дизайн наших изделий позволяет комбинировать использование в одном помещении мебель разных серий. В результате Вы имеете возможность подобрать комплект мебели, максимально отвечающий задачам Вашей лаборатории, и оптимизирующий Ваши затраты. Для удобства заказчиков мы предлагаем гибкую систему оплаты, короткие сроки поставки, услуги по сборке и монтажу, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

Кроме того, мы активно сотрудничаем с проектными организациями. Мы консультируем, вносим улучшающие изменения в выпускаемую продукцию и разрабатываем новые модели лабораторной мебели с учетом отраслевых требований и пожеланий заказчика.

Мебель нашего производства успешно служит своим нынешним владельцам (Заказчикам) и помогает решать стоящие перед ними задачи.

Продукция нашей компании имеет все необходимые декларации и сертификаты.





О Г Л А В Л Е Н И Е

Материалы и фурнитура

4

Столешницы	4
Фурнитура, каркасы, нерабочие поверхности	5
Монолитная керамика Monolite IPERGRES	6
Эпоксидные композиты Durcon и Epoxystone	7
Монолитная лабораторная керамика KS-12	8
Слоистый пластик Wilsonart	10
Слоистый пластик Slopplast	11
Сливные раковины и мойки	14
Стеклопластик (фибергласс)	17
Электрооснащение, электронагревательные панели ПРН	18
Краны и аварийные души фирмы TOF	24

Вытяжные шкафы

28

Шкафы вытяжные. Базовые модели	28
Серия ШВМ. Шкаф вытяжной модульный	28
Серия ШВМД. Шкаф вытяжной модульный демонстрационный	28
Серия ШВДУ. Шкаф вытяжной демонстрационный универс.	34
Серия ШВМУ. Шкаф вытяжной модульный универсальный	36
Серия ШВ. Шкаф вытяжной	38
Серия ШВУ. Шкаф вытяжной универсальный	40
Шкафы вытяжные специальные	42
Шкафы в исполнениях "химическистойкие" и "нерж/сталь"	42
Шкафы с электронагревательной панелью; для парафинов	46
Шкафы вытяжные напольные	48
Тумбы безопасности Labor Security System	49
Шкафы с мойками для мытья посуды, для нагр. и муф. печей	50
Вытяжные зонты. Монитор-контроллер воздушного потока	46
Вентиляционное оборудование	52

Серия РМ

60

Разборно-металлическая лабораторная мебель	60
Столешницы лабораторные	61
Столешницы лабораторные большие	63
Принадлежности для столов	64
Надстоля-стеллажи и сервисные стойки	66
Стол письменный, компьютерный, столы-приставки	72
Стол лабораторный мобильный (передвижной)	72
Столешницы пристенные	73
Столешницы островные	74
Столешницы приборные, усиленные, для хроматографов	76
Столешницы специальные	78
Столешницы-мойки на металлической тумбе	78
Столешницы титровальные, весовые	81
Столешницы-тумбы подвесные	82
Столешницы-тумбы подкатные	83
Тумбы подкатные	84
Тумбы подвесные	85

Цельно-металлическая лабораторная мебель	86
Столы лабораторные	87
Столы на опорных тумбах, столы-тумбы лабораторные	88
Принадлежности для столов	91
Столы лабораторные большие, столы приборные	92
Столы-тумбы лабораторные большие	93
Столы и столы-тумбы пристенные	94
Столы и столы-тумбы островные	98
Столы специальные	104
Столы титровальные, весовые	104
Стол письменный, компьютерный	105
Столы-приставки	105
Стол лабораторный мобильный (передвижной)	105
Столы-мойки на металлической тумбе	106
Тумбы подкатные и подставные металлические	108
Тумбы подставные металлические (со столешницей)	108
Навесные шкафы и стеллажи металлические	108
Шкафы модифицированные, шкафы химстойкие	110
Шкафы для хранения, шкафы для кислот и щелочей	112

Шкафы безопасности Labor Security System	114
Шкафы для ЛВЖ, для газовых баллонов	114
Шкафы для кислот и щелочей	118
Комбинированные шкафы Kemfire	119

Мебель из влагостойкого меламина на металлическом каркасе	120
Бокс меламиновый вытяжной (вытяжной шкаф)	121
Столы лабораторные	122
Столы лабораторные на опорных тумбах	122
Столы-тумбы лабораторные	123
Столы и столы-тумбы лабораторные большие (глубина 900 мм)	123
Надстолья-стеллажи пристенные для столов больших	123
Столы пристенные	124
Столы островные	126
Столы специальные	128
Столы-мойки	128
Угловые элементы к столам	130
Стол для микроскопа	130
Столы-приставки и столы электрофицированные	130
Столы титровальные	132
Столы весовые	132
Тумбы подкатные и подставные, столы-тумбы подкатные	133
Шкафы для хранения	134
Офисная мебель в лабораторию из влагостойкого меламина	135



Мебель из влагостойкого меламина элитного дизайна с фасадами МДФ/ПВХ и софтформинг ...	136
Тумбы и столы-тумбы подкатные, подвесные с фасадом МДФ/ПВХ	137
Столы-мойки, МДФ/ПВХ	138
Шкафы для хранения, МДФ/ПВХ	139
Тумбы и столы-тумбы подкатные, подвесные, шкафы с фасадом софтформинг	140

Стулья и табуреты лабораторные	142
Стулья и табуреты лабораторные	142
Кресла лабораторные	143
Тележки, скамьи, вешалки	144
Стулья и табуреты лабораторные Bimos (Германия)	145
Кресла Neon и All-in-One Highline	146
Кресла и Unitec	148
Стулья и табуреты Bimos для "чистых" комнат	149

Офисная мебель	150
-----------------------------	-----

Материалы и фурнитура

Столешницы



■ Столешница с ламинированным покрытием

Поверхность устойчива при кратковременном воздействии кислот, щелочей, растворителей, повышенных температур. Производство – Италия, Россия.

■ Столешница из нержавеющей полированной стали с бортиками

Толщина листа – 0,8 мм. Поверхность устойчива при кратковременном воздействии кислот (кроме соляной), щелочей, растворителей, повышенных температур. Стандартно марки AISI 304, под заказ AISI 316 или 316L (коррозионностойкие). Возможно исполнение с бортиком и без. Производство – фирма KRUPP, Германия.

■ Слоистые пластики SLOPLAST, WILSONART, LABGRADE, TRESPA

Изготовлены из ламината высокого давления (Print HPL).

Декоративные слои с двух сторон и крафт, обеспечивают основу. Пропитаны термоактивными смолами и запрессованы в гидравлическом прессе при температуре 1500 °С и давлении 9 Мпа, что вызывает полимеризацию смол и приводит к образованию необратимых связей для получения прекрасных технических характеристик. Полученная поверхность нетоксична, химически инертна, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур. Производство – Италия, Голландия, Россия, США (Китай).

■ Монолитная керамическая столешница KS-12

Цельная, бесшовная керамическая столешница размерами 1200x600 мм, с бортиками высотой 5 мм из нержавеющей стали. Устойчива к воздействию концентрированных кислот, щелочей, растворителей, красителей и повышенных температур. Производство – Италия.

■ Столешницы из эпоксидных композитных смол DURCON и EPOXYSTONE

Эпоксидная композитная смола – это один из самых устойчивых к любым воздействиям материалов. Отличается высокой кислотостойкостью, очень низкой влагоемкостью, не реагирует на воздействие высоких температур, не имеет пористости, не расслаивается. Производство – США и Россия.

■ Монолитная керамика Monolite IPERGRES

Является стандартом для использования в лабораториях, особенно в лабораториях работающих в круглосуточном режиме воздействия высоко агрессивными веществами. Самая высокая стойкость к ударам, царапанью, температурам свыше 1000 °С и воздействию всех видов химических веществ в максимальных концентрациях. Ограничение единственное – недопустимо длительное воздействие плавиковой (фтороводородной) кислоты в максимальной концентрации. Поставляется с бортиками и без. Производство – Италия.

Фурнитура

НеварРеактив

Регулируемые опоры



Ножки столов и шкафов укомплектованы винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Винты изготовлены из стали, снизу имеют пластиковое покрытие защищающее пол от царапин.

Роликовые опоры

Ножки подкатных тумб имеют роликовую конструкцию. Направляющие ящиков тумб, петли дверные, ручки и метизы используются только высокого качества производства Германии, Италии.

Ручки для дверей и выдвижных ящиков

Изготовлены из полипропилена стойкого к воздействию кислот и щелочей, органических растворителей, дезактивирующий и дезинфицирующих растворов. Имеют логотип компании ЛаМО.



Каркасы

Изготавливаются из стальной профильной трубы 30x30x1,2 мм, а для серии РМ 60x30x2 мм.

Нерабочие поверхности

■ Для серий РМ, ЦМ, Шкафы вытяжные

Изготавливаются из холоднокатаного стального листа толщиной 1 мм. Все детали из стали (кроме тех, которые изготовлены из нержавеющей стали) окрашены химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол производства концерна BASF (Голландия), отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам.

■ Для серии МК и МК-Элит

Боковые поверхности столов, надстоля, тумбы, шкафы изготовлены из влагостойкого белого меламин производства фирмы "PUNOS" (Финляндия), который характеризуется, по сравнению с меламиновыми плитами других отечественных и зарубежных производителей, повышенной влагонепроницаемостью, устойчивостью и термическим воздействиям, долговечностью. Влагонепроницаемость достигается пропиткой всего массива плиты парафиновыми смолами. Внешне влагостойкий меламин от обычного отличается, тем что внутри он имеет сине-зеленый цвет, что хорошо видно на открытом срезе.

■ Обработка срезов

Открытые срезы меламиновых плит обработаны кромкой PVC или ABS (производство REHAU, Германия) с использованием программного кромкооблицовочного оборудования. Данная обработка придает изделиям улучшенные потребительские свойства по сравнению с обработкой меламиновой кромкой на клеевой основе.



НеварРеактив

Монолитная керамика высшего профессионального класса Monolite IPERGRES

Компания ЛаМО представляет в России лабораторную керамику Monolite IPERGRES итальянского производителя Laboratorio Pesaro, который является поставщиком многих изготовителей лабораторной мебели в Европе, в том числе Waldner и Kotterman, выпускающих лабораторную мебель высшего класса.

Описание

MONOLITE IPERGRES является уникальной смесью глин, произведенных Laboratorio Pesaro, которая демонстрирует технические характеристики соответствующие самым высоким требованиям для использования в химических лабораториях, и обладает высочайшим сопротивлением к ударам, царапинам, кислотам и атмосферным агентам.

В дополнение к уникальной смеси глины, завод Laboratorio Pesaro также делает глазурь, основанную на его собственных формулах, проводя строгий контроль качества сырья и единственный в своем роде диапазон цветов. Гибкость современного производства дает самые широкие возможности для различных видов обработки краев столешниц, сверления и фрезерования отверстий, а также выпускается самый широкий ассортимент цветов и размеров изделий. Высокотемпературный обжиг при температуре 1230-1250 °C в течение 60 часов заставляет керамическую смесь фактически соединиться с глазурью, что улучшает ее поверхностное сопротивление.

- Стоек к растягивающим напряжениям при тесте на изгиб. Результаты в 2-3 раза выше чем показываемые мрамором и гранитами.
- Является полностью глазурованной поверхностью, которая в принципе не может поглотить жир и жидкости, делая поверхность очень гигиеничной для использования. На этом материале не остаются пятна из-за его высокой непроницаемости. Для ухода и очистки можно использовать любое моющее средство.
- Покрытая глазурью поверхность Monolite IPERGRES обладает превосходным сопротивлением к трению и царапанию. По этому показателю монолитная керамика Monolite IPERGRES сравнима с гранитом и намного лучше мрамора.

Особенности продукта

Выпускаются два вида столешниц по толщине:

20 мм – рабочие поверхности без бортиков, с максимальным размером 2200 x 1100 мм

28 мм – рабочие поверхности с бортиком высотой 8 мм, с максимальным размером изделия 2000 x 1000 мм

Под заказ могут быть изготовлены столешницы любой длины и ширины, в пределах указанных размеров, имеющие противопроливочный бортик на всех четырех сторонах, рабочие поверхности могут быть отрезаны в размер и собраны в стык друг с другом. Рабочие поверхности снабжены передним заглазурированным краем, и остающиеся края могут быть отрезаны в размер; два коротких края (торцевые) по месту отреза покрываются специальной холодной эмалировкой того же самого оттенка, что и рабочая поверхность. Имеется возможность сделать отверстия на поверхности столешницы для сливов и моек различных форм, стандартных и/или нет, отверстия для установки и крепления надстольей-стеллажей и любого вида отверстия с заглазурированными или неглазурированными краями.



Эпоксидные композиты Durcon и Epoxystone

В условиях работы в лабораториях столешницы и мойки подвержены воздействию агрессивных химических соединений, красителей, воды, перепадам высоких и низких температур, а также постоянному механическому воздействию. Совокупность этих отрицательных характеристик предъявляет повышенные требования к рабочим поверхностям Вашей лаборатории.

Эпоксидные композиты Durcon и Epoxystone, благодаря сильным полимерным соединениям, схожи с прочным камнем, но не имеют присущих камню пористости, благодаря чему эти материалы имеют прекрасные характеристики:

1. Химическая стойкость – отличается высокой химической стойкостью к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике.
2. Термостойкость – устойчив к воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных работах.
3. Безопасность – материал не содержит асбест, не поддерживает горение, радиационно безопасен.
4. Механическая стойкость – это монолитный материал с идеально плотной структурой. Механические характеристики соответствуют прочным видам камня.
5. Внешний вид – идеально гладкая поверхность. Соединения рабочих поверхностей и соединения плит с мойками имеют вид монолитного изделия.

Эксплуатация, уход и ремонт:

Исключительные свойства материала позволяют на протяжении долгих лет сохранять рабочие поверхности в первоначальном состоянии.

Идеально гладкая поверхность плиты предотвращает накопление грязи и проникновение жидкости вглубь материала.

Чтобы очистить поверхность от легких загрязнений, достаточно протереть ее влажной губкой. Для удаления пятен необходимо воспользоваться бытовыми чистящими средствами, содовым раствором. Сколы, трещины, изломы легко ремонтируются с помощью специального клея-цемента, что обеспечивает высокие эксплуатационные свойства этого материала.

Столешницы стандартно поставляются светло-серого цвета с бортиком и без. Толщина столешницы без бортика – 19 мм, под заказ возможна поставка толщиной 15 и 25 мм. Особенность материала – возможность соединять с помощью клея-цемента в единый монолит столешницу любого размера с интегрированными сливными раковинами и глубокими мойками, а также по периметру всей поверхности установить противопроливочный бортик. Изделие не будет иметь никаких швов и стыков.



Монолитная лабораторная керамика KS-12



Монолитная лабораторная керамика KS-12 – это новый материал, продукт современных высоких технологий. В отличие от керамической плитки, KS-12 обжигается при гораздо более высокой температуре (1250-1300 °С) и давлении (450 кг/кв.см). Достижение таких высоких уровней температуры и давления доступно единичным производителям. Существенно более высокая удельная плотность материала, приводит к отсутствию гигроскопичности, самой высокой стойкости к кислотам, щелочам и механическим воздействиям. Например, при попытке с силой процарапать стальным ножом или осколком стекла на поверхности не остается никаких следов. Толщина KS-12 на 40% больше, чем толщина керамической плитки и составляет 11 мм. Это приводит к существенно большей стойкости при ударах.

Цельная плита из лабораторной керамики размерами 1200 x 600 x 11 мм. Наиболее часто используемые длина и ширина при использовании мебели в лаборатории.

Высокая стойкость к концентрированным кислотам и щелочам, стойкость к самым высоким температурам, используемым в лабораториях, не окрашивается красителями, не царапается стеклом и инструментами, не гигроскопична, – все эти качества привели к заслуженной популярности керамики среди специалистов.

Цельнокерамическая плита укладывается в раму из полированной нержавеющей стали и по краям заливается силиконом. Края рамы выступают выше уровня керамической плиты и образуют бортики, исключая пролив жидкостей. Также металлическая рама защищает столешницу от образования сколов. В качестве подложки используется многослойная фанера, которая придает столешнице упругие свойства и исключает вероятность образования трещин.

Поверхность монолитной лабораторной керамики KS-12 покрыта специальной глазурью улучшающей свойства столешницы.

Монолитная лабораторная керамика KS-12 может быть использована в вытяжных шкафах, лабораторных, пристенных и островных столах. По устойчивости к воздействию химических веществ, это изделие намного превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей стали, а также пластика.

В таблице приведены результаты монолитной лабораторной керамики KS-12 на химическую устойчивость к различным веществам. Отдельно для сравнения приведены результаты испытаний материала "Durcon"

№ п/п	Химический реактив	KS-12		"DURCON"
		1 час	12 часов	
1.	Гидроксид натрия 50%	-	-	-
2.	Гидроксид калия 50%	-	-	-
3.	Соляная кислота 37%	-	-	-
4.	Азотная кислота 70%	-	-	Пятно
5.	Серная кислота 96%	-	-	Слабозаметное пятно
6.	Фтористоводородная кислота (воздействие в течение 1 часа)	5%	40% пятно	Нет данных

Испытания монолитной лабораторной керамики KS-12 проводились в течение 1 часа и 12 часов (кроме фтористоводородной кислоты), реактив был нанесен на испытываемую поверхность. Для фтористоводородной кислоты время воздействия составляло 1 час, испытание проводилось для реагента разной концентрации.



Результаты испытаний показывают, что свойства по химической стойкости обоих материалов схожи.



Это дает нам основание рекомендовать применение изделий с монолитной лабораторной керамикой KS-12 для работы с агрессивными средами.

- Монолитная лабораторная керамика KS-12**
1. Отсутствие швов и стыков (в отличие от керамической плитки)
 2. Повышенная устойчивость к ударам за счет толщины (в отличие от керамической плитки)
 3. Не царапается (в отличие от Durcon, LabGrade, Trespa, полипропилена и ламината)
 4. Не гигроскопична (в отличие от ламината)
 5. Жаропрочная (в отличие от Trespa, полипропилена и ламината)
 6. Не окрашивается красителями (в отличие от полипропилена и ламината)
 7. Не корродирует (в отличие от нержавеющей стали)
Устойчива к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей (см. сравнительную таблицу с Durcon) Не реагирует на ультрафиолетовое излучение (в отличие от Durcon)
 8. Обладая всеми этими свойствами, является прямым конкурентом Durcon и Fridurit и имеет перед ними сильное конкурентное преимущество – в 3-5 раз дешевле (меньшую цену).



Продукт импортного производства. ООО "ЛаМО" (Лабораторная мебель и оборудование) – эксклюзивный поставщик керамики KS-12 на рынке России.

- Также выпускаются столешницы размером:
- 1500x600 мм – 1 шов
 - 1200x900 мм – 1 шов
 - 1800x600 мм – 1 шов
 - 1500x900 мм – 2 шва
 - 1800x900 мм – 2 шва.



Слоистый пластик Wilsonart



Wilsonart – американская компания специализирующаяся на выпуске листовых пластиков (для столешниц, для накатывания на листы из фанеры или ДСП, для фасадов зданий, для облицовки стен помещений и т.д.), изготовление раковин из акрилового камня, дизайн интерьеров и т.д. и т.п. Основной бизнес компании – пластики.

Технология изготовления монолитно-слоистых пластиков идентична у Wilsonart, Trespa, Labgrade, Slopplast. Берётся большое количество листов крафт-бумаги, пропитывается термоактивными смолами, нагревается и запрессовывается в единый монолит. Далее накатывается сверху декоративный цветной пластик.

Именно свойства этого последнего слоя и определяют потребительское качество продукта. У Wilsonart Chemsurf и Trespa Top Lab качество верхнего слоя очень высокое.

Высокая химическая стойкость, а также хорошая стойкость к царапанью и ударам определила большую востребованность этих двух материалов в лабораториях.

Labgrade и Slopplast уступают двум предыдущим в стойкости к группе реактивов с кислотными свойствами. Если в лаборатории не предполагается широкого использования кислот – их вполне можно использовать.

Wilsonart – один из крупнейших производителей пластиков в мире. На данный момент у него 12 заводов по выпуску пластика в различных регионах земного шара, не считая других производств. К примеру 14 октября 2013 г. Wilsonart поглотил знаменитого и крупнейшего в мире производителя столешниц и раковин (моек) из эпоксидного композита – Durcon (США).

Завод, с которого ведутся поставки пластика Wilsonart Chemsurf толщиной 16 мм для компании ЛаМО, посетили представители нашей компании и убедились в его возможностях. Прежде, чем начать работать с этим материалом, нами был проведен всесторонний цикл испытаний с привлечением лучших независимых лабораторий, в частности продукция была испытана в лаборатории Shimadzu компании "Аналит" на стойкость к химреактивам, температурным и механическим воздействиям, а также были проведены сравнительные тесты с другими покрытиями см. "Протокол испытаний И-23/12 от 5 марта 2012 г."

На основе полученных результатов можно со всей ответственностью заявить, что предлагаемый компанией ЛаМО монолитный слоистый пластик Wilsonart Chemsurf толщиной 16 мм – лучший и самый стойкий к химическим реагентам пластик на российском рынке. Можно рекомендовать некоторое ограничение его использования при массивированном воздействии концентрированной азотной кислоты, а также не стоит его использовать с температурами выше 200 С°, зато это один из немногих материалов, который успешно выдерживает воздействие концентрированной фтороводородной (плавиковой) кислоты.

В складской программе светло-серый цвет, гладкая поверхность. Возможен белый цвет.

Размеры листов: 1500×3000 мм и 1200×2400 мм.

Слоистый пластик Sloplast

Слоистый пластик Sloplast – аналог Labgrade (ABET-Laminati, Италия) и Trespa Top Lab (Trespa, Голландия).

Толщина столешницы – 16 мм (стандартно), до 25 мм по заказу, предельный размер – 3000x1500 мм.



Стойкость к химреактивам, температурным и механическим воздействиям, а также сравнительные тесты с другими покрытиями см. "Протокол испытаний И-23/12 от 5 марта 2012".

Толщиной 5 мм используется в качестве брызгозащитных экранов к столам мойкам, толщиной 1 мм – укладывается на дно полок.



Возможна установка противопротливочных бортиков светло-серого цвета из эпоксидного композита.


Высота борта – 10 мм, наклон – 45 град.,



Приложение 1 к протоколу испытаний И-23/12 на химическую стойкость материалов

№ химического реагента	№ образца Химический реагент	Наименование испытуемого					
		керамики				пластики	
		1	2	3	4	5	6
		Керамика Monolite Ipergres	Керамика KS-12 глазурь гляnc.	Керамика KS-12 глазурь матовая	Керамика Quarella	Пластик Slopplast	Пластик Trespa Top 10
1	Азотная кислота (65%) конц.						
2	Азотная кислота разб. 10%						
3	Серная кислота (96%) конц.						
4	Серная кислота разб. 10%						
5	Азотная и серная конц-ные кислоты (1:3)						
6	Плавиковая кислота (37%)						
7	Соляная кислота (37%) конц.						
8	Соляная кислота разб. 10%						
9	Фосфорная кислота 73%						
10	Хромовая кислота (60%)						
11	Дихромат натрия						
12	Дихромат калия (р-р в серной кислоте конц)						
13	Аммиак (28%)						
14	Трихлоруксусная кислота						
15	Ледяная уксусная кислота						
16	Перекись водорода (33%)						
17	Гидроокись натрия (50%)						
18	Гидроокись натрия (10%)						
19	Гидроокись калия (50%)						
20	Гидроокись калия (10%)						
21	Ацетон						
22	Толуол						
23	Гексан						
24	Диоксан						
25	Бутилацетат, уайт-спирит, о-ксилол (1:1:1)						
26	Бензол						
27	Дихлорэтан						
28	Дихлорметан						
29	Карболовая кислота, фенол (90%)						
30	Метилэтил кетон						
31	Четырех-хлористый углерод						
32	Диметилформамид						
33	Калия перманганат р-р						
34	Йод р-р						
35	Бромфеноловый синий (0,1 %)						
36	Метилловый красный (0,1 %)						
37	Метилловый оранжевый (0,1 %)						
38	Метилловый синий (0,1%)						
39	Фенолфталеин (0,1%)						
	Абразивная стойкость (царапание)						
	Ударпрочность						
	100 градусов Цельсия						
	150 градусов Цельсия						
	200 градусов Цельсия						
	300 градусов Цельсия						

 – следов воздействия

 – слабовидимое пятно

 – пятно

Сливные раковины и мойки

■ Сливные раковины

материал раковины	столешница	установка
полипропилен	керамика KS-12	сверху врезная ON-Top
	Wilsonart	
	Wilsonart с бортиком	
	пластик Sloplast	
	пластик Sloplast с бортиком	
нерж/сталь AISI 304	нерж/сталь AISI 304 стандартно	вровень со столешницей (flush-mounted)
	нерж/сталь AISI 316L под заказ	
Durcon/Epochstone	Durcon/Epochstone	вровень со столешницей (flush-mounted) или под столешницей UNDER-top
	Durcon/Epochstone с бортиком	
Монолитн. керамика	Монолитн. керамика	flush mounted или ON-top
	Монолитн. керамика с бортиком	
	керамика KS-12	

Мойки глубокие для мытья посуды

■ Накладные цельнотянутые из нержавеющей стали марки AISI 304

внутр. размер чаши, мм	тип	Размер по столешнице, мм	
340x420x140	одинарная	500x600 800x600 чаша слева	
	двойная	800x600	
500x400x250	одинарная	600x600 800x600 1200x600 чаша слева 1200x600 чаша справа	
		двойная	1500x600 чаша по центру 1200x600 1500x600
			одинарная
		двойная	

■ Врезные цельнотянутые из нержавеющей стали марки AISI 304

внутр. размер чаши, мм	столешница		
340x420x140	глубина не менее 600 мм	Wilsonart Wilsonart с бортиком пластик Sloplast пластик Sloplast с бортиком	
	глубина не менее 600 мм	Wilsonart Wilsonart с бортиком пластик Sloplast пластик Sloplast с бортиком	
		глубина не менее 700 мм	Wilsonart Wilsonart с бортиком пластик Sloplast пластик Sloplast с бортиком

Установка вровень со столешницей flush-mounted



■ Врезные из полипропилена

внутр. размер чаши, мм	комплектация	столешница
480x275x230 500*400*300	б/перелива	керамика KS-12
		пластик Sloplast
		пластик Sloplast с бортиком
		Wilsonart
500*400*300 800*400*300	с переливом	керамика KS-12
		пластик Sloplast
		пластик Sloplast с бортиком
		Wilsonart
		Wilsonart с бортиком

Установка сверху ON-TOP или вровень со столешницей flush-mounted

■ Накладные цельнолитые со столешницей из стеклопластика

внутр. размер чаши, мм	тип	Размер по столешнице, мм
420x380x300	одинарная	500x600
		800x600
		1200x600 чаша слева
		1200x600 чаша справа
		1500x600 чаша по центру
	трапециевидная	1500x600 чаша по центру
	двойная	1200x600
		1500x600

■ Накладные цельнолитые со столешницей толщиной 19 мм из эпоксидного композита Durcon или Epoxystone, возможен борт

внутр. размер чаши, мм	тип	Размер по столешнице, мм
457x381x274 430x380x285	одинарная	500x600
		800x600
		1200x600 чаша слева
		1200x600 чаша справа
		1500x600 чаша по центру
	трапециевидная	1500x600 чаша по центру
	двойная	1200x600
		1500x600

Установка вровень со столешницей flush-mounted или под столешницей UNDER-TOP





■ Врезные из монолитной керамики

внутр. размер чаши, мм	комплектация	столешница
390x390x260	с переливом	Wilsonart
		Wilsonart с бортиком
		керамика KS-12
		пластик Sloplast
		пластик Sloplast с бортиком

Установка ON-TOP или только для столешницы Керамика KS-12
возможна установка flush-mounted



■ Накладные цельнолитые со столешницей толщиной 20 мм из монолитной керамики серого цвета, возможен борт 8 мм

внутр. размер чаши, мм	тип	Размер по столешнице, мм
470x370x280	одинарная	800x600
		1200x600 чаша слева
		1200x600 чаша справа
		1500x600 чаша по центру
	трапецевидная	1500x600 чаша по центру
	Моноблок сушильные канавки и задний борт 28 мм	1500x750 чаша по центру
двойная	1200x600	
	1500x600	
575x380x280 под заказ	одинарная	1500x650 чаша по центру
	трапецевидная	1500x650 чаша по центру
	Моноблок сушильные канавки и задний борт 28 мм	1500x750 чаша по центру

Установка под столешницей UNDER-TOP



ON TOP



FLUSH MOUNTED



UNDER TOP



Стеклопластик (фибергласс)

НеварРеактив

Предлагается нами в качестве наиболее оптимального материала для чаш и столешниц в столах мойках, а также для цельнолитых куполов в химическистойкие вытяжные шкафы. Стеклопластик – это уникальный материал для решения Ваших задач.

Характеристики

Стеклопластик (другие названия – фибергласс композит (fiber glass composite), более привычное в России название – стеклокомпозит), многие годы использовался в оборонной промышленности, самолетостроении, кораблестроении и других областях, где к материалу предъявлялись повышенные требования по прочностным характеристикам, теплосбережению, устойчивости к агрессивным средам, сохранению свойств при резких колебаниях температур, долговечности, экологичности, словом, все те требования, которые мы предъявляем к материалам.

Основные преимущества стеклопластика

перед нержавеющей сталью:

1. Не подвержен коррозии.
2. Не тускнеет.
3. Не деформируется.
4. Более устойчив к агрессивным средам.

перед Дюралюмином:


Значительно дешевле при сравнимых показателях устойчивости к агрессивным средам.

перед пластиком:

1. Значительно прочнее и долговечнее, не требует армирования металлом.
2. Более устойчив к агрессивным средам.
3. При нагревании не выделяет ядовитых соединений.
4. Более устойчив к механическим воздействиям, царапинам.
5. Не деформируется.

перед керамикой:

1. Дешевле при сравнимых показателях устойчивости к агрессивным средам.
2. Имеет большую устойчивость к механическим повреждениям.
3. Не бьется.
4. Изделия имеют меньший вес.



Электрооснащение



Пыле-влагозащищенный светильник вытяжного шкафа стандарта IP 65




Взрывозащищенные светильник и выключатель для вытяжного шкафа стандарта IP 67



Электроблок вытяжного шкафа, состоящий из 2-х брызгозащитных розеток, 2-х автоматов защиты сети и выключателя светильника

Электроблок надстолья пристенного стола серии ЦМ, состоящий из 2-х брызгозащитных розеток, 2-х автоматов защиты сети, выключателя и светильника

Столы оборудованы светильниками, обеспечивающими мягкую ровную подсветку рабочего места.



Пристенные, островные столы и столы для титрования, исходя из функциональных требований, оснащены комбинированным электроблоком. Монтаж к электросети при установке на рабочем месте осуществляется клемной колодкой, выведенной в безопасном месте. Электрооборудование рассчитано на напряжение сети 220В ± 10%

Электронагревательные панели со стеклокерамической поверхностью CERAN производства компании Schott Glass (Германия)

Стеклокерамическое покрытие придает панели стойкость ко всем видам агрессивных кислот и щелочей, единственное ограничение – плавиковая (фтороводородная) кислота. Не корродирует, долговечная, противоударная. Легкость в управлении. Легкая и эффективная очистка поверхности.

Применяются панели двух типов: конфорочного и равномерного нагрева.

Конфорочного нагрева

Размер панели: 620x510 мм
Нагрев: 4 независимо управляемых конфорки
Корпус: для встраивания в столешницу
Управление: сенсорное на поверхности из стеклокерамики

Макс. температура: 400°C
Потребляемая мощность: до 5,8 кВт



Панели равномерного нагрева ПРН

Научно-Производственное Предприятие «ТомьАналит» и завод лабораторной мебели «ЛаМО» реализовали совместный проект по запуску в производство серии современных качественных и удобных нагревательных панелей для лабораторий любого направления. НПП «ТомьАналит» занимается разработкой и производством нагревательного оборудования уже на протяжении 10 лет. Имеет широкий спектр анализаторов и устройств пробоподготовки. Поставки оборудования собственного производства осуществляются во все регионы России, а также в страны СНГ, ЕС и Азии. Компания «ЛаМО» — один из крупнейших в России заводов по производству профессиональной мебели для лабораторий. Имеет широко разветвленную дилерскую сеть по России и СНГ.



Особенности конструкции:

1. Нагревательный элемент — спирали из тугоплавких металлов.
2. Стеклокерамическая поверхность белого цвета производства немецкого концерна Schott Glass по индивидуальному заказу для ЛаМО-ТомьАналит.
3. Возможность заказывать 2 вида управления нагревом:
 - аналоговый — с помощью ручек управления нагревом
 - микропроцессорный — с помощью программируемого пульта управления.



Преимущества панелей ПРН

1. Самая большая площадь нагрева из представленных панелей в России.
2. Стеклокерамическая поверхность белого цвета делает более наглядными малейшие изменения цвета или структуры нагреваемой пробы.
3. Стеклокерамика значительно превосходит по стойкости к концентрированным кислотам и щелочам все другие виды покрытий для нагревательных приборов.
4. Нагревательные элементы на основе спиралей дают более равномерное распределение нагрева по поверхности, чем на основе инфракрасных ламп.
5. В отличие от ламповых нагревателей, которые дают сильное излучение в инфракрасном и в видимом спектре, спиральные нагревательные элементы излучают в основном в инфракрасном диапазоне, что делает их более эффективными и значительно снижает нагрузку на глаза персонала лаборатории.
6. Легкость в обслуживании, сменные нагревательные элементы стоят значительно дешевле ламп и отражателей.

Эксклюзивное предложение в России — шкафы вытяжные с одной или двумя Панелями Равномерного Нагрева с программируемым микропроцессорным управлением.

Встраиваемые панели



■ ПРН-6050-1 встраиваемая в столешницу вытяжного шкафа или лабораторного стола



	Габаритные размеры
Нагревательной панели	600x500x75 мм
Блока управления	468x100x90 мм
Стеклокерамической поверхности	600x500 мм
Зоны нагрева	540x440 мм
Технические характеристики	
Независимых секций нагрева	2
Электропитание	2-х фазное 380 Вольт
Потребляемая мощность	6 кВт (по 3 кВт на секцию)
Диапазон температур	50–450 °С

■ ПРН-3050-1 встраиваемая в столешницу вытяжного шкафа или лабораторного стола



	Габаритные размеры
Нагревательной панели	300x500x75 мм
Блока управления	294x100x90 мм
Стеклокерамической поверхности	300x500 мм
Зоны нагрева	240x440 мм
Технические характеристики	
Независимых секций нагрева	1
Электропитание	220 Вольт
Потребляемая мощность	3 кВт
Диапазон температур	50–450 °С



Микропроцессорный пульт управления



Габаритные размеры	185x85x35 мм
Количество каналов программирования	2
Количество программ для каждой секции нагрева	9
Количество шагов в каждой программе	9
Количество параметров каждого шага программы	3

Панели для установки на ножках



■ ПРН-6050-2 Отдельное изделие на регулируемых ножках

Наименование	Значение
Максимальная температура нагрева поверхности, °С, не менее	450
Время разогрева поверхности секций нагрева до 450 °С, мин., не более	15
Материал корпуса плиты	Коррозионностойкая сталь с порошковым покрытием
Материал нагревательной поверхности	Стеклокерамика Schott Glass
Сопrotивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм	20
Потребляемая мощность, кВт, не более	6
Габаритные размеры плиты, мм	600x590x115
Размеры стеклокерамической поверхности, мм	600x500
Размеры каждой секции нагрева, мм	260x440
Масса, кг	10

Сигнальный светодиодный индикатор горячей поверхности. Питание плиты осуществляется от промышленной 3-фазной сети переменного тока напряжением (380 ± 38) В частотой (50 ± 1) Гц, используются две фазы.



■ ПРН-3050-2 Отдельное изделие на регулируемых ножках

Наименование	Значение
Максимальная температура нагрева поверхности, °С, не менее	450
Время разогрева нагревательной поверхности до 450 °С, мин., не более	15
Материал корпуса плиты	Коррозионностойкая сталь с порошковым покрытием
Материал нагревательной поверхности	Стеклокерамика Schott Glass
Сопrotивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм	20
Потребляемая мощность, кВт, не более	3
Габаритные размеры плиты, мм	590x300x115
Размеры стеклокерамической поверхности, мм	300x500
Размеры нагревательной поверхности, мм	240x440
Масса, кг	6

Сигнальный светодиодный индикатор горячей поверхности.
Питание плиты осуществляется от 1-фазной сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц.



Краны и аварийные души фирмы TOF (Италия)



Комплект химического стола
из крана для воды и крана для газа

Продукция компании TOF применяется всеми ведущими мировыми производителями лабораторной мебели и вытяжных шкафов. Постоянные инновации и высокое качество продукции вывели TOF в лидеры рынка сантехнического оборудования для лабораторий. Стандартно краны, дистанционные вентили и смесители поставляются с кран-буксами из специального сплава цветных металлов, под заказ возможна поставка с кран-буксами из керамики. Все изделия имеют наружное химстойкое покрытие светло-серого цвета.

Краны, дистанционные вентили и смесители

■ Краны и смесители для воды (серия 1000 по каталогу TOF)



art. 1000/141
выпуск для воды

Дистанционный кран для воды



art. 1000/131
дистанционный вентиль



art. 1000/275

Смеситель горячей/холодной воды



art. 1000/270




art. 1000/486

Краны для установки на стол

■ Краны для деионизированной, деминерализованной воды (серия 1000PP по каталогу TOF)

все внутренние детали из полипропилена

Внимание! Использование обычных кранов для воды (серии 1000) приводит к изменению состава воды, регулярной протечке и выхода кранов из строя.



art. 1000/658
выпуск для воды

Дистанционный кран для воды



art. 1000/671
дистанционный вентиль



art. 1000/600

Краны для установки в стену



art. 1000/630

Краны для установки на стол

■ Краны для газов, горючих газов и технических газов (серии 2000, 2100 и 3100 по каталогу TOF)



art. 2000/145 art. 2000/121 art. 2000/60 art. 2000/45



art. 3100/206 art. 3100/5 art. 3100/45 art. 3100/131

■ Краны для вакуума (серия 2200 по каталогу TOF)



art. 2200/425 art. 2200/391 art. 2200/290 art. 2200/255

■ Краны для сжатого воздуха (серия 3000 по каталогу TOF)



art. 3000/206 art. 3000/55 art. 3000/45 art. 3000/15

■ Комбинированные краны



art. 5000/60

art. 5000/21



art. 5000/11



Блок из 3-х различных дистанционных кранов

Аварийные системы промывки глаз и лабораторные души безопасности



art. 1100/300-G

все оборудование производится в соответствии с европейскими нормами CE - DIN 12 899 - UNI 9608
Выпускается в зеленой и красной цветовой гамме.

■ Системы промывки глаз

Мягкая аэрация струи воды из душа в соответствии с европейскими нормами DIN EN 246

Подключение – 3/8 дюйма

Расход воды:

- 6 л/мин для одинарного глазного душа
- 12 л/мин для двойного глазного душа



art. 1100/330-H

art. 1100/320-G



art. 1100/250-G



art. 1100/5-H



art. 1100/65-G



art. 1100/7-H




art. 1100/30-G



art. 1100/60-H


Аварийные лабораторные души безопасности



art. 1100/150-G



art. 1100/152-H



art. 1100/350-G



art. 1100/370-G



art. 1100/380-H



art. 1100/390-H



art. 1100/480-H

Шкафы вытяжные



Лабораторная мебель серии «Шкафы Вытяжные» – это цельнометаллические вытяжные шкафы для проведения работ с вредными химическими веществами в лабораториях различных профилей. Для обеспечения безопасности работ в качестве защитного экрана применяется Триплекс. Шкафы оснащены сантехническим и электрооборудованием. В модельный ряд включены вытяжные шкафы общего назначения (стандартные и универсальные), а также специализированные вытяжные шкафы.


Шкафы вытяжные. Базовые модели

Вытяжной шкаф – это основной инструмент защиты здоровья сотрудников лаборатории. Поэтому все вытяжные шкафы наша компания выпускает из металла.

Вытяжной шкаф предназначен для проведения работ с вредными химическими веществами в лабораториях санитарно-эпидемиологических, физико-химических, экологических и т.д.



Серия ШВМ Шкаф вытяжной модульный




1800ШВМ с водой


Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. Экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъема экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листового холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжелые и легкие газы). В основании шкафа тумба металлическая 2-х дверная (для 900ШВМ 1200ШВМ) и 3-х дверная (для 1500ШВМ и 1800ШВМ) с вытяжкой, в тумбе съёмные полки и пластиковые поддоны под реактивы по 4 штуки (в 1800ШВМ – по 6 штук). Под заказ возможны поддоны из окрашенного металла. В правой части тумбы отсек для обслуживания сливной сантехнической канализации. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм (под заказ – 250 мм) для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием и дистанционным управлением с передней панели, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart; из Durcon – если столешница Durcon; нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь; монолитная керамика – если столешница из монолитной керамики.



900ШВМ с водой



1200ШВМ с водой



900ШВМк (без воды)

Выпускаются 4 типоразмера по длине 980, 1280, 1580 и 1880 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
900 ШВМк	керамика KS-12	без воды	980x750x2400
900 ШВМw	Wilsonart		
900 ШВМкв	керамика KS-12	с водой	
900 ШВМwв	Wilsonart		
1200 ШВМк	керамика KS-12	без воды	1280x750x2400
1200 ШВМн	нерж/сталь с борт		
1200 ШВМw	Wilsonart		
1200 ШВМд	Durcon с бортиком		
1200 ШВМкб	М. керам. с борт.	с водой	
1200 ШВМкв	керамика KS-12		
1200 ШВМнв	нерж/сталь с борт		
1200 ШВМwв	Wilsonart		
1200 ШВМдв	Durcon с бортиком	без воды	1580x750x2400
1200 ШВМкбв	М. керам. с борт.		
1500 ШВМк	керамика KS-12		
1500 ШВМw	Wilsonart		
1500 ШВМд	Durcon с бортиком	с водой	
1500 ШВМкм	Мон. керамика		
1500 ШВМкб	М. керам. с борт.		
1500 ШВМкв	керамика KS-12		
1500 ШВМwв	Wilsonart	без воды	1880x750x2400
1500 ШВМдв	Durcon с бортиком		
1500 ШВМкмв	Мон. керамика		
1500 ШВМкбв	М. керам. с борт.		
1800 ШВМк	керамика KS-12	с водой	
1800 ШВМw	Wilsonart		
1800 ШВМд	Durcon с бортиком		
1800 ШВМкм	Мон. керамика		
1800 ШВМкб	М. керам. с борт.	без воды	
1800 ШВМкв	керамика KS-12		
1800 ШВМwв	Wilsonart		
1800 ШВМдв	Durcon с бортиком		
1800 ШВМкмв	Мон. керамика	с водой	
1800 ШВМкбв	М. керам. с борт.		




Кран для воды с дист. управлением на передней панели



Сдвоенный вытяжной шкаф 2500ШВМкв

Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны с дистанционным управлением на передней панели для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF.

Специально для аналитических установок большой длины, собираемых в вытяжном шкафу, разработана и внедрена в производство версия шкафа вытяжного модульного (ШВМ) собираемого из отдельных секций длиной 1200, 1500 и 1800 мм в вытяжной шкаф с единым вытяжным пространством любой длины от 2400 мм и далее кратно 300 мм.



Серия ШВМ Шкафы вытяжные увеличенной глубины

Шкафы вытяжные увеличенной глубины могут быть изготовлены на основе базовых моделей ШВМ, ШВМД, ШВД и ШВМУ начиная с типоразмера 1200. Столешница таких шкафов увеличена в глубину до 750 мм, общая глубина шкафа составит – 900 мм.




ВНИМАНИЕ! Стандартная ширина дверных проемов 800-820 мм. Прежде, чем заказать вытяжной шкаф увеличенной глубины проведите замеры по всему маршруту, как вы будете заносить шкаф в помещение лаборатории, внутри вашего здания.

Рассмотрим на основе серии ШВМ

Выпускаются 3-х типоразмеров по длине 1280, 1580 и 1880 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
1200/900 ШВМк	керамика KS-12	без воды	1280x900x2400
1200/900 ШВМw	Wilsonart		
1200/900 ШВМд	Durcon с бортиком	с водой	
1200/900 ШВМкм	Мон. керамика		
1200/900 ШВМкб	М. керам. с борт.	с водой	
1200/900 ШВМкв	керамика KS-12		
1200/900 ШВМwв	Wilsonart	с водой	
1200/900 ШВМдв	Durcon с бортиком		
1200/900 ШВМкмв	Мон. керамика	с водой	
1200/900 ШВМкбв	М. керам. с борт.		
1500/900 ШВМк	керамика KS-12	без воды	1580x900x2400
1500/900 ШВМw	Wilsonart		
1500/900 ШВМд	Durcon с бортиком	с водой	
1500/900 ШВМкм	Мон. керамика		
1500/900 ШВМкб	М. керам. с борт.	с водой	
1500/900 ШВМкв	керамика KS-12		
1500/900 ШВМwв	Wilsonart	с водой	
1500/900 ШВМдв	Durcon с бортиком		
1500/900 ШВМкмв	Мон. керамика	с водой	
1500/900 ШВМкбв	М. керам. с борт.		
1800/900 ШВМк	керамика KS-12	без воды	1880x900x2400
1800/900 ШВМw	Wilsonart		
1800/900 ШВМд	Durcon с бортиком	с водой	
1800/900 ШВМкм	Мон. керамика		
1800/900 ШВМкб	М. керам. с борт.	с водой	
1800/900 ШВМкв	керамика KS-12		
1800/900 ШВМwв	Wilsonart	с водой	
1800/900 ШВМдв	Durcon с бортиком		
1800/900 ШВМкмв	Мон. керамика	с водой	
1800/900 ШВМкбв	М. керам. с борт.		

Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны с дистанционным управлением на передней панели для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF.




Дополнительная комплектация к вытяжным шкафам

Взрывозащитное исполнение: специальные герметичные светильник и выключатель, бронестекло, бронированный электрокабель	см. стр. 18 и 47
Взрывозащищённый светильник	см. стр. 18 и 47
Монитор-контроллер воздушного потока МКВП-2	см. стр. 52
Установка системы Labcontrol	см. стр. 54–55
Замена полипропиленовой на керамическую сливную раковину, для столешниц Wilsonart и керамика KS-12	см. стр. 6 и 14
Кран и гибкая подводка для подачи газа, воды, вакуума, сжатого воздуха	см. стр. 24–25
Дистанционное управление с передней панели шкафа краном для воды (газа, вакуума, воздуха)	см. стр. 24–25
Штативная сетка на заднюю стенку	
Стеклопластиковый купол в вытяжную камеру, только для ШВМ / ШВМУ / ШВ / ШВУ	см. стр. 17 и 42–43
Резиновые перчатки установленные в экран	см. стр. 47
Выдвижные съёмные поддоны под реактивы в тумбе (2 шт.)	
Выдвижные ящики для хранения реактивов	
Пластиковый поддон под реактивы в тумбу для реактивов 400x225x60 мм	
Пластиковое покрытие тумбы с вытяжкой под реактивы	см. стр. 43
Дополнительные брызгозащищенные электрические розетки на передней панели	



Штативная сетка на заднюю стенку




Выдвижные ящики для хранения реактивов



Пластиковый поддон под реактивы в тумбу для реактивов 400x225x60 мм



Выдвижные съёмные поддоны под реактивы в тумбе (2 шт.)




Краны и гибкие подводки для подачи газа, воды, вакуума, сжатого воздуха с дистанционным управлением с передней панели шкафа




Кран с вентилем

Серия ШВМД Шкаф вытяжной модульный демонстрационный



900ШВМД



1200ШВМД



Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. Отличие от серии ШВМ – боковые стенки вытяжной камеры – триплекс в алюминиевых рамах. Вертикальный подъемный экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъема экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжелые и легкие газы). В основании шкафа тумба металлическая 2-х дверная (для 900ШВМД 1200ШВМД) и 3-х дверная (для 1500ШВМД и 1800ШВМД) с вытяжкой, в тумбе съёмные полки и пластиковые поддоны под реактивы по 4 штуки (в 1800ШВМД – по 6 штук). Под заказ возможны поддоны из окрашенного металла. В правой части тумбы отсек для обслуживания сливной сантехнической канализации. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм (под заказ – 250 мм) для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевластойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.




1800ШВМД с водой


В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием и дистанционным управлением с передней панели, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart; из Durcon – если столешница Durcon; нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь; монолитная керамика – если столешница из монолитной керамики с бортиком.

Выпускаются 4-х типоразмеров по длине 980, 1280, 1580 и 1880 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)	
900 ШВМДк	керамика KS-12	без воды	980x750x2400	
900 ШВМДw	Wilsonart			
900 ШВМДкв	керамика KS-12	с водой		
900 ШВМДwв	Wilsonart			
1200 ШВМДк	керамика KS-12	без воды		1280x750x2400
1200 ШВМДн	нерж/сталь с борт			
1200 ШВМДw	Wilsonart			
1200 ШВМДд	Durcon с бортиком			
1200 ШВМДкб	М. керам. с борт.			
1200 ШВМДкв	керамика KS-12		с водой	
1200 ШВМДнв	нерж/сталь с борт			
1200 ШВМДwв	Wilsonart			
1200 ШВМДдв	Durcon с бортиком			
1200 ШВМДкбв	М. керам. с борт.			
1500 ШВМДк	керамика KS-12	без воды		
1500 ШВМДw	Wilsonart			
1500 ШВМДд	Durcon с бортиком			
1500 ШВМДкм	Мон. керамика			
1500 ШВМДкб	М. керам. с борт.			
1500 ШВМДкв	керамика KS-12		с водой	
1500 ШВМДwв	Wilsonart			
1500 ШВМДдв	Durcon с бортиком			
1500 ШВМДкмв	Мон. керамика			
1500 ШВМДкбв	М. керам. с борт.			
1800 ШВМДк	керамика KS-12	без воды		1880x750x2400
1800 ШВМДw	Wilsonart			
1800 ШВМДд	Durcon с бортиком			
1800 ШВМДкм	Мон. керамика			
1800 ШВМДкб	М. керам. с борт.			
1800 ШВМДкв	керамика KS-12		с водой	
1800 ШВМДwв	Wilsonart			
1800 ШВМДдв	Durcon с бортиком			
1800 ШВМДкмв	Мон. керамика			
1800 ШВМДкбв	М. керам. с борт.			



1500ШВМД



1500/900ШВМД

Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны с дистанционным управлением на передней панели для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF.

Шафы 1200, 1500 и 1800ШВМД могут также выпускаться увеличенной глубины. У таких вытяжных шкафов столешница имеет глубину 750 мм, а общая глубина шкафа – 900 мм.

Пример маркировки такого шкафа: 1500/900 ШВМДкв.

Специально для аналитических установок большой длины, собираемых в вытяжном шкафу, разработана и внедрена в производство конструкция шкафа вытяжного модульного демонстрационного (ШВМД) состоящего из отдельных секций длиной 1200, 1500 и 1800 мм в вытяжном шкафу с единым вытяжным пространством любой длины от 2400 мм и далее кратно 300 мм.

Серия ШВДУ Шкаф вытяжной демонстрационный универсальный




1200ШВДУ_{кв} (с водой) + ТНШву




Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. Вертикальный подъёмный экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъёма экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листовая холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Боковые стенки вытяжной камеры – триплекс в алюминиевых рамах. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60x30 мм. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм (под заказ – 250 мм) для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробочка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагодостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.


В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием и вентилем на кране, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart; из Durcon – если столешница Durcon; нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь; монолитная керамика – если столешница из монолитной керамики с бортиком. Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF. В качестве дополнительной опции к кранам может быть установлено дистанционное управление на передней панели.




900ШВДУ



1200ШВДУ



1500ШВДУ



1800ШВДУ

Выпускаются 4-х типоразмеров по длине 980, 1280, 1580 и 1880 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
900 ШВДУк	керамика KS-12	без воды	980x750x2400
900 ШВДУw	Wilsonart		
900 ШВДУкв	керамика KS-12	с водой	
900 ШВДУwв	Wilsonart		
1200 ШВДУк	керамика KS-12	без воды	1280x750x2400
1200 ШВДУн	нерж/сталь с борт.		
1200 ШВДУw	Wilsonart		
1200 ШВДУд	Durcon с бортиком		
1200 ШВДУкб	М. керам. с борт.	с водой	
1200 ШВДУкв	керамика KS-12		
1200 ШВДУнв	нерж/сталь с борт.		
1200 ШВДУwв	Wilsonart		
1200 ШВДУдв	Durcon с бортиком	без воды	1580x750x2400
1200 ШВДУкбв	М. керам. с борт.		
1500 ШВДУк	керамика KS-12		
1500 ШВДУw	Wilsonart		
1500 ШВДУд	Durcon с бортиком	с водой	
1500 ШВДУкм	Мон. керамика		
1500 ШВДУкб	М. керам. с борт.		
1500 ШВДУкв	керамика KS-12		
1500 ШВДУwв	Wilsonart	без воды	1880x750x2400
1500 ШВДУдв	Durcon с бортиком		
1500 ШВДУкмв	Мон. керамика		
1500 ШВДУкбв	М. керам. с борт.		
1800 ШВДУк	керамика KS-12	с водой	
1800 ШВДУw	Wilsonart		
1800 ШВДУд	Durcon с бортиком		
1800 ШВДУкм	Мон. керамика		
1800 ШВДУкб	М. керам. с борт.	без воды	
1800 ШВДУкв	керамика KS-12		
1800 ШВДУwв	Wilsonart		
1800 ШВДУдв	Durcon с бортиком		
1800 ШВДУкмв	Мон. керамика	с водой	
1800 ШВДУкбв	М. керам. с борт.		

Может комплектоваться в качестве опции подвесной тумбой. Если шкаф в исполнении «без воды» можно подвесить 2 малых тумбы или одну большую.

Модель		Размеры (L x D x H)	
ТНшву	Подвесная тумба малая под шкафы ШВДУ / ШВУ / ШВМУ	400x530x x600	б/вытяж.
Тншву/втж			с вытяж.
1200 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы 1200 ШВДУ / ШВУ / ШВМУ	1100x530x x600	б/вытяж.
1200 ТНшву-ХС			вытяжка под заказ
1500 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы 1500 ШВДУ / ШВУ / ШВМУ	1400x530x x600	б/вытяж.
1500 ТНшву-ХС			вытяжка под заказ

Шкафы 1200, 1500 и 1800ШВДУ могут также выпускаться увеличенной глубины. У таких вытяжных шкафов столешница имеет глубину 750 мм, а общая глубина шкафа – 900 мм.

Пример маркировки такого шкафа: 1500/900 ШВДУкв




ТНшву вид спереди



ТНшву без вытяжки вид сзади



ТНшву с вытяжкой вид сзади



1500 ТНшву



1500 ТНшву-ХС

Серия ШВМУ Шкаф вытяжной модульный универсальный


Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. В отличие от ШВДУ – боковые стенки – металлические. Вертикальный подъёмный экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъёма экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60x30 мм. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм (под заказ – 250 мм) для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагодостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.


В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием и вентилем на кране, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart; из Durcon – если столешница Durcon; нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь; монолитная керамика – если столешница из монолитной керамики с бортиком.



1200ШВМУкв + ТНшву/втж



900ШВМУ





1200ШВМУ



Выпускаются 4-х типоразмеров по длине 980, 1280, 1580 и 1880 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
900 ШВМУк	керамика KS-12	без воды	980x750x2400
900 ШВМУw	Wilsonart		
900 ШВМУкв	керамика KS-12	с водой	
900 ШВМУwв	Wilsonart		
1200 ШВМУк	керамика KS-12	без воды	1280x750x2400
1200 ШВМУн	нерж/сталь с борт		
1200 ШВМУw	Wilsonart		
1200 ШВМУд	Durcon с бортиком		
1200 ШВМУкб	М. керам. с борт.	с водой	
1200 ШВМУкв	керамика KS-12		
1200 ШВМУнв	нерж/сталь с борт		
1200 ШВМУwв	Wilsonart		
1200 ШВМУдв	Durcon с бортиком	без воды	1580x750x2400
1200 ШВМУкбв	М. керам. с борт.		
1500 ШВМУк	керамика KS-12		
1500 ШВМУw	Wilsonart		
1500 ШВМУд	Durcon с бортиком	с водой	
1500 ШВМУкм	Мон. керамика		
1500 ШВМУкб	М. керам. с борт.		
1500 ШВМУкв	керамика KS-12		
1500 ШВМУwв	Wilsonart	без воды	1880x750x2400
1500 ШВМУдв	Durcon с бортиком		
1500 ШВМУкмв	Мон. керамика		
1500 ШВМУкбв	М. керам. с борт.		
1800 ШВМУк	керамика KS-12	с водой	
1800 ШВМУw	Wilsonart		
1800 ШВМУд	Durcon с бортиком		
1800 ШВМУкм	Мон. керамика		
1800 ШВМУкб	М. керам. с борт.	без воды	1880x750x2400
1800 ШВМУкв	керамика KS-12		
1800 ШВМУwв	Wilsonart		
1800 ШВМУдв	Durcon с бортиком		
1800 ШВМУкмв	Мон. керамика	с водой	
1800 ШВМУкбв	М. керам. с борт.		



Может комплектоваться в качестве опции подвесной тумбой. Если шкаф в исполнении «без воды» можно подвесить 2 малых тумбы или одну большую.


Модель		Размеры (L x D x H)	
ТНшву	Подвесная тумба малая под шкафы ШВД / ШВУ / ШВМУ	400x530x x600	б/вытяж.
Тншву/втж			с вытяж.
1200 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы 1200 ШВД / ШВУ / ШВМУ	1100x530x x600	б/вытяж.
1200 ТНшву-ХС			вытяжка под заказ
1500 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы 1500 ШВД / ШВУ / ШВМУ	1400x530x x600	б/вытяж.
1500 ТНшву-ХС			вытяжка под заказ




Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF. В качестве дополнительной опции к кранам может быть установлено дистанционное управление на передней панели.

Шкафы 1200, 1500 и 1800ШВМУ могут также выпускаться увеличенной глубины. У таких вытяжных шкафов столешница имеет глубину 750 мм, а общая глубина шкафа – 900 мм.

Пример маркировки такого шкафа: 1500/900 ШВМУкв



Серия ШВ Шкаф вытяжной



1200ШВ с водой

Цельнометаллический вытяжной шкаф с наклонным экраном. Экран – триплекс с системой противовесов. Противовесы располагаются в боковых стенках шкафа. Высота подъема экрана – 670 мм. Вытяжная камера – листового холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжелые и легкие газы). Выдвижной столик для записей. В основании шкафа тумба металлическая 2-х дверная с вытяжкой, в тумбе 2 съемные полки и 4 пластиковых поддона под реактивы. В правой части тумбы отсек для обслуживания сливной сантехнической канализации. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевлагоустойчивый корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

В исполнении “с водой” шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart, Durcon – если столешница Durcon, нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь.

В базовый комплект входят:

- выдвижная полка,
- светильник
- розетки, АЗС, выключатель
- тумба с вытяжкой



Выдвижная полка (столик для записей)



Тумба с вытяжкой



Кран

Выпускаются 2-х типоразмеров по длине 1200 и 1500 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
1200 ШВк	керамика KS-12	без воды	1200x720x2200
1200 ШВн	нерж/сталь		
1200 ШВw	Wilsonart		
1200 ШВд	Durcon		
1200 ШВкв	керамика KS-12	с водой	
1200 ШВнв	нерж/сталь		
1200 ШВwв	Wilsonart		
1200 ШВдв	Durcon		
1500 ШВк	керамика KS-12	без воды	1500x720x2200
1500 ШВн	нерж/сталь		
1500 ШВw	Wilsonart		
1500 ШВд	Durcon		
1500 ШВкв	керамика KS-12	с водой	
1500 ШВнв	нерж/сталь		
1500 ШВwв	Wilsonart		
1500 ШВдв	Durcon		



Светильник



Розетки, АЗС, выключатель


Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF. В качестве дополнительной опции к кранам может быть установлено дистанционное управление на передней панели.



1500ШВкв


Серия ШВУ

Шкаф вытяжной универсальный



Цельнометаллический вытяжной шкаф с наклонным экраном. Экран – триплекс с системой противовесов. Противовесы располагаются в боковых стенках шкафа. Высота подъема экрана – 670 мм. Вытяжная камера – листового холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжелые и легкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60x30 мм. Может комплектоваться в качестве опции подвесной тумбой. Если шкаф в исполнении “без воды” можно подвесить 2 тумбы. Шкаф укомплектован пластиковым фланцем диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.

Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи двухлампового люминесцентного светильника, помещенного в пылевластойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.



Шафы вытяжные. Базовые модели

В исполнении "с водой" шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием, гибкой подводкой. Сливная раковина из полипропилена, если столешница керамика KS-12 или Wilsonart, Durcon – если столешница Durcon, нержавеющая сталь – если столешница нержавеющая сталь.

Выпускаются 2-х типоразмеров по длине 1200 и 1500 мм.

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
1200 ШВУк	керамика KS-12	без воды	1200x720x2200
1200 ШВУн	нерж/сталь		
1200 ШВУw	Wilsonart		
1200 ШВУд	Durcon		
1200 ШВУкв	керамика KS-12	с водой	
1200 ШВУнв	нерж/сталь		
1200 ШВУwв	Wilsonart		
1200 ШВУдв	Durcon		
1500 ШВУк	керамика KS-12	без воды	1500x720x2200
1500 ШВУн	нерж/сталь		
1500 ШВУw	Wilsonart		
1500 ШВУд	Durcon		
1500 ШВУкв	керамика KS-12	с водой	
1500 ШВУнв	нерж/сталь		
1200 ШВУwв	Wilsonart		
1500 ШВУдв	Durcon		

Модель		Размеры (L x D x H)	
ТНшву	Подвесная тумба малая под шкафы	400x530x	б/вытяж. с вытяж.
Тншву/втж	ШВД / ШВУ / ШВМУ	x600	
1200 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы	1100x530x	б/вытяж.
	1200 ШВД / ШВУ / ШВМУ	x600	
1500 ТНшву	Подвесная тумба большая под шкафы	1400x530x	б/вытяж.
	1500 ШВД / ШВУ / ШВМУ	x600	

Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха или воды итальянской фирмы TOF. В качестве дополнительной опции к кранам может быть установлено дистанционное управление на передней панели.




ТНшву вид спереди




ТНшву без вытяжки вид сзади



ТНшву с вытяжкой вид сзади



1200 ТНшву




1500 ТНшву

Шкафы вытяжные специальные

Шкафы в исполнении
"химическистойкие"

1500 ШВМк-ХС

Стеклопластиковый купол
для шкафов ШВ/ШВУВытяжная камера шкафа
1500 ШВМк-ХС-прн:
стеклопластиковый купол,
разделение потоков – пластик,
опция – обкладка керамикой

Для работы с кислотами и щелочами в предельных концентрациях, а также с их парами при высоких температурах (выпаривание кислот, кипячение образцов в кислотах) выпускаются вытяжные шкафы с куполом из стеклопластика. В химическистойком исполнении может быть изготовлен любой из базовых шкафов и шкафов увеличенной глубины (ШВМ, ШВМУ, ШВ и ШВУ) кроме шкафов с боковыми стенками – стекло (ШВД и ШВДМ).

На испытаниях стеклопластик выдержал без образования пятен все виды в максимальных концентрациях кислот, щелочей (кроме КОН в максимальной концентрации) и воздействие нагревом до 200 °С, в отличие от панелей из ПВХ или полипропилена, которые теряли свои свойства и форму начиная с 70-80 °С. Купол из стеклопластика является цельнолитым изделием без швов и стыков.

В исполнении «с водой» и при комплектации дополнительными кранами для воды, газов, сжатого воздуха или вакуума, все краны имеют дистанционное управление с передней панели.

Примеры заказа вытяжного шкафа в химическистойком исполнении с куполом из стеклопластика:

■ на основе шкафов серии ШВМ

1200 ШВМкв-ХС	столешница керамика KS-12, с водой (сливная раковина – полипропилен)
1500/900ШВМд-ХС	столешница увеличенной глубины эпоксидный композит Durcon с бортиком без воды
1800 ШВМкб-ХС	столешница монолитная керамика с бортиками, с водой (сливная раковина – керамика)

■ на основе шкафов серии ШВМУ

1200 ШВМУкв-ХС	столешница керамика KS-12, с водой (сливная раковина – полипропилен)
1500 ШВМУд-ХС	столешница эпоксидный композит Durcon с бортиком без воды
900 ШВМУдв-ХС	то же, но с водой (сливная раковина – эпоксидный композит)

■ на основе шкафов серии ШВ

1200 ШВДв-ХС	столешница эпоксидный композит Durcon, с водой (сливная раковина – эпоксидный композит)
1500 ШВкв-ХС	столешница керамика KS-12, с водой (сливная раковина – полипропилен)
1500 ШВД-ХС	столешница эпоксидный композит Durcon без воды

■ на основе шкафов серии ШВУ

1200 ШВУк-ХС	столешница керамика KS-12, без воды
1200 ШВУдв-ХС	столешница эпоксидный композит Durcon, с водой (сливная раковина – эпоксидный композит)
1500 ШВУкв-ХС	столешница керамика KS-12, с водой (сливная раковина – полипропилен)

Опция – обкладка листами керамики боковых и задней стенок на высоту 600 мм от столешницы. Данная опция часто применяется при заказе шкафов с нагревательными панелями, когда проводится кипячение и выпаривание кислот.

Шкафы для работы с плавиковой (фтороводородной) кислотой

При работе с плавиковой (фтороводородной) кислотой необходимо заказывать шкаф химически стойкий в исполнении с экраном из поликарбоната Lexan. Экран из триплекса при воздействии на него плавиковой кислотой мутнеет и становится непрозрачным.

Примеры заказа вытяжного шкафа с экраном из поликарбоната Lexan:

на основе шкафов серии ШВМ

1800 ШВМкбв-ХС-Lex Монолит. кер. с бортик. с водой 1880x750x2400

на основе шкафов серии ШВМУ

900 ШВМУдв-ХС-Lex Durcon с бортиком с водой 1880x750x2400

на основе шкафов серии ШВ

1500 ШВwв-ХС-Lex Wilsonart с водой 1500x720x2200

на основе шкафов серии ШВУ

1200 ШВУк-ХС-Lex керамика KS-12 без воды 1200x720x2200

Для работы с плавиковой (фтороводородной) кислотой рекомендуем заказывать вытяжной шкаф со столешницей Wilsonart и сливной раковиной или глубокой мойкой из полипропилена.

Тумба вытяжного шкафа с пластиковым покрытием

По заказу тумба вытяжного шкафа заказывается с пластиковым покрытием, что позволит хранить в ней кислоты и щелочи. Внутри тумбы вставляется герметичная капсула из полипропилена, полки и задняя сторона распашных дверей также из полипропилена. Глубина капсулы не менее 570 мм. Ось вращения петель дверей вынесена из зоны хранения и позволяет открывать двери на 180–270 градусов. Вытяжка воздуха из капсулы выполнена по прямоугольному каналу из ПВХ. Пластиковые ручки неподвержены коррозии.



Тумба с пластиковым покрытием и полка из полипропилена (вид спереди сверху)



Тумба с пластиковым покрытием с вытяжкой (вид сверху)

Шкафы в исполнении “нерж/сталь”



У любого из базовых вытяжных шкафов (ШВМ, ШВМУ, ШВ и ШВУ) внутренние панели вытяжной камеры могут быть выполнены из нержавеющей стали. Шкафы в исполнении Нерж/сталь преимущественно используются в лабораториях, где регулярно производится обеззараживание с большим количеством воды, а также с открытым пламенем. Это, например, лаборатории бактериологические и/или лаборатории радиологические активно работающие с радиоизотопами. Стандартно выполнены из нерж.стали марки AISI 304, под заказ возможно из марки стали AISI 316L. см. результаты испытаний на стр. 12–13.

■ Примеры заказа вытяжных шкафов в исполнении Нерж/сталь:

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxDxH)
На базе шкафов серии ШВ:			
1200ШВн-Н	Нерж/сталь	без воды	1200x720x x2200
1200ШВкв-Н	Керамика KS-12	с водой	
1500ШВнв-Н	Нерж/сталь	с водой	1500x720x x2200
1500ШВн-Н-2н.быт	Нерж/сталь	2 мойки гл. 140 мм из нерж/стали	
На базе шкафов серии ШВУ:			
1200ШВУдв-Н-взр	Дюркон	с водой, взрывозащищенный	1200x720x x2200
1200ШВУк-Н, + перчатки	Керамика KS-12	без воды, с перчатками	
На базе шкафов серии ШВМ:			
1500ШВМнв-Н, + перчатки	Нерж/сталь	с водой, с перчатками	1580x750x x2400
1500ШВМн-Н-гм	Нерж/сталь	с мойкой из нерж/стали гл. 300 мм	
2500ШВМнв-Н, + перчатки	Нерж/сталь	сдвоенный, с водой, с перчатками	2500 x750x x2400

Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны с химстойким покрытием для сжатого воздуха, газов, воды, а также дистанционное управление ими с передней панели.

Шкаф вытяжной модульный радиохимический

Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами под вытяжкой (расфасовкой, дозирование, проведение химических реакций, приготовление меченных соединений и т.д.) по 3 классу работ согласно классификации “Основных санитарных правил работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений” (ОСПОРБ–99).

Вытяжная камера – нержавеющая сталь

Столешница и сливная раковина – нержавеющая сталь

Кран для воды с дистанционным управлением с передней панели
Шкаф укомплектован резиновыми перчатками (на 2 раб.места – 2 пары перчаток)

Экран – поликарбонат Lexan



2500ШВМРХ

Модель	Размеры	
1000 ШВМРХ	на 1 раб.место	1000x750x2400
1300 ШВМРХ		1300x750x2400
1600 ШВМРХ		1600x750x2400
1900 ШВМРХ-1		1900x750x2400
1900 ШВМРХ-2	на 2 раб.места	1900x750x2400
2500 ШВМРХ		2500x750x2400

Возможна доукомплектация кранами для воды, газов, вакуума, сж.воздуха – см. Дополнительная комплектация к выт. шкафам на стр. 31.

Возможна доукомплектация различными воздуш. фильтрами (Петрянова и т.д.) – см. раздел Вентиляция.

Шкафы вытяжные для нагревательных и муфельных печей

Комплектация: Столешница – керамика
Фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе
Электророзетки и АЗС – по 2 шт.
(для 980ШВнп – по заказу)

Для моделей длиной 1200 и 1500 мм возможно исполнение под заказ с экраном триплекс с системой противовесов.

Модель	Комплектация	Столешница	Размеры (L x D x H)
980 ШВнп	без розеток и АЗС	керамика KS-12	980x900x2200
980 ШВнп с роз.	с розетками и АЗС	керамика KS-12	980x900x2200
1200 ШВнп	с розетками и АЗС	керамика KS-12	1200x900x2200
1500 ШВнп	с розетками и АЗС	керамика KS-12	1500x900x2200

Шкафы с титровальной установкой

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 ШВт	керамика KS-12	1200x600x2200
1500 ШВт	керамика KS-12	1500x600x2200

Комплектация: Матовый экран с подсветкой
Выключатель
Электророзетки – 2 шт.
Автоматы защиты сети – 2 шт.
Фланец для подключения к вытяжной системе диаметром 200 мм.

Дополнительно в качестве опции – лапки для крепления бюреток.
Возможно исполнение под заказ с экраном триплекс с системой противовесов.



1500 ШВнп-ст
(со стеклом)



980 ШВнп с роз.



1200 ШВт

Шкафы с электронагревательной панелью



Панель конфорочного нагрева



Панель равномерного нагрева



1500ШВМкв-ХС-эл

Любой из базовых вытяжных шкафов с вертикальным подъёмом стекла (ШВМ, ШВМД, ШВДУ и ШВМУ), в любом из исполнений (Базовое, Нерж/сталь, Химическистойкое) может быть оборудован электронагревательной панелью со стеклокерамической поверхностью CERAN производства немецкой компании Schott Glass. Компания «ЛаМО» выпускает шкафы с электронагревательными панелями 2-х типов: конфорочного нагрева и равномерного нагрева.

Управление панелью конфорочного нагрева – сенсорное, на самой электронагревательной панели.

Управление Панелью Равномерного Нагрева ПРН-6050-1 вынесено на переднюю панель вытяжного шкафа расположенную под столешницей. Управление температурой нагрева может быть 2-х видов, либо вращающиеся регуляторы, либо микропроцессорный программируемый блок, позволяющий задавать программы в несколько ступеней (шагов) по поддержанию заданной температуры в течение определенного времени.

Шкафы длиной 1580 и 1880 мм могут быть оборудованы двумя электронагревательными панелями. Поставляются только с увеличенной на 150 мм глубиной столешницы, для увеличения объема вытяжной камеры, т.к. суммарная мощность нагрева от 2 панелей выделяемого в камеру достигает 12 кВт.

Подробнее об электронагревательных панелях и их характеристиках см. в разделе «Материалы и фурнитура – Электрооснащение» (стр. 18–21).

Электронагревательные панели устанавливаются в столешницу Керамика KS-12, под заказ возможно исполнение в столешницу из эпоксидного композита Durcon или Epoxystone.

Шкаф с электронагревательной панелью подключается к сети двумя электрическими кабелями с заземлением (шкаф с двумя панелями – три электрокабеля). На шкаф потребляемая мощность 3,5 кВт, на каждую панель 5,8–6,0 кВт.

Примеры заказа вытяжного шкафа с электронагревательной панелью:

с панелью конфорочного нагрева:

1200 ШВМДк-эл	на основе шкафа 1200 ШВМДк без воды
1500 ШВМкв-ХС-эл	на основе шкафа 1500 ШВМк с водой в химическистойком исполнении
900 ШВМУкв-Н-эл	на основе шкафа 900 ШВМУк с водой в исполнении нерж/сталь
1800/900 ШВДУк-2эл	на основе шкафа 1800/900 ШВДУк без воды с двумя электропанелями

с панелью равномерного нагрева:

1200 ШВМДк-прн	на основе шкафа 1200 ШВМДк без воды
1500 ШВМкв-ХС-прн	на основе шкафа 1500 ШВМк с водой в химическистойком исполнении
900 ШВМкв-Н-прн	на основе шкафа 900 ШВМк с водой в исполнении нерж/сталь
1800/900 ШВМДк-2прн	на основе шкафа 1800/900 ШВМДк без воды с двумя электропанелями

Шкафы взрывозащищенные

Любой вытяжной шкаф серий ШВМ, ШВМД, ШВДУ, ШВМУ, ШВ или ШВУ в любом из исполнений (Базовое, Нерж/сталь, Химическистойкое), а также любой из шкафов с мойками для мытья посуды, может быть изготовлен во взрывозащищенном исполнении для работы с взрывоопасными газами.

Взрывозащищенное исполнение включает:

1. Удаление с вытяжного шкафа всего электрооборудования, как потенциального источника возникновения искрового разряда.
2. Замена пылевлагозащищенного люминесцентного светильника на герметичный взрывозащищенный (см. стр. 18).
3. Для включения освещения в вытяжной камере, шкаф комплектуется герметичным взрывобезопасным пультом включения-выключения светильника и бронированным электрокабелем для их подключения (см. стр. 18). Пульт должен быть установлен на стене на расстоянии не менее 1 метра от вытяжного шкафа.
4. Экран триплекс заменяется бронестеклом, выдерживающим удар с энергией не менее 141 кДж.

Примеры заказа шкафа во взрывозащищенном исполнении:

Модель	Столешница		Размеры (L x D x H)
1200 ШВк-взр	керамика KS-12	без воды	1200x720x2200
1500 ШВм-взр	2 мойки глубиной 140 мм из нерж/стали		1500x720x2200
1500 ШВкв-Н-взр	керамика KS-12	с водой	1500x720x2200
1800ШВМдв-ХС-взр	Durcon с бортиком	с водой	1880x750x2400



1500 ШВн-взр



1500 ШВМоп

Шкаф вытяжной для анализа парафинов в нефти

Шкаф предназначен для проведения анализа парафинов в нефти по ГОСТу 11851-85

Исполнение на базе модели ШВ

Модель	Столешница		Размеры
1200 ШВоп	керамика KS-12	с водой	1200x720x2200
1500 ШВоп	керамика KS-12	с водой	1500x720x2200

Исполнение на базе модели ШВМ

Модель	Столешница		Размеры
1200 ШВМоп	керамика KS-12	с водой	1280x750x2400
1500 ШВМоп	керамика KS-12	с водой	1580x750x2400

В комплекте: штативная стенка на задней стенке, сливная раковина и кран для воды. Высота от столешницы до потолка шкафа не менее 1900 мм.



1500 ШВУк с перчатками

Шкафы с перчатками

Любой вытяжной шкаф серий ШВМ, ШВ или ШВУ в любом из исполнений (Базовое, Нерж/сталь, Химическистойкое) можно заказать в исполнении "С перчатками". Экран триплекс заменяется экраном из оргстекла, в который устанавливаются специальные перчатки из химическистойкой резины.

Шкафы вытяжные напольные



1800 ШВНП



При использовании установок большой высоты таких как: препаративные экстракторы, ротационные испарители, установки органического синтеза, реакторы и т.д. и т.п. требуются вытяжные шкафы больших размеров. Данным требованиям соответствует серия шкафов ШВНП.

Модель	Размеры внутр.	Размеры наружн.
1500 ШВНП	1200x600x2400	1500x900x2500
1800 ШВНП	1500x600x2400	1800x900x2500
2100 ШВНП	1800x600x2400	2100x900x2500
2100/1200 ШВНП	1800x900x2400	2100x1200x2500
Сантехнический блок к шкафу ШВНП	Полипропиленовая раковина, слив, дистанционный кран для воды фирмы TOF	

Шкаф имеет 2 подвижных независимых экрана на противовесах и 1 неподвижный экран, все в алюминиевых рамах, в которых могут быть установлены сдвижные стекла. Задняя стенка имеет щелевидные горизонтальные отверстия на различной высоте для забора паров и газов разной плотности. Дополнительно на заднюю стенку может быть установлена штативная сетка.

В шкаф может устанавливаться на правую боковую стенку сантехнический блок состоящий из полипропиленовой раковины со сливным сифоном и дистанционно управляемых химстойких кранов фирмы TOF для воды и газа/вакуума/сжатого воздуха. Шкаф имеет 2 отверстия-манжеты на разных уровнях для вывода слива. В комплекте 3 евророзетки с заземлением и 2 АЗС. Два люминесцентных пылевлагозащищенных светильника установленных вне зоны воздействия паров ярко освещают пространство шкафа. Дополнительно шкаф может комплектоваться монитором-контроллером воздушного потока.

В комплекте к шкафу обычно приобретают мобильные столы или столы-приставки установленные на обрешиненных роликах, передние ролики имеют стопор-фиксатор. См. стр. 72 и стр. 105.



Тумбы безопасности Labor Security System для хранения ЛВЖ type 90

В вытяжные шкафы серий ШВМ и ШВМД могут устанавливаться тумбы безопасности производства компании Labor Security System (Италия). Выпускаются 2 вида тумб: для хранения ЛВЖ и комбинированные Kemfire для хранения кислот-щелочей и ЛВЖ в соответствии с требованиями EN 14470-1 / EN 14727

Модель	Размеры	Комплектация
AC 1200/50 CM	1100x510x600	2 распашные дверки
AC 1200/50 CM D		1 большой выдв. ящик
AC 1200/50 CM DD		2 выдв. ящика
AC 900/50 CM	895x510x600	2 распашные дверки
AC 900/50 CM D		1 большой выдв. ящик
AC 600/50 CM	595x510x600	1 дверка
AC 600/50 CM D		1 выдв. ящик

- держат температуру внутри 90 минут благодаря новой двухслойной термоизоляции, каждый слой полностью изолирован друг от друга
- В случае пожара прокладки уложенные по контуру двери или выдвижного ящика (согласно DIN 4102) вспухают (вспениваются) и полностью изолируют внутренний объем шкафа от воздействий с внешней стороны.
- Дополнительные вспухающие (вспенивающиеся) прокладки с защитой от холодных и горячих газов.
- Система вентиляции шкафа оснащена 2 предохранительными клапанами для рециркулируемого и/или вытягиваемого воздуха, которые автоматически закрываются при повышении температуры до 70 ± 10 °C в соответствии с нормой EN 14470-1.
- Двери и выдвижные ящики оборудованы механизмом автоматического самозакрытия при повышении температуры в помещении выше 50 °C.
- В нижней части тумбы установлена полка повышенной вместимости (имеет более высокие борта) изготовленная из стали окрашенной кислотоустойчивой порошковой краской или из нержавеющей стали (по заказу).



AC 600/50 CM AC 600/50 CM D



AC 1200/50 CM



AC 1200/50 CM DD



AC 1200/50 CM D

Комбинированные тумбы безопасности KEMFIRE

имеющие отсек для хранения ЛВЖ type 90 и отсек для хранения кислот и щелочей, соответствуют требованиям EN 14470-1/EN 14727/EN 61010-1



KEMFIRE 1700/50 type C



KEMFIRE 1700/50 type B

Модель	Размеры, мм	Комплектация
KEMFIRE 1700/50	type A	отсек ЛВЖ - 2 двери, отсек для кислот и щелочей - дверь
	type B	отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - дверь
	type C	отсек ЛВЖ - 2 выдв.ящика, отсек для кислот и щелочей - дверь
KEMFIRE 1500/50	type C	отсек ЛВЖ - дверь, отсек для кислот и щелочей - 2 двери
	type D	отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - 2 двери
	type E	отсек ЛВЖ - 2 двери, отсек для кислот и щелочей - дверь
KEMFIRE 1200/50	type A	отсек ЛВЖ - дверь, отсек для кислот и щелочей - дверь
	type B	отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - дверь
KEMFIRE 900/50	type A	отсек ЛВЖ - дверь, отсек для кислот и щелочей - дверь
	type B	отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - дверь

Шкафы с мойками для мытья посуды

Шкафы с мойками выпускаются только на основе серий ШВМ и ШВМД и ШВ (обязательно тумба в основании шкафа). Основные параметры используемых глубоких моек см. на стр. 14–16.

Глубокая мойка из стеклопластика укладывается в рамку из нержавеющей стали и оставшаяся часть столешницы выкладывается единой плитой керамики KS-12, края рамки образуют противопроливочный бортик. Если шкаф с двойной мойкой, то в рамку укладывается единый модуль двойной мойки из стеклопластика. При установке моек в шкафы серий ШВ выдвижной столик для записей не устанавливается.

Стандартно выпускаемые шкафы с мойками:

на основе шкафов серии ШВ с одинарной мойкой

Модель	Комплектация	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 ШВк-гм	мойка глубиной 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1200x720x x2200
1500 ШВк-гм	мойка глубиной 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1500x720x x2200
1500 ШВн-гм	мойка глубиной 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь	
1500 ШВд-гм	мойка глубиной 280 мм из Durcon	Durcon	

с двойной мойкой

1500 ШВк-2гм	2 мойки глубиной 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1500x720x x2200
1500 ШВд-2гм	2 мойки глубиной 280 мм из Durcon	Durcon	
1500 ШВн-2гм	2 мойки глубиной 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь	

на основе шкафов серий ШВМ и ШВМД с одинарной мойкой

Модель	Комплектация	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200ШВМк-гм	мойка глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1280x x750x x2400
1200ШВМн-гм	мойка глуб. 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь с борт	
1200ШВМпп/к-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	керамика KS-12	
1200ШВМпп/в-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	
1200ШВМд-гм	мойка глуб. 280 мм из Durcon	Durcon с бортиком	1580x x750x x2400
1200 ШВМкб-гм	мойка глуб. 280 мм из керамики	Мон. керам. с борт.	
1500ШВМк-гм	мойка глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	
1500ШВМн-гм	мойка глуб. 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь с борт	
1500ШВМпп/к-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	керамика KS-12	1880x x750x x2400
1500ШВМпп/в-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	
1500ШВМд-гм	мойка глуб. 280 мм из Durcon	Durcon с бортиком	
1500 ШВМкб-гм	мойка глуб. 280 мм из керамики	Мон. керам. с борт.	
1800ШВМк-гм	мойка глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1880x x750x x2400
180ШВМпп/к-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	керамика KS-12	
1800ШВМпп/в-гм	мойка глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	
1800ШВМд-гм	мойка глуб. 280 мм из Durcon	Durcon с бортиком	
1800 ШВМкб-гм	мойка глуб. 280 мм из керамики	Мон. керам. с борт.	



1500ШВМн-Н-гм



1500ШВк-2гм



1200ШВк-гм

с двойной мойкой

Модель	Комплектация	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200ШВМн-2гм	2 мойки глуб. 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь с борт	1280x x750x x2400
1200ШВМк-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	
1200ШВМпп/к-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из полипропилена	керамика KS-12	
1200ШВМпп/в-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	
1200 ШВМд-2гм	2 мойки глуб. 280 мм из Durcon	Durcon с бортиком	
1200 ШВМкб-2гм	2 мойки глуб. 280 мм из керамики	Мон. керам. с борт.	
1500ШВМн-2гм	2 мойки глуб. 250 мм из нерж/стали	нерж/сталь с борт	1580x x750x x2400
1500 ШВМк-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	
1500ШВМпп/к-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из полипропилена	керамика KS-12	
1500ШВМпп/в-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	
1500 ШВМд-2гм	2 мойки глуб. 280 мм из Durcon	Durcon с бортиком	
1500 ШВМкб-2гм	2 мойки глуб. 280 мм из керамики	Мон. керам. с борт.	
1800 ШВМк-2гм	2 мойки глуб. 250 мм из нерж/стали	керамика KS-12	1880x x750x x2400
1800ШВМпп/к-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	
1800ШВМпп/в-2гм	2 мойки глуб. 300 мм из полипропилена	Wilsonart	

Все шкафы с мойками в соответствии со стандартами электробезопасности выпускаются без электророзеток и автоматов. Из электрооборудования устанавливается только светильник для освещения вытяжной камеры и выключатель

В комплект вытяжного шкафа с глубокой мойкой входит химическостойкий смеситель фирмы TOF и сливной сифон (2 сифона у шкафов с двойной мойкой). Возможна установка дополнительного смесителя в шкафы с 2 глубокими мойками, а также установка сушилок для посуды на 27 штырей Суш-27, 52 штыря Суш-52 или 72 штыря Суш-72 с креплением на заднюю стенку.

Любой из выпускаемых вытяжных шкафов с мойками может быть изготовлен в исполнении Нерж/сталь или Химическостойкий, а также во взрывозащищенном исполнении.

Примеры заказа данных шкафов:

на основе шкафа серии ШВ исполнение Нерж/сталь (вытяжная камера из нержавеющей стали) с двойной мойкой из нержавеющей стали глубиной 140 мм

Модель	Комплектация	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 ШВм-Н	2 мойки глубиной 140 мм из нерж/стали	нерж/сталь	1500x720x2200

На основе шкафа ШВ исполнение Химическостойкий (стеклопластиковый купол)

1500 ШВк-ХС-гм	мойка глубиной 300 мм из стеклопластика	керамика KS-12	1500x720x2200
----------------	---	----------------	---------------



Суш-27




Суш-52




Суш-2

Вытяжные зонты

Стандартно изготавливаются из листового металла с покрытием из эпоксиполиэфирной порошковой краски. Под заказ возможно исполнение из оцинкованной или нержавеющей стали.




500 ЗВП




500 ЗВО

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
500 ЗВП	Зонт вытяжной пристенный малый, фланец 200 мм	500x500x450
1000 ЗВП	Зонт вытяжной пристенный большой, фланец 200 мм	1000x500x450
500 ЗВО	Зонт вытяжной островной малый, фланец 200 мм	500x500x450
1000 ЗВО	Зонт вытяжной островной большой, фланец 200 мм	1000x500x450



1000 ЗВП



1000 ЗВО

Программируемый монитор-контроллер воздушного потока МКВП-2

Высокоточный и быстро реагирующий прибор управления скоростью потока в вытяжном шкафу последнего поколения.

Основные функции:

1. При падении скорости воздуха в проеме вытяжного шкафа ниже заданного значения включает звуковую и световую сигнализацию предупреждающие персонал лаборатории о возникшей опасности.
2. В постоянном режиме выводит значение скорости воздуха на цифробуквенное табло – ЖК-дисплей.
3. При отклонении скорости потока в проеме вытяжного шкафа от заданного значения вырабатывает управляющий сигнал 0-10 Вольт для изменения оборотов вентилятора или угла открытия шиберов (дрозсель-клапана) в автоматическом режиме для возврата к запрограммированной скорости.
4. Возможность поддерживать пониженную скорость – «ночной режим»
5. Автоматический и ручной режимы управления поддерживаемой скоростью вытяжки
6. Аварийный режим – режим максимальной скорости вытяжки.
7. Прибор позволяет запрограммировать: рабочую скорость вытяжки, скорость при которой срабатывает сигнализация, скорость «ночного режима», скорость при которой срабатывает сигнализация в «ночном режиме», интервал задержки срабатывания тревоги, установка даты и времени, параметров работы системы, калибровка прибора и установка 0.
8. Рабочий диапазон 0,1-2,0 м/с, по умолчанию, поддерживаемая скорость – 0,6 м/с, срабатывание сигнализации – ниже 0,39 м/с.
9. Соответствует европейским нормам EN 14175 и 14175-2 для вытяжных лабораторных шкафов

Монитор может быть дооборудован контроллером и датчиком предотвращения пожара, регистратором данных, аккумуляторной батареей, возможно его подключение с системой электроподъема экрана вытяжного шкафа, с датчиком разницы давлений, возможность включения с другими мониторами в общую систему вентиляции лаборатории.



Пластиковые вытяжные рукава

Комплектация, длина секций			Диаметр
Настольные			
Двухсекционный	400 + 350 мм	с шибером	75 мм
Трехсекционный	500 + 520 + 370 мм	с шибером	75 мм
Потолочные			
Трехсекционный	300 + 1250 + 320 мм	с шибером	75-110 мм
Четырехсекционный	990/860+550/350+720/ 550 + 520/450 + 370 мм	с шибером	75-90 мм
	990/860+550/350+720/ 550 + 520/450 + 370 мм	с шибером	110 мм
Настенный			
Четырехсекционный	990/860+550/350+720/ 550 + 520/450 + 370 мм	с шибером	75-90 мм



Шкаф вытяжной с системой LABCONTROL



Наиболее прогрессивные пользователи вытяжных шкафов столкнулись с необходимостью экономии расхода воздуха при работе вытяжных шкафов. Среднее потребление воздуха вытяжным шкафом составляет 1000 кубометров воздуха в час. Например, если у Вас в лаборатории 4 вытяжных шкафа, вы должны обеспечить эффективную вытяжку 4000 кубометров в час. Соответственно помимо вытяжной вентиляции с такими параметрами Вам необходимо обеспечить и приточную вентиляцию адекватной производительности, а значит эти 4 тысячи кубометров летом необходимо охладить, а зимой нагреть до комнатной комфортной температуры. Это большие расходы электроэнергии на собственно перемещение воздуха вентиляторами приточной и вытяжной вентиляции, подогрев и охлаждение больших масс воздуха. Но, есть возможность существенно уменьшить данные расходы при помощи автоматизации и механизации вытяжных шкафов укомплектовав их системой LABCONTROL.

Что такое система LABCONTROL?

Состоит она из двух частей:

1. Система автоматизации и механизация работы вытяжного шкафа
2. Система измерения и регулирования воздушных потоков в вытяжном шкафу и в вытяжном тракте.

К первой части относятся:

1. Электродвигатель подъемного экрана вытяжного шкафа с блоком управления.
2. Сенсорная цветная светодиодная панель управления с ЖК-дисплеем
3. Датчик положения подъемного экрана
4. Световой барьер – датчик присутствия/отсутствия рук лаборанта под подъемным экраном
5. Педаль для подъема/опускания экрана нажатием стопы
6. Датчик движения перед вытяжным шкафом

Вторая часть:

В вытяжной тракт устанавливается регулятор расхода воздуха и на вытяжной шкаф устанавливается датчик измерения скорости потока воздуха в проеме шкафа подключенный к контроллеру регулятора расхода воздуха. Регулятор расхода это измеритель разницы давления в воздуховоде до и после воздушной заслонки совмещенный с управляемой воздушной заслонкой (шибером). Таким образом система в реальном режиме времени анализирует следующий поток данных:

- Скорость потока воздуха в проеме шкафа
- Высота подъема экрана
- Объем расходуемого воздуха
- Угол открытия воздушной заслонки



Системы представленные другими производителями используют для анализа только один параметр – скорость потока воздуха в проеме шкафа полученную от термоанемометрического датчика. Следует иметь ввиду, что работа нагревательного оборудования в вытяжном шкафу может сильно влиять на достоверность показаний термоанемометрического датчика, т.к. в канале измерения встречаются противоположные потоки воздуха, всасываемого в шкаф и поднимающегося горячего воздуха от нагревателей. Датчик системы Labcontrol распознает данную ситуацию и выдает правильные данные на контроллер системы.


Система собранная на основе расходомера не только точнее выполняет измерения, но и быстрее и стабильнее адаптируется к изменившимся условиям эксплуатации, например: резко поднят экран или наоборот опущен, увеличены обороты вентилятора и т.д. и т.п.

Применение данной системы позволит уменьшить среднее потребление воздуха в 1,5–2 раза, соответственно и существенно снизит затраты вашего предприятия на электроэнергию.

Например: вы запустили процесс в вытяжном шкафу и регулярно подходите и проверяете параметры его работы, или что-то регулярноправляете или меняете.

Во-первых, постоянно перемещать экран вверх-вниз не очень удобно, поэтому обычно лаборанты просто оставляют экран открытым в удобном для них положении, причем не всегда правильном с точки зрения безопасности. Система контролирует этот процесс и как только лаборант уходит от шкафа автоматически опускает экран и тем самым минимизирует расход воздуха. Во-вторых, при нажатии лаборантом кнопки подъема экрана, система поднимет его на определенную запрограммированную минимальную (рабочую) высоту, тем самым увеличивая потребление воздуха по минимальной схеме, и только при повторном нажатии экран поднимется выше рабочей высоты, например для постановки в камеру крупногабаритного оборудования.

Наибольший эффект достигается при установке системы Labcontrol на все вытяжные шкафы лаборатории, объединении их в единую сеть и далее нужно соединить их с системой управления приточно-вытяжной вентиляции здания. Установка дальнейших модулей системы позволят управлять и поддерживать воздушный баланс в помещениях здания.



Вентиляционное оборудование для лабораторий



Вентилятор в химическистойком исполнении



Пластиковый гибкий воздуховод



Пластиковый жесткий воздуховод



Вентилятор канальный

Пары и газы, выделяемые в помещениях лабораторий, можно подразделить на три группы:

1. Пары агрессивных веществ (кислоты, щелочи....)
2. Легко воспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные газы (органические растворители, нефтепродукты,)
3. Пары и газы токсичных веществ, резко пахнущие вещества.

В первом случае необходимо применять центробежные вентиляторы в химическистойком исполнении – спиральный корпус и барабан с лопастями изготовлены из пластика, а вал электродвигателя имеет углепластиковый уплотнитель. Так же для данных систем вентиляции, применяются пластиковые воздуховоды: жесткие из полипропилена или ПВХ, либо гибкие из ПВХ. Эффективным решением будет и установка в вытяжной тракт ионообменных фильтров, снижающих коррозионную нагрузку на вентиляционную систему лаборатории. Предлагаются фильтры производительность от 500 до 10 000 м³/ч.

Во втором случае необходимо применять вентиляторы во взрывозащищенном исполнении. Корпус вентилятора изготавливается из нержавеющей стали или из разнородных цветных металлов. Для систем вентиляции, переносящих легко воспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные газы, применяют воздуховоды из нержавеющей стали либо из оцинкованной стали. В местах «прохода», магистральных трасс воздуховодов, через ограждающие конструкции применяются огнезадерживающие клапана.

В третьем случае требования к вентиляции существенно ниже, чем в предыдущих двух пунктах. Для данных систем вентиляции, применяют вентиляторы общего назначения, кроме случаев переноса таких газов как фенол, имеющих липкую структуру (в этом случае применяют вентиляторы с прямыми лопатками). Стандартное исполнение – корпус вентилятора из оцинкованного металла. Так же возможно использование канальных вентиляторов и гибких воздуховодов из алюминия.

В отдельную группу можно выделить работу с радиоактивными веществами. Для них подойдут решения рассмотренные для второй группы, при условии установки в вытяжной канал фильтра Петрянова. При инсталляции крупных проектов лабораторий компания «ЛамО» привлекает на постоянной основе лицензированную компанию-партнера со стажем свыше 10 лет в области проектирования и осуществления крупных работ по вентиляции и кондиционированию.

При предварительной оценке заказа исходите из следующих данных:

	Расход воздуха в м ³ /час:
Шкаф для реактивов	120 – 150 м ³ /час
Шкаф для нагревательных печей	250 – 400 м ³ /час
Шкаф типа 900ШВМ	600 – 700 м ³ /час
Шкаф типа 1200ШВМ	800 – 900 м ³ /час
Шкаф типа 1500ШВМ	1000 – 1100 м ³ /час
Шкаф типа 1800ШВМ	1200 – 1400 м ³ /час

При больших длинах воздуховодов, а также при большом количестве поворотов, возникает заметное падение давления в системе, поэтому необходимо выбирать вентиляторы «с запасом» по производительности.

Вентиляционное оборудование для вытяжных шкафов

НеварРеактив

■ Вентиляторы канальные

Комплектация	Производительность, куб. метров в час
Пластиковые	
Вытяжной вентилятор канальный (Испания), пластик, для шкафа под реактивы, IP-44, вход Ø100 мм	150-180
Вытяжной вентилятор канальный (Испания), пластик, для установки на вытяж.шкаф, IP-44, вход Ø200 мм	900-1100
Вытяжной вентилятор канальный (Испания), пластик/металл, для установки на вытяж.шкаф, IP-44, вход Ø250 мм	1100-1300
Вытяжной вентилятор канальный (Испания), пластик/металл, для установки на вытяж.шкаф или в воздуховод, IP-44, вход Ø315 мм	1500-2000
Металлические	
Вытяжной вентилятор канальный, металл, для установки на вытяжной шкаф, IP-44, вход Ø160 мм	850-1000
Вытяжной вентилятор канальный, металл, для установки на вытяжной шкаф, IP-44, вход Ø200 мм	1100-1300
Вытяжной вентилятор канальный, металл, для установки на вытяжной шкаф, IP-44, вход Ø250 мм	1200-1400
Вытяжной вентилятор канальный, металл, для установки на вытяжной шкаф, IP-44, вход Ø315 мм	1700-1900
Взрывозащищенные	
Вытяжной вентилятор канальный взрывозащищенный (Швеция) для установки на вытяжной шкаф, IP-44, переходник 200/315 мм, трансформатор и регулятор скорости пятиступенчатый	1000



Вентилятор канальный установленный на шкаф и алюминиевый гибкий воздуховод



Вытяжной вентилятор канальный взрывозащищенный

■ Вентиляторы центробежные (радиальные)

на 1 вытяжной шкаф (0,8–1,7 тыс. куб. м. в час)

Комплектация
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из оцинкованной стали, переходник 200/250 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из нержавеющей стали, или (под заказ) из разнородных цветных металлов, переходник 200/250 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из разнородных цветных металлов с взрывозащищенной электрикой и взрывозащищенным двигателем, переходник 200/250 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из нержавеющей стали с взрывозащищенной электрикой и взрывозащищенным двигателем, переходник 200/250 мм

на 2-3 вытяжных шкафа (1,8–3,5 тыс. куб. м. в час)

Комплектация
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из оцинкованной стали, переходник 200/315 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из нержавеющей стали, или (под заказ) из разнородных цветных металлов, переходник 200/315 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из разнородных цветных металлов с взрывозащищенной электрикой и взрывозащищенным двигателем, переходник 200/315 мм
Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из нержавеющей стали с взрывозащищенной электрикой и взрывозащищенным двигателем, переходник 200/315 мм



Вытяжной вентилятор радиальный с корпусом из оцинкованной стали



Переходник 200/250 мм

НеварРеактив



Вентилятор в химическостойком исполнении



Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока с электронным управлением



Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока



■ Вентиляторы центробежные (радиальные) химстойкие для работы с парами кислот и щелочей

Комплектация	Диаметр входа, мм	Производительность куб.метров в час
Вытяжной вентилятор химстойкий (Испания, Франция) полипропиленовые корпус и крыльчатка, IP-55	200	1100-1200
	200	1700-1800
	250	2500-2800
	200	3300-3500
	250	3500-3700
	315	4000-4200
	355	6000-6500
	400	10000-11200

■ Вариаторы частоты для управления оборотами вентилятора

Комплектация
Однофазный вариатор частоты
Трёхфазный вариатор частоты

■ Шибер (воздушная заслонка, дроссель-клапан)

Комплектация	Комплектация
Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200/250 мм, металл	с механическим управлением
	с электронным управлением (открыто-закрыто)
	с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия
Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200/250 мм, нерж.сталь	с механическим управлением
	с электронным управлением (открыто-закрыто)
	с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия
Шибер (регулируемая заслонка) воздушного потока на воздуховод 200/250 мм, пластик	с механическим управлением
	с электронным управлением (открыто-закрыто)
	с электронным управлением и плавной регулировкой угла открытия

Фильтры

■ Фильтры угольные (Италия)

Комплектация	Размер, мм	Масса	Модель
Полипропиленовый карбокс-фильтр с 4 угольными картриджами, вход-выход диаметром 250 мм	490x600x495	24 кг	BE4
	490x495x600	27 кг	B4
Полипропиленовый карбокс-фильтр с 6 угольными картриджами, вход-выход диаметром 250 мм	460x600x460	30 кг	BE6
	690x500x700	34 кг	B6
Полипропиленовый карбокс-фильтр с 4 угольными картриджами, вход-выход диаметром 250 мм со встроенным вентилятором 1300 куб.м/час	455x730x455	30 кг	BE4/1300
Полипропиленовый карбокс-фильтр с 6 угольными картриджами, вход-выход диаметром 250 мм со встроенным вентилятором 1300 куб.м/час	455x730x455	33 кг	BE6/1300
Комплект сменный угольных картриджей к BE	435x215x30		SET 003E
Комплект сменный угольных картриджей к B	470x265x40		SET 004

■ Ионообменные фильтры

Расход воздуха, куб. м/час	Размер, мм	Масса
500	1865x1200x875	80 кг
1 000	1750x1200x1340	90 кг
3 000	2000x1880x1270	240 кг
5 000	1970x1825x1655	380 кг

■ Комбинированные для круглосуточной работы

500	2420x1200x850	120 кг
1 000	2280x1240x1310	140 кг
3 000	2560x1810x1240	350 кг
5 000	2540x1810x1660	430 кг

При заказе указать щелочное или кислотное исполнение



■ Воздуховоды

Комплектация	Диаметры, мм
Комплект гибких алюминиевых воздуховодов – 3 погон/метра	100, 200, 250, 315
Комплект алюминиевых воздуховодов с фурнитурой – 3 погон/метра, тройник, хомуты.	100, 200
Комплект воздуховодов, металл – 3 погон/метра	200, 250, 315
Комплект воздуховодов, нерж. сталь – 3 погон/метра	200, 250, 315
Комплект гибких пластиковых воздуховодов диаметром 200 мм с фурнитурой – 5 погон/метров, тройник, хомуты.	200
Пластиковый воздуховод (жесткий) – за 1 погон/метр	200, 250, 315

■ Фасонные изделия (тройники, колена, отводы, переходы)

Комплектация	Диаметры, мм
Тройники	
Тройник, металл	100, 160, 200, 250, 315
Тройник, нерж.сталь	100, 160, 200, 250, 315
Тройник, пластик	100, 200, 250, 315
Колено (поворот 45 гр., 90 гр.)	
Колено (поворот 45 гр., 90 гр.), металл	100, 160, 200, 250, 315
Колено (поворот 45 гр., 90 гр.), нерж.сталь	100, 160, 200, 250, 315
Колено (поворот 45 гр., 90 гр.), пластик	100, 200, 250, 315
Переходы	
Переход, металл	100/160/200/250/315
Переход, нерж.сталь	100/160/200/250/315
Переход, пластик	100/150/200/250/315
Обратные клапаны	
Обратный клапан, металл	200, 250, 315
Обратный клапан, нерж.сталь	200, 250, 315
Обратный клапан, пластик	200, 250, 315



Воздуховод из нержавеющей стали



Гибкий алюминиевый воздуховод

Серия РМ (разборно-металлическая)



Лабораторная мебель серии РМ (разборно-металлическая) отличается высокими потребительскими и эксплуатационными характеристиками. Это металлическая мебель класса «Профессионал». Данная мебель успешно используется в лабораториях предприятий нефтегазовой отрасли, металлургического комплекса, а также в отраслях с повышенными требованиями к эксплуатационным характеристикам и пожарной безопасности используемой мебели.

Металлическая лабораторная мебель

- современный дизайн;
- изготовлена из металла покрытого стойкой порошковой краской;
- долговечна и практична;
- эргономична;
- удобна в работе;
- требует минимальных трудозатрат при сборке.

Каркас мебели изготавливается из прямоугольного профиля. Рабочие поверхности изготовлены из металлического листа. Металл покрывается химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол производства концерна BASF (Голландия), отверждаемой в печи, с использованием процесса полимеризации для повышения устойчивости к химическим реагентам. Каркасы окрашиваются в синий цвет, рабочие поверхности – в белый.



Столы лабораторные

Состоят из двух С-образных опор и 4 поперечных балок, которые с помощью 12 винтов собираются в жёсткий каркас стола. Сверху устанавливается столешница. Стол оснащен регулируемыми опорами.

■ Столы лабораторные низкие (для работы сидя)

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
900 СЛНл-У	ламинат	900x600x750
900 СЛНп-У	пластик	
900 СЛНпб-У	пластик с бортиком	
900 СЛНк-У	керамика KS-12	
900 СЛНw-У	Wilsonart	
900 СЛНwб-У	Wilsonart с бортиком	
900 СЛНд-У	Durcon	
900 СЛНдб-У	Durcon с бортиком	
900 СЛНкм-У	Монолитная керамика	
900 СЛНкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1200 СЛНл-У	ламинат	1200x600x750
1200 СЛНп-У	пластик	
1200 СЛНпб-У	пластик с бортиком	
1200 СЛНн-У	нерж/сталь	
1200 СЛНк-У	керамика KS-12	
1200 СЛНw-У	Wilsonart	
1200 СЛНwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СЛНд-У	Durcon	
1200 СЛНдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СЛНкм-У	Монолитная керамика	
1200 СЛНкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СЛНл-У	ламинат	1500x600x750
1500 СЛНп-У	пластик	
1500 СЛНпб-У	пластик с бортиком	
1500 СЛНн-У	нерж/сталь	
1500 СЛНк-У	керамика KS-12	
1500 СЛНw-У	Wilsonart	
1500 СЛНwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СЛНд-У	Durcon	
1500 СЛНдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СЛНкм-У	Монолитная керамика	
1500 СЛНкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800 СЛНл-У	ламинат	1800x600x750
1800 СЛНп-У	пластик	
1800 СЛНпб-У	пластик с бортиком	
1800 СЛНн-У	нерж/сталь	
1800 СЛНк-У	керамика KS-12	
1800 СЛНw-У	Wilsonart	
1800 СЛНwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800 СЛНд-У	Durcon	
1800 СЛНдб-У	Durcon с бортиком	
1800 СЛНкм-У	Монолитная керамика	
1800 СЛНкб-У	Монолитная керамика с бортиком	




Стол лабораторный низкий
1200СЛНк-У



Стол лабораторный низкий СЛН-У



Стол лабораторный высокий
1500СЛВк-У



Стол лабораторный высокий СЛВ-У



Стол лабораторный высокий
1500СЛВкм-У

■ Столы лабораторные высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (LxWxH)
900 СЛВл-У	ламинат	900x600x900
900 СЛВп-У	пластик	
900 СЛВпб-У	пластик с бортиком	
900 СЛВк-У	керамика KS-12	
900 СЛВw-У	Wilsonart	
900 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
900 СЛВд-У	Durcon	
900 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
900 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
900 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1200 СЛВл-У	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп-У	пластик	
1200 СЛВпб-У	пластик с бортиком	
1200 СЛВн-У	нерж./сталь	
1200 СЛВк-У	керамика KS-12	
1200 СЛВw-У	Wilsonart	
1200 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СЛВд-У	Durcon	
1200 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
1200 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СЛВл-У	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп-У	пластик	
1500 СЛВпб-У	пластик с бортиком	
1500 СЛВн-У	нерж./сталь	
1500 СЛВк-У	керамика KS-12	
1500 СЛВw-У	Wilsonart	
1500 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СЛВд-У	Durcon	
1500 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
1500 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800 СЛВл-У	ламинат	1800x600x900
1800 СЛВп-У	пластик	
1800 СЛВпб-У	пластик с бортиком	
1800 СЛВн-У	нерж./сталь	
1800 СЛВк-У	керамика KS-12	
1800 СЛВw-У	Wilsonart	
1800 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800 СЛВд-У	Durcon	
1800 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1800 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
1800 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	

■ Столы лабораторные высокие большие (увеличенной глубины)


Стандартно производятся высотой 900 мм (для работы стоя), под заказ возможно исполнение высотой 750 мм (для работы сидя).

Столы лабораторные высокие большие (глубиной 750 мм)


Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/750 СЛВл-У	ламинат	1200x750x900
1200/750 СЛВп-У	пластик	
1200/750 СЛВк-У	керамика KS-12	
1200/750 СЛВw-У	Wilsonart	
1200/750 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200/750 СЛВд-У	Durcon	
1200/750 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1200/750 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
1200/750 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	1500x750x900
1500/750 СЛВл-У	ламинат	
1500/750 СЛВп-У	пластик	
1500/750 СЛВк-У	керамика KS-12	
1500/750 СЛВw-У	Wilsonart	
1500/750 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500/750 СЛВд-У	Durcon	
1500/750 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1500/750 СЛВкм-У	Монолитная керамика	1800x750x900
1500/750 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800/750 СЛВл-У	ламинат	
1800/750 СЛВп-У	пластик	
1800/750 СЛВw-У	Wilsonart	
1800/750 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800/750 СЛВд-У	Durcon	
1800/750 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1800/750 СЛВкм-У	Монолитная керамика	1800x750x900
1800/750 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	

Столы лабораторные высокие большие (глубиной 900 мм)

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
900/900 СЛВл-У	ламинат	900x900x900
900/900 СЛВп-У	пластик	
900/900 СЛВк-У	керамика KS-12	
900/900 СЛВw-У	Wilsonart	
900/900 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
900/900 СЛВд-У	Durcon	
900/900 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
900/900 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
900/900 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	1200x900x900
1200/900 СЛВл-У	ламинат	
1200/900 СЛВп-У	пластик	
1200/900 СЛВк-У	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw-У	Wilsonart	
1200/900 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200/900 СЛВд-У	Durcon	
1200/900 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1200/900 СЛВкм-У	Монолитная керамика	1500x900x900
1200/900 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500/900 СЛВл-У	ламинат	
1500/900 СЛВп-У	пластик	
1500/900 СЛВк-У	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw-У	Wilsonart	
1500/900 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500/900 СЛВд-У	Durcon	
1500/900 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	1800x900x900
1500/900 СЛВкм-У	Монолитная керамика	
1500/900 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800/900 СЛВл-У	ламинат	
1800/900 СЛВп-У	пластик	
1800/900 СЛВw-У	Wilsonart	
1800/900 СЛВwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800/900 СЛВд-У	Durcon	
1800/900 СЛВдб-У	Durcon с бортиком	
1800/900 СЛВкм-У	Монолитная керамика	1800x900x900
1800/900 СЛВкб-У	Монолитная керамика с бортиком	



Стол лабораторный большой 1200 (1500, 1800)/750СЛВ -У




Стол лабораторный большой 1200 (1500, 1800)/900СЛВ -У





Стол лабораторный большой 1500/900СЛВп-У

Принадлежности для стола



Надстолье (стеллаж) островное



Электрокороб



■ Надстолье (стеллаж)

Модель	Наименование, комплектация	Размеры
1200 НСП-У	Надстолье (стеллаж) пристен. 2 полки с бортиком и х/с пластик на дне полок светильник, выключатель, 2 евророзетки	1200x300x800
1500 НСП-У		1500x300x800
1800 НСП-У		1800x300x800
1200 НСП-У б/эл.	Надстолье (стеллаж) пристен. без электрики без пластика	1200x300x800
1500 НСП-У б/эл.		1500x300x800
1800 НСП-У б/эл.		1800x300x800
1200 НСО-У	Надстолье (стеллаж) островн. 2 полки с бортиком и х/с пластик на дне полок 2 светильника, 2 выключателя, 4 розетки	1200x300x800
1500 НСО-У		1500x300x800
1800 НСО-У		1800x300x800

Каркасы надстольев (стеллажей) выполнены из металлической профильной трубы размером 30x30x1,2 мм, полки имеют бортики, изготовлены из листового металла. Все металлические детали окрашены порошковой эпоксиполиэфирной краской белого цвета. На дно полок уложен стойкий к царапинам и к химическим реактивам пластик Sloplast. Электрооборудование см. в таблице.

■ Электрокороб


1200 ЭКБ	Электрокороб (2 роз и 2 АЗС) для приборного стола	1200x100x100
1500 ЭКБ		1500x100x100
1800 ЭКБ		1800x100x100

Установка дополнительного электроблока (2 роз и 2 АЗС) в электрокороб


Установка дополнительной электророзетки в электрокороб

Установка двойной информационной розетки (телеф.роз. + комп.роз.)

Электрокороба могут устанавливаться под передний край столешницы любых столов серии РМ. Электрокороб также может устанавливаться сзади на стойках над столешницей.



Пример установки электрокороба на стол глубиной 600 мм, с экраном



Пример установки электрокороба на столы глубиной 750 и 900 мм

■ Электростойки настольные вертикальные

Модель	Комплектация	Размеры
для пристенных столов		
ЭНВП-1	2 роз. + телеф.роз. + комп.роз.	145x140x260
ЭНВП-2	3 роз. + телеф.роз. + комп.роз.	155x150x195
ЭНВП-3	5 роз. + телеф.роз. + комп.роз.	155x150x260
для островных столов		
ЭНВО-1	4 роз. + 2 телеф.роз. + 2 комп.роз.	155x150x270
ЭНВО-2	6 роз. + 2 телеф.роз. + 2 комп.роз.	155x150x335



Электростойка ЭНВО-1

■ Настольный горизонтальный электроблок

ЭНБ-1	Наст.горизонт.блок 2 роз.+тлф.роз.+комп.роз.	220x90x65
-------	--	-----------



Электроблок ЭНБ-1

■ Комплект химического стола:

Пристенного – кран химическистойкий итальянской фирмы TOF, сливная раковина из полипропилена или Durcon (если столешница Durcon), сливная раковина из монолитной керамики если столешница из монолитной керамики, слив, экран устанавливаемый в нижней части стола закрывающий коммуникации.

Островного – то же, что и у пристенного, дополнительно второй экран для скрытия коммуникаций с обратной стороны стола.

под заказ см. стр. 24–25:

- краны для газов
- краны для горючих газов
- краны для сжатого воздуха
- краны для вакуума



Комплект химического стола с раковиной из Durcon + кран для газа



Комплект химического стола с раковиной из полипропилена



Комплект химического стола с раковиной из монолитной керамики

Надстолья-стеллажи регулируемые

Эти изделия могут компоноваться с любым столом и столом-тумбой из всего ассортимента компании «ЛаМО». Унификация посадочных мест и мест соединений всех видов каркасов (РМ, ЦМ и МК) позволяет Заказчику комбинировать их между собой в любых сочетаниях.

Следующие технические характеристики делают эти изделия лучшими в стране:

1. Регулируемая высота полок

2. Возможность комплектации полками трех типов:

- металлическая с бортиками, на дне химстойкий пластик толщиной 1 мм
 - глубина полки для пристенных надстольев-стеллажей и сервисной стойки – 300 мм
 - глубина полки для островных надстольев-стеллажей – 450 мм
- на алюминиевом каркасе с бортиком, на дне химстойкий пластик толщиной 5 мм
 - глубина полки для пристенных надстольев-стеллажей и сервисной стойки – 400 мм
 - глубина полки для островных надстольев-стеллажей – 450 мм
- на алюминиевом каркасе с бортиком, на дне стекло толщиной 8 мм
 - глубина полки для пристенных надстольев-стеллажей и сервисной стойки – 400 мм
 - глубина полки для островных надстольев-стеллажей – 450 мм


3. Возможность устанавливать в стеллаж полку со сдвижными стеклами также трех типов:

- из влагостойкого меламина белого цвета
- металлическая окрашенная порошковой краской белого цвета
- на алюминиевом каркасе с химстойким пластиком

Полки со сдвижными стеклами встраиваемые в островные надстолья-стеллажи имеют стекла с обеих сторон.



Полка металлическая с бортиком и химстойким пластиком 1 мм



Полка с алюминиевым бортиком и химстойким пластиком 5 мм




Полка с алюминиевым бортиком и стеклом толщиной 8 мм


и сервисные стойки регулируемые

Надстолье-стеллаж
пристенное регулируемое




Комплектация	Размеры	Материалы	Модель
<ul style="list-style-type: none"> • светильник с выключателем • 2 розетки брызгозащищенных с заземлением 	1200x360x1880	2 полки металлические	1200 НСПРМ-У
	1500x360x1880	с бортиком и химстойким пластиком	1500 НСПРМ-У
	1800x360x1880	1 мм на дне полок	1800 НСПРМ-У
<ul style="list-style-type: none"> • 2 автомата защиты сети на 16А • полки плавно регулируются по высоте 	1200x400x1880	2 полки с алюминиевым бортиком и химстойким пластиком 5 мм на дне полок	1200 НСПРп-У
	1500x400x1880		1500 НСПРп-У
	1800x400x1880		1800 НСПРп-У
<ul style="list-style-type: none"> • съемные панели с установленной электрикой, подводом воды, подводом газов, вакуума, сж.воздуха, пара 	1200x400x1880	2 полки с алюминиевым бортиком и стеклом толщиной 8 мм на дне полок	1200 НСПРс-У
	1500x400x1880		1500 НСПРс-У
	1800x400x1880		1800 НСПРс-У



Пристенное надстолье со столом серии МК глубиной 600 мм, комплектом химического стола



Пристенное надстолье со столом серии PM глубиной 750 мм, комплектом химического стола



Пристенное надстолье со столом серии МК глубиной 600 мм, комплектом химического стола и тумбой с тремя выдвижными ящиками

Надстолье-стеллаж островное регулируемое



Комплектация	Размеры	Материалы	Модель
<ul style="list-style-type: none"> • 2 светильника с выключателями • 4 розетки брызгозащищенных с заземлением • 4 автомата защиты сети на 16А • полки плавно регулируются по высоте 	1200x450x1000	2 полки металлические с бортиком и химстойким пластиком 1 мм на дне полок	1200 НСОР _М -У
	1500x450x1000		1500 НСОР _М -У
	1800x450x1000		1800 НСОР _М -У
	1200x450x1000	2 полки с алюминиевым бортиком и химстойким пластиком 5 мм на дне полок	1200 НСОР _П -У
	1500x450x1000		1500 НСОР _П -У
	1800x450x1000		1800 НСОР _П -У
	1200x450x1000	2 полки с алюминиевым бортиком и стеклом толщиной 8 мм на дне полок	1200 НСОР _С -У
	1500x450x1000		1500 НСОР _С -У
1800x450x1000	1800 НСОР _С -У		




Возможно исполнение с тремя полками (под заказ).
В таком случае полка со сдвижными стеклами не устанавливается.





Сервисная стойка регулируемая пристенная

Комплектация	Размеры	Материалы	Модель
<ul style="list-style-type: none"> • светильник с выключателем • 2 розетки брызгозащищенных с заземлением 	1200x360x1900	2 полки металлические	1200 ССПРМ-У
	1500x360x1900	с бортиком и химстойким пластиком	1500 ССПРМ-У
	1800x360x1900	1 мм на дне полок	1800 ССПРМ-У
<ul style="list-style-type: none"> • 2 автомата защиты сети на 16А • полки плавно регулируются по высоте 	1200x400x1900	2 полки с алюминиевым бортиком и химстойким пластиком 5 мм на дне полок	1200 ССПРП-У
	1500x400x1900		1500 ССПРП-У
	1800x400x1900		1800 ССПРП-У
<ul style="list-style-type: none"> • съемные панели с установленной электрикой, подводом воды, подводом газов, вакуума, сж.воздуха, пара 	1200x400x1900	2 полки с алюминиевым бортиком и стеклом толщиной 8 мм на дне полок	1200 ССПРС-У
	1500x400x1900		1500 ССПРС-У
	1800x400x1900		1800 ССПРС-У

Имеет столешницу глубиной 150 мм из пластика (или Wilsonart) для установки сливной раковины.



Сервисная стойка со столом серии МК глубиной 600 мм, комплектом химического стола



Сервисная стойка со столом серии РМ глубиной 750 мм, комплектом химического стола и полкой со сдвижными стеклами

Дополнительная комплектация к сервисным стойкам и надстолям-стеллажам



Полка из влагостойкого меламина



Полка металлическая



Полка на алюминиевом каркасе
с химстойким пластиком

■ Полка со сдвижными стеклами односторонняя для пристенного стола

Размеры	Материалы	Модель
1100x300x350	полка из влагостойкого меламина	1200 Пдв.ст.-У
1400x300x350		1500 Пдв.ст.-У
1700x300x350		1800 Пдв.ст.-У
1100x300x350	полка металлическая	1200 Пдв.ст.-М-У
1400x300x350		1500 Пдв.ст.-М-У
1700x300x350		1800 Пдв.ст.-М-У
1100x300x350	полка на алюминиевом каркасе с химстойким пластиком	1200 Пдв.ст.-А
1400x300x350		1500 Пдв.ст.-А
1700x300x350		1800 Пдв.ст.-А

■ Полка со сдвижными стеклами двухсторонняя для островного стола

Размеры	Материалы	Модель
1100x450x350	полка из влагостойкого меламина	1200 ПОдв.ст.-У
1400x450x350		1500 ПОдв.ст.-У
1700x450x350		1800 ПОдв.ст.-У
1100x450x350	полка металлическая	1200 ПОдв.ст.-М-У
1400x450x350		1500 ПОдв.ст.-М-У
1700x450x350		1800 ПОдв.ст.-М-У
1100x450x350	полка на алюминиевом каркасе с химстойким пластиком	1200 ПОдв.ст.-А
1400x450x350		1500 ПОдв.ст.-А
1700x450x350		1800 ПОдв.ст.-А

■ Электрическое и сантехническое оборудование

Особенность пристенных надстолий-стеллажей и сервисных стоек – электро- и сантехническое оборудование могут быть смонтированы на съемных задних экранах-панелях, что облегчает доступ к обслуживанию систем, а также позволит нарастить или изменить наполнение панелей электрикой или сантехникой в случае изменения задач на данном рабочем месте.

Электрооснащение стандартное:

- *пристенный* — люминесцентный светильник с выключателем; 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 автомата защиты сети на 16А, установлены на съемной панели
- *островной* — 2 люминесцентных светильника с выключателями, 4 брызгозащищенных розетки с заземлением, 4 автомата защиты сети на 16А, установлены в двух электрокоробах.

Дополнительное (под заказ):

Дополнительный электроблок (2 роз. + 2 АЗС) в регулируемый стеллаж
Дополнительная розетка в регулируемый стеллаж
Двойная информационная розетка (телефонная розетка + компьютерная розетка) в регулируемый стеллаж
Светодиодный светильник (вместо люминесцентного)
Распределительный электрощиток (в компл. до 12 АЗС и УЗО с необходимыми параметрами)
Силовая электророзетка на 220 В

Сантехническое оснащение устанавливается под заказ:

- Комплект химического стола – кран для воды и сливная раковина (варианты комплектаций см. стр. 65)
- краны для газов
- краны для горючих газов
- краны для сжатого воздуха
- краны для вакуума
- краны для деионизированной, деминерализованной воды.

Все краны имеют химстойкое покрытие и произведены компанией TOF (Италия).


- *пристенный* — все краны устанавливаются в съемные экраны
- *островной* — все краны устанавливаются в столешницу.



Распределительный щит с 5 АЗС, силовая розетка и 3 розетки на съемной панели сервисной стойки



2 розетки и 2 АЗС в электрокоробе островного стола




3 крана для газа и 2 для сжатого воздуха на съемной панели сервисной стойки



Стол-приставка

Стандартно высота 900 мм, по заказу – 750 мм



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПл-У	ламинат	600x600x900
600 СПп-У	пластик	
600 СПк-У	керамика KS-12	
600 СПw-У	Wilsonart	


■ Столы-приставки мобильные (передвижные)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПМл-У	ламинат	600x600x900
600 СПMp-У	пластик	
600 СПМк-У	керамика KS-12	
600 СПМw-У	Wilsonart	
900 СПМл-У	ламинат	900 x600x900
900 СПMp-У	пластик	
900 СПМк-У	керамика KS-12	
900 СПМw-У	Wilsonart	

Передние ролики имеют стопор

Стол лабораторный мобильный (передвижной)

Выпускаются на основе столов лабораторных низких. Передние ролики имеют стопор.




Стол-приставка мобильный

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛМл-У	ламинат	1200x600x900
1200 СЛMp-У	пластик	
1200 СЛМw-У	Wilsonart	
1200 СЛМк-У	керамика KS-12	
1200 СЛМд-У	Durcon	1500x600x900
1500 СЛМл-У	ламинат	
1500 СЛMp-У	пластик	
1500 СЛМw-У	Wilsonart	
1500 СЛМк-У	керамика KS-12	
1500 СЛМд-У	Durcon	

Стол письменный

Конструкция аналогична столу лабораторному низкому, но в качестве столешницы используется ламинат глянцевый, а у лабораторных столов – матовый.



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200СП-У	ламинат	1200x600x750
1500СП-У	ламинат	1500x600x750
1800СП-У	ламинат	1800x600x750

■ Аксессуары к письменным столам

ВК	Выдвижная полка под клавиатуру	550x230x37
ПС	Подставка под системный блок на роликах	305x235x85

Стол компьютерный

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200СК-У	ламинат	1200x600x750
1500СК-У	ламинат	1500x600x750
1800СК-У	ламинат	1800x600x750

Стол компьютерный состоит из стола письменного (см. выше), полки под выдвижную клавиатуру – ВК и подставки под системный блок на роликах – ПС.



Подставка под системный блок на роликах



Выдвижная полка под клавиатуру

Столы пристенные

НеварРеактив

■ Столы пристенные физические


Комбинация стола большого (глубиной 900 мм) и пристенного надстоля (стеллажа).

Комплектация: столешница на высоте 900 мм (стандартно), высота 750 мм – по заказу, 2 полки с бортиками, дно полок химически и механически стойкий пластик Sloplast, люминисцентный светильник, выключатель и 2 евророзетки с заземлением.



1500 СПФп-У

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПФл-У	ламинат	1200x900x1700
1200 СПФп-У	пластик	
1200 СПФк-У	керамика KS-12	
1200 СПФw-У	Wilsonart	
1200 СПФwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СПФд-У	Durcon	
1200 СПФдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СПФкм-У	Монолитная керамика	1500x900x1700
1200 СПФкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СПФл-У	ламинат	
1500 СПФп-У	пластик	
1500 СПФк-У	керамика KS-12	
1500 СПФw-У	Wilsonart	
1500 СПФwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СПФд-У	Durcon	
1500 СПФдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СПФкм-У	Монолитная керамика	1500x900x1700
1500 СПФкб-У	Монолитная керамика с бортиком	




Стол пристенный физический

■ Столы пристенные химические

Комбинация стола большого (глубиной 900 мм), надстоля (стеллажа) пристенного и комплекта химического стола пристенного (сливная раковина, слив, химстойкий крап для воды, экран)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПХп-У	пластик	1200x900x1700
1200 СПХк-У	керамика KS-12	
1200 СПХw-У	Wilsonart	
1200 СПХwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СПХд-У	Durcon	
1200 СПХдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СПХкм-У	Монолитная керамика	
1200 СПХкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СПХп-У	пластик	
1500 СПХк-У	керамика KS-12	
1500 СПХw-У	Wilsonart	
1500 СПХwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СПХд-У	Durcon	
1500 СПХдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СПХкм-У	Монолитная керамика	1500x900x1700
1500 СПХкб-У	Монолитная керамика с бортиком	



Стол пристенный химический

НеварРеактив


Стол островные

Стол островные без стеллажей

Стандартно выпускаются высотой столешницы 900 мм (для работы стоя), высота 750 мм – по заказу



Стол островной без стеллажа



Стол островной физический

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОл-У	ламинат	1200x1500x900
1200 СОп-У	пластик	
1200 СОк-У	керамика KS-12	
1200 СОw-У	Wilsonart	
1200 СОwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СОд-У	Durcon	
1200 СОдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СОкм-У	Монолитная керамика	
1200 СОкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СОл-У	ламинат	
1500 СОп-У	пластик	
1500 СОк-У	керамика KS-12	
1500 СОw-У	Wilsonart	
1500 СОwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СОд-У	Durcon	
1500 СОдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СОкм-У	Монолитная керамика	
1500 СОкб-У	Монолитная керамика с бортиком	1800x1500x900
1800 СОл-У	ламинат	
1800 СОп-У	пластик	
1800 СОw-У	Wilsonart	
1800 СОwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800 СОд-У	Durcon	
1800 СОдб-У	Durcon с бортиком	
1800 СОкм-У	Монолитная керамика	
1800 СОкб-У	Монолитная керамика с бортиком	


Стол островные физические

Комбинация стола островного и надстоля (стеллажа) островного, имеющего электрооборудование с обеих сторон.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОФл-У	ламинат	1200x1500x1700
1200 СОФп-У	пластик	
1200 СОФк-У	керамика KS-12	
1200 СОФw-У	Wilsonart	
1200 СОФwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СОФд-У	Durcon	
1200 СОФдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СОФкм-У	Монолитная керамика	
1200 СОФкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СОФл-У	ламинат	
1500 СОФп-У	пластик	
1500 СОФк-У	керамика KS-12	
1500 СОФw-У	Wilsonart	
1500 СОФwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СОФд-У	Durcon	
1500 СОФдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СОФкм-У	Монолитная керамика	
1500 СОФкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800 СОФл-У	ламинат	1800x1500x1700
1800 СОФп-У	пластик	
1800 СОФw-У	Wilsonart	
1800 СОФwб-У	Wilsonart с бортиком	
1800 СОФд-У	Durcon	
1800 СОФдб-У	Durcon с бортиком	
1800 СОФкм-У	Монолитная керамика	
1800 СОФкб-У	Монолитная керамика с бортиком	



Отверстие для коммуникаций с заглушкой



Стол островной химический

■ Столы островные химические

К столу островному физическому добавляется комплект химического стола островной (сливная раковина, слив, химстойкий кран для воды и 2 экрана)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОХп-У	пластик	1200x1500x1700
1200 СОХк-У	керамика KS-12	
1200 СОХw-У	Wilsonart	
1200 СОХwб-У	Wilsonart с бортиком	
1200 СОХд-У	Durcon	
1200 СОХдб-У	Durcon с бортиком	
1200 СОХкм-У	Монолитная керамика	1500x1500x1700
1200 СОХкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СОХп-У	пластик	
1500 СОХк-У	керамика KS-12	
1500 СОХw-У	Wilsonart	
1500 СОХwб-У	Wilsonart с бортиком	
1500 СОХд-У	Durcon	1800x1500x1700
1500 СОХдб-У	Durcon с бортиком	
1500 СОХкм-У	Монолитная керамика	
1500 СОХкб-У	Монолитная керамика с бортиком	
1800 СОХп-У	пластик	
1800 СОХw-У	Wilsonart	
1800 СОХwб-У	Wilsonart с бортиком	1800x1500x1700
1800 СОХд-У	Durcon	
1800 СОХдб-У	Durcon с бортиком	
1800 СОХкм-У	Монолитная керамика	
1800 СОХкб-У	Монолитная керамика с бортиком	



Стол-тумба трапециевидный 1500 СТп.трпц.-У

■ Столы и столы-тумбы трапециевидные (торцевые) к островным столам


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
Стол-тумбы трапециевидные (торцевые)		
1500 СТл.трпц.-У	ламинат	1500x600x900
1500 СТп.трпц.-У	пластик	
1500 СТw.трпц.-У	Wilsonart	
1500 СТд.трпц.-У	Durcon	
1500 СТдб.трпц.-У	Durcon с бортиком	
1500 СТкм.трпц.-У	Монолитная керамика	
1500 СТкб.трпц.-У	Монолитная керамика с бортиком	
Стол-тумбы трапециевидные (торцевые)		
1500 СЛл.трпц.-У	ламинат	1500x600x900
1500 СЛп.трпц.-У	пластик	
1500 СЛw.трпц.-У	Wilsonart	
1500 СЛд.трпц.-У	Durcon	
1500 СЛдб.трпц.-У	Durcon с бортиком	
1500 СЛкм.трпц.-У	Монолитная керамика	
1500 СЛкб.трпц.-У	Монолитная керамика с бортиком	




Стол трапециевидный 1500 СЛТтрпц.-У

■ Столы и столы-тумбы угловые 900/600 и 1200/900

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
Стол-тумбы угловые		
900 УСТл-У	ламинат	900x900x900
900 УСТп-У	пластик	
900 УСТw-У	Wilsonart	
900 УСТд-У	Durcon	
Стол-тумбы угловые		
900 УСл-У	ламинат	900x900x900
900 УСп-У	пластик	
900 УСw-У	Wilsonart	
900 УСд-У	Durcon	
1200 УСлм-У	меламин	1200x1200x900
1200 УСлп-У	пластик	
1200 УСлw-У	Wilsonart	
1200 УСлд-У	Durcon	



Стол-тумба угловой УСТл-У



Стол угловой УСл-У

Столы приборные

■ Столы приборные (электрофицированные)

Комбинация стола лабораторного и электрокороба с 2-мя розетками и 2-мя АЗС. Стандартно выпускается высотой 900 мм




Стол приборный
(электрофицированный)

Модель	Столешница	Размеры
1200 СЛПл-У	ламинат	1200x600x900
1200 СЛПп-У	пластик	
1200 СЛПн-У	нерж./сталь	
1200 СЛПк-У	керамика KS-12	
1200 СЛПw-У	Wilsonart	
1200 СЛПд-У	Durcon	
1200 СЛПкм-У	Монолитная керамика	
1500 СЛПл-У	ламинат	1500x600x900
1500 СЛПп-У	пластик	
1500 СЛПк-У	керамика KS-12	
1500 СЛПд-У	Durcon	
1500 СЛПкм-У	Монолитная керамика	1200x900x900
1200/900 СЛПл-У	ламинат	
1200/900 СЛПп-У	пластик	
1200/900 СЛПw-У	Wilsonart	
1200/900 СЛПд-У	Durcon	1500x900x900
1500/900 СЛПл-У	ламинат	
1500/900 СЛПп-У	пластик	
1500/900 СЛПw-У	Wilsonart	1800x900x900
1800/900 СЛПл-У	ламинат	
1800/900 СЛПп-У	пластик	


Электрокороб может устанавливаться либо впереди под столешницей, либо сзади на стойках над столешницей, см. стр. 64.

■ Столы усиленные

Предназначены для оборудования весом до 400 кг. Имеют каркас с дополнительными усилителями из металлической трубы прямоугольного сечения размером 60x30 мм. Возможно изготовление столов высотой 750 мм для работы сидя, внизу полка



Стол усиленный СЛВУл-У



Стол усиленный большой
1500/900СЛВУл-У

Модель	Столешница	Размеры
1200 СЛВУл-У	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВУп-У	пластик	
1200 СЛВУк-У	керамика KS-12	
1200 СЛВУw-У	Wilsonart	1200x750x900
1200/750 СЛВУл-У	ламинат	
1200/900 СЛВУл-У	ламинат	1200x900x900
1500 СЛВУл-У	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВУп-У	пластик	
1500 СЛВУк-У	керамика KS-12	
1500 СЛВУw-У	Wilsonart	
1500 СЛВУкм-У	Монолитная керамика	1500x750x900
1500/750 СЛВУл-У	ламинат	
1500/900 СЛВУл-У	ламинат	1500x900x900
1500/900 СЛВУп-У	пластик	
1500/900 СЛВУк-У	керамика KS-12	
1800 СЛВУл-У	ламинат	1800x600x900
1800/750 СЛВУл-У	ламинат	1800x750x900
1800/900 СЛВУл-У	ламинат	1800x900x900
1800/900 СЛВУп-У	пластик	

■ Столы лабораторные усиленные мобильные

Предназначены для сложного аналитического оборудования, которое требуется при обслуживании отодвигать от стены. Рассчитано для приборов весом до 400 кг

Внизу полка, грузоподъемность каркаса 1000 кг, нагрузка на каждый ролик до 150 кг, ролики обрезиненные

Возможна комплектация вставкой столом-тумбой с выдвижн. ящиками и дверками

Модель	Столешница	Размеры	Комплектация
1200 СЛВУМл-У	ламинат	1200x600x900	4 ролика
1200/750 СЛВУМл-У	ламинат	1200x750x900	
1200/900 СЛВУМл-У	ламинат	1200x900x900	
1500 СЛВУМл-У	ламинат	1500x600x900	6 роликов
1500/750 СЛВУМл-У	ламинат	1500x750x900	
1500/900 СЛВУМл-У	ламинат	1500x900x900	
1800 СЛВУМл-У	ламинат	1800x600x900	8 роликов
1800/750 СЛВУМл-У	ламинат	1800x750x900	
1800/900 СЛВУМл-У	ламинат	1800x900x900	

Возможно изготовление высотой 750 мм для работы сидя.

Рекомендуем заказывать в комплекте столы компьютерные мобильные 900-1200-1500СКМ-У



Стол усиленный мобильный
1800/900 СЛВУМл-У со вставкой стола-тумбы
с выдвижными ящиками и дверками

■ Столы для хроматографов

Комбинация стола усиленного и электрокороба с 2-мя розетками и 2-мя АЗС. Стандартно выпускается высотой 900 мм

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200СЛВХл-М	ламинат	1200x600x900
1200/900СЛВХл-М	ламинат	1200x900x900
1500СЛВХл-М	ламинат	1500x600x900
1500/900СЛВХл-М	ламинат	1500x900x900

Тот же стол, но с металлической тумбой внизу и открытой полкой от тумбы до опоры.

1200СЛВХл-ТД-М	ламинат	1200x600x900
1200/900СЛВХл-ТД-М	ламинат	1200x900x900
1500СЛВХл-ТД-М	ламинат	1500x600x900
1500/900СЛВХл-ТД-М	ламинат	1500x900x900



Стол усиленный мобильный
1200/900 СЛВУМл-У



Стол для хроматографа
1200СЛВХл-У



Стол для хроматографа
1500СЛВХл-ТД-М

Столы-мойки на металлической тумбе

Столы-мойки одинарные



Стол-мойка одинарная 500СМОсп-У + Суш-4



Стол-мойка одинарная 800СМОн-У



Стол-мойка одинарная моноблок 1500СМОмкб-У

Модель	Комплектация	Размеры
на тумбе с 1 дверкой		
500 СМОн.быт.-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм – единый модуль из нерж. стали	550х 600х 900
500 СМОсп-У	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика	
600 СМОн-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали	600х 600х 900
600 СМОд-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon	
на тумбе с 2 дверками		
800 СМОн-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали	800х 600х 900
800 СМОн.быт-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм – единый модуль из нерж. стали, чаша слева	
800 СМОсп-У	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика	
800 СМОпп/п-У	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	
800 СМОпп/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	
800 СМОн/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм	
800 СМОкм/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
800 СМОкм/к-У	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
800 СМОд-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon	
800 СМОдб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon	
800 СМОкм-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	
800 СМОкб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	
1200 СМОн-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали, чаша слева	
1200 СМОн.быт/п-У	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 140 мм, чаша слева	
1200 СМОсп-У	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика, чаша слева	
1200 СМОпп/п-У	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева	
1200 СМОпп/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева	
1200 СМОд-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon, чаша слева	
1200 СМОдб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon, чаша слева	
1200 СМОкм-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики, чаша слева	
1200 СМОкб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из мон. керамики, чаша слева	
на тумбе с 3 дверками		
1500 СМОн-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм по центру – единый модуль из нерж. стали	1500х 600х 900
1500 СМОсп-У	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру – единый модуль из стеклопластика	
1500 СМОпп/п-У	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОпп/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОд-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Durcon	
1500 СМОдб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Durcon	
1500 СМОкм-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики	
1500 СМОкб-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики	
1500 СМОмкб-У	Модуль-МОНОБЛОК. Столешница с сушильными канавками с бортиком высотой 28 мм и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из мон. керамики	
1500 СМОмкб-У	Модуль-МОНОБЛОК. Столешница с сушильными канавками с бортиком высотой 28 мм и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из мон. керамики	

■ Столы-мойки трапецевидные (торцевые) к островному столу

Модель	Комплектация	Размеры
1500 СМОсп.трпц.-У	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру – единый модуль из стеклопластика	1500х 600х 900
1500 СМОпп/в.трпц.-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОд.трпц.-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Dugson	
1500 СМОдб.трпц.-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Dugson	
1500 СМОкм.трпц.-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики	
1500 СМОкб.трпц.-У	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики	

■ Столы-мойки угловые

900 СМОУпп/п-У	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	900х 900х 900
900 СМОУн/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм	
900 СМОУкм/в-У	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
900 СМОУд-У	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	

■ Столы-мойки двойные

800 СМДн.быт-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 140 мм – единый модуль из нержавеющей стали	800 х 600 х 900	
1200 СМДн-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нержавеющей стали		
1200 СМДсп-У	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика	1200х 600х 900	
1200 СМДпп/в-У	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм		
1200 СМДд-У	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson		
1200 СМДдб-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson		
1200 СМДкм-У	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики		
1200 СМДкб-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики		
1500 СМДн-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нержавеющей стали		1500х 600х 900
1500 СМДсп-У	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика		
1500 СМДпп/п-У	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм		
1500 СМДд-У	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson		
1500 СМДдб-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson		
1500 СМДкм-У	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики		
1500 СМДкб-У	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики		

Все столы-мойки комплектуются смесителем и сливом (двойные - двумя сливами). Столы-мойки с чашами из нержавеющей стали стандартно комплектуются шаровым (рычаговым) смесителем, все остальные столы-мойки с чашами из полипропилена, стеклопластика, эпоксидного композита Dugson, монолитной керамики Monolite Ipergres - комплектуются химическистойким смесителем фирмы TOF (Италия). По заказу шаровый (рычаговый) смеситель можно заменить на химическистойкий. Двойные столы-мойки могут комплектоваться дополнительным смесителем (по заказу).

Внимание! При заказе стола-мойки с чашей глубиной 300 мм из нержавеющей стали – глубина столешницы 700 мм.

Возможны варианты комплектаций не отраженных в таблице выше. Например: у вас есть тумба стола-мойки со столешницей Wilsonart, на неё можно установить любую из врезных моек перечисленных на стр. 14–16 приводим примеры маркировок:

1200СМОН.быт/в-У	чаша из нержавеющей стали глубиной 140 мм
1200СМОН/в-У	чаша из нержавеющей стали глубиной 250 мм (300 мм под заказ)
1200СМОпп/в-У	чаша из ПП размером 500х400х300 без перелива
1200СМОкм/в-У	чаша из монолитной керамики

Существуют и ограничения, например в столешницу керамика KS-12 чаши из нержавеющей стали не устанавливаются.


Под заказ фасады столов-моек могут быть заменены на фасады МДФ «белый глянец» неподверженные коррозии



Стол-мойка одинарная трапецевидная 1500 СМОсп.трпц.-У



Стол-мойка одинарная трапецевидная 1500 СМОкб.трпц.-У




Стол-мойка угловая



Стол-мойка двойная 1500 СМДсп-У с двумя химстойкими смесителями

Дополнительная комплектация к столам-мойкам



Смесители, краны, аварийные души

Модель	Наименование, комплектация	Рычаг	Вылет	Высота
Смесители горячей/холодной воды				
Дополнительный смеситель к двойным мойкам				
Смеситель локтевой, рычаг 200-250 мм				
Смеситель со встроенным душем				
1000/275	Смеситель TOF с химстойким покрытием, взамен стандартного смесителя к мойкам из нерж.стали		250 мм	130 мм
1000/275	Дополнительный смеситель TOF с химически стойким покрытием, к двойным мойкам		250 мм	130 мм
1000/275	Смеситель TOF с химически стойким покрытием с керамическими кран-буксами, ручки-лепестки		250 мм	130 мм
1000/280	Смеситель TOF высокий с химстойким покрытием		250 мм	270 мм
1000/280	Смеситель TOF высокий с химстойким покрытием с керамическими кран-буксами, ручки-лепестки		250 мм	270 мм
1000/211	Смеситель TOF высокий с химически стойким покрытием, рычаговый		300 мм	290 мм
1001/810	Смеситель-колонна TOF с химически стойким покрытием рычаговый	200 мм	200 мм	200 мм
1001/815	Смеситель-колонна TOF с химически стойким покрытием рычаговый	250 мм	250 мм	250 мм
1001/821	Смеситель-колонна TOF с химически стойким покрытием рычаговый	200 мм	200 мм	300 мм
Краны для воды				
1000/270	Кран для воды TOF в стол		150 мм	235 мм
1000/630	Кран для деминерализ., деионизир., дистиллированной воды TOF полипропиленовый в стол		150 мм	225 мм
Настольные души для глаз см. стр. 26				

Сушилки для посуды

Модель	Наименование, комплектация	Размеры	Материал
Суш-27	Сушилка для посуды 27 штырей	400 x 108 x 550	полипропилен и полистирол
Суш-27-3	Сушилка для посуды 27 штырей с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-27-4	Сушилка для посуды 27 штырей с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		
Суш-52	Сушилка для посуды 52 штыря	550 x 122 x 700	
Суш-52-3	Сушилка для посуды 52 штыря с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-52-4	Сушилка для посуды 52 штыря с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		
Суш-2	Сушилка для посуды 72 штыря	450 x 115 x 630	
Суш-3	Сушилка для посуды 72 штыря с креплением к островному столу и с брызгозащитным экраном		
Суш-4	Сушилка для посуды 72 штыря с креплением к столу-мойке и с брызгозащитным экраном		

Брызгозащитные экраны


Задние экраны	
Брызгозащитный экран на мойку длиной 800 мм	
Брызгозащитный экран на мойку длиной 1200 мм	
Брызгозащитный экран на мойку длиной 1500 мм	
Прозрачный брызгозащитный экран для остр.стола	
Боковые экраны	
Комплект боковых экранов на стол-мойку гл. 600 мм	
Комплект боковых экранов на стол-мойку гл. 750 мм	
Прозрачный боковой экран на стол-мойку гл. 600 мм	
Прозрачный боковой экран на стол-мойку гл. 750 мм	

Стол�ы весовые


■ **Стол�ы весовые малые.** Высокие или низкие.

Оснащены усиленным стальным каркасом, антивибрационными демпферами, столешницей из гранита размером 600x400x60 мм.

Под заказ возможно исполнение гранитной плиты с отверстием для измерения плотности на аналитических весах (гидростатическое взвешивание).



Стол весовой малый



Модель	Столешница	Размеры	
900СВГ	гранит	600x400x900	для работы стоя
750СВГ	гранит	600x400x750	для работы сидя

■ **Стол�ы весовые большие**

Комбинация стола весового малого и стола лабораторного. Высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СВГ-1200л-У	ламинат/гранит	1200x600x900
900 СВГ-1200п-У	пластик/гранит	1200x600x900
900 СВГ-1500л-У	ламинат/гранит	1500x600x900
900 СВГ-1500п-У	пластик/гранит	1500x600x900

Низкие (для работы сидя)

750 СВГ-1200л-У	ламинат/гранит	1200x600x750
750 СВГ-1200п-У	пластик/гранит	1200x600x750
750 СВГ-1500л-У	ламинат/гранит	1500x600x750
750 СВГ-1500п-У	пластик/гранит	1500x600x750

Сдвоенные – имеют 2 стола с гранитной плитой 900СВГ или 750СВГ


900 СВГx2-1500л-У	ламинат/гранит	1500x600x900
750 СВГx2-1500л-У	ламинат/гранит	1500x600x750



Стол весовой большой

Стол�ы титровальные

Комплектация: матовый экран, 4 люминесцентных светильника (стол длиной 1200 или 1500 мм), выключатель, 2 электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Полка сверху титровального надстола имеет бортики, дно покрыто химически и механически стойким пластиком Sloplast. Лапки для бюреток могут быть заказаны отдельно. Обратите внимание на столы-тумбы с длинными ящиками для бюреток (1200СТПЯ и 1500СТПЯ, см. стр. 83 и 133).



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТл-У	ламинат	1200x600x1700
1200 СТп-У	пластик	5 стоек для бюреток
1200 СТк-У	керамика KS-12	
1200 СТw-У	Wilsonart	
1500 СТл-У	ламинат	1500x600x1700
1500 СТп-У	пластик	7 стоек для бюреток
1500 СТк-У	керамика KS-12	
1500 СТw-У	Wilsonart	
Лапки для бюреток		по заказу



Стол титровальный

Особенность серии РМ (Разборно-металлической) в том, что она позволяет использовать тумбы как подкатные, так и подвесные. Тумбы могут быть различного дизайна и исполнения:

Стол-тумбы подвесные

Аналогичны столам-тумбам подкатным, только устанавливаются не на ролики, а имеют систему подвеса и устанавливаются на силовые балки столов.

■ Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого (стандартно) или белого (по заказу) цвета – дизайн серии МК-Элит (см. стр. 83 и 137 или 140–141).


Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)	Назначение
900 СТП-Ф-У	2-ств. тумба с полкой	700x530x730	для стола 900 мм
1200 СТП-Ф-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x730	для стола 1200 мм
1500 СТП-Ф-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x730	для стола 1500 мм
1800 СТП-Ф-У	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x730	для стола 1800 мм

■ Из влагостойкого меламина белого цвета – дизайн серии МК (см. стр. 133).


Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)	Назначение
900 СТП-У	2-ств. тумба с полкой	700x530x730	для стола 900 мм
1200 СТП-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x730	для стола 1200 мм
1500 СТП-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x730	для стола 1500 мм
1800 СТП-У	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x730	для стола 1800 мм



Стол-тумба подвесная 900 СТП-У



Стол-тумба подвесная 1500 СТП-У



Стол-тумба подвесная 1800 СТП-У

Дополнительная комплектация к тумбам и столам-тумбам

Центральный замок на выдвижные ящики для серий РМ и ЦМ

Центральный замок на выдвижные ящики для серий МК и МК-Элит

Система защиты от опрокидывания подкатных тумб

Замок на металлическую дверку для серий РМ и ЦМ

Замок на дверку из меламина, софтформинга или МДФ/ПВХ для серий МК и МК-Элит

Замок на распашные двери для серий РМ и ЦМ

Замок на распашные двери из меламина, софтформинга или МДФ/ПВХ для серий МК и МК-Элит

Амортизатор для шарикоподшипниковых направляющих

Комплект направляющих на выдвижной ящик фирмы BLUM/Hafele с царгами, амортизаторами и доводчиками

Разделители в выдвижные ящики

Лотки в выдвижные ящики



Столы-тумбы подкатные

Предназначены для заполнения всего объема под столешницей, при сохранении возможностей доступа к коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение). Передние ролики имеют стопор. Содержат отделение со съемной полкой закрывающееся распашными дверцами и отделение с 4 выдвижными ящиками (для стола длиной 1800 мм – 2 отделения по 4 выдвижных ящика).

■ Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого (стандартно) или белого (по заказу) цвета – дизайн серии МК-Элит (см. стр. 137 или 140–141).

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)	Назначение
1200 СТП-Ф	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП-Ф	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1800 СТП-Ф	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x800	для стола 1800 мм
1200 СТПЯ-Ф	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ-Ф	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм


■ Из влагостойкого меламина белого цвета – дизайн серии МК (см. стр. 133).

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)	Назначение
900 СТП	2-ств. тумба с полкой	700-800x530x800	для стола 900 мм
1200 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1800 СТП	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x800	для стола 1800 мм
1200 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм

Столами-тумбами 1200СТПЯ и 1500СТПЯ рекомендуем укомплектовывать столы титровальные.

■ Из металла окрашенного в белый цвет – дизайн серии ЦМ

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)	Назначение
900 СТП-М	2-ств. тумба с полкой	700x530x800	для стола 900 мм
1200 СТП-М	2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП-М	2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1200 СТПЯ-М	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ-М	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм



Стол-тумба подкатная 1500 СТП

титровальный 1200СТк
в комплекте со стол-тумбой
подкатной 1200 СТПЯ



Стол-тумба подкатная 1800 СТП-Ф



Стол-тумба подкатная 1200 СТП-Ф



Стол-тумба подкатная 1200 СТП



Стол-тумба подкатная 1200 СТПЯ-М



Стол-тумба подкатная 1200 СТПЯ-Ф

Тумбы подкатные



400 ТЯн-3-Ф и 400 ТДв



400 ТЯв-4



400 ТЯ-3-М и 400 ТДн-Ф



400 ТЯ-2-М



400 ТД

■ **Металлические окрашенные в белый цвет – дизайн серии МК-Элит** (см. стр. 108)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТД-М	с дверкой	450x530x650
400 ТЯ-2-М	с 2 ящиками	
400 ТЯ-3-М	с 3 ящиками	
400 ТЯ-5-М	с 5 ящиками	
500 ТДв-М	с дверкой	500x530x800 высокие
500 ТЯв-3-М	с 3 ящиками	

■ **Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого (стандартно) или белого (по заказу) цвета – дизайн серии МК-Элит** (см. стр. 137 или 140)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-Ф	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТДЯн-Ф	низкая с дверкой с ящ.	
400 ТЯн-2-Ф	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-Ф	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-Ф	низкая с 4 ящиками	400x530x800
400 ТДв-Ф	высокая с дверкой	
400 ТДЯв-Ф	высокая с дверкой с ящ.	
400 ТЯв-2-Ф	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3-Ф	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4-Ф	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5-Ф	высокая с 5 ящиками	

■ **Из влагостойкого меламина белого цвета – дизайн серии МК** (см. стр. 133)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТДЯн	низкая с дверкой с ящ.	
400 ТЯн-2	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4	низкая с 4 ящиками	400x530x800
400 ТДв	высокая с дверкой	
400 ТДЯв	высокая с дверкой с ящ.	
400 ТЯв-2	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5	высокая с 5 ящиками	

Возможно исполнение с правой и левой дверкой. Стандартно петли справа, уточняйте при заказе.

Обратите внимание! Тумбы подкатные высокие не могут быть использованы со столами с высотой столешницы 750 мм (для работы сидя), а также со столами имеющими под столешницей электрокороб (например столы приборные-электрофицированные).



Тумбы подкатные металлические 400 ТД-М, 400 ТЯ-5-М, 400 ТЯ-3-М

Тумбы подвесные

■ Металлические окрашенные в белый цвет – дизайн серии ЦМ (см. стр. 108)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТД-М-У	с дверкой	450x530x600
400 ТЯ-2-М-У	с 2 ящиками	
400 ТЯ-3-М-У	с 3 ящиками	
400 ТЯ-5-М-У	с 5 ящиками	
400 ТДЕ-М-У	под емкость, с дверкой	

■ Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого (стандартно) или белого (по заказу) цвета – дизайн серии МК-Элит (см. стр. 137 или 140)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-Ф-У	с дверкой	400x530x600
400 ТЯн-2-Ф-У	с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-Ф-У	с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-Ф-У	с 4 ящиками	

■ Из влагостойкого меламина белого цвета – дизайн серии МК (см. стр. 133)

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-У	с дверкой	400x530x600
400 ТЯн-2-У	с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-У	с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-У	с 4 ящиками	



400 ТЯ-3-М-У








400 ТЯн-3-Ф-У



Тумбы подвесные: 400 ТЯн-3-У и металлическая 400 ТЯ-3-М-У



Тумбы подвесные металлические 400 ТД-М-У и 400 ТЯ-3-М-У



Серия ЦМ (разборно-металлическая) комплектуется шкафами серий ЦМ, МК и МК-Элит.

Серия ЦМ (цельно-металлическая)



Лабораторная мебель серии ЦМ – это цельно-металлическая мебель классического дизайна. Мебель серии ЦМ предназначена для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред и повышенных требований к пожарной безопасности. Эксплуатационные характеристики данной мебели прошли многолетнюю проверку в цеховых лабораториях.

Металлическая лабораторная мебель

- классический дизайн
- долговечна, практична
- эргономична
- удобна в работе
- проста в сборке

Каркас мебели изготавливается из прямоугольного профиля, сечением 30х30 мм. Нерабочие поверхности изготовлены из металлического листа. Металл покрывается химически стойкой порошковой краской белого цвета на основе эпоксидных смол производства концерна BASF (Голландия), отверждаемой в печи.



Стол лабораторный высокий
с ящиками и розетками

Серия ЦМ (цельно-металлическая)


Столы лабораторные

Поставляются в разобранном виде.

Столы лабораторные без ящиков и розеток


■ Столы лабораторные низкие (для работы сидя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛНл-М б/я.р.	ламинат	1200x600x750 низкий
1200 СЛНп-М б/я.р.	пластик	
1200 СЛНн-М б/я.р.	нерж/сталь	
1200 СЛНк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1200 СЛНw-М б/я.р.	Wilsonart	
1200 СЛНwб-М б/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1200 СЛНд-М б/я.р.	Durcon	
1200 СЛНдб-М б/я.р.	Durcon с бортиком	
1200 СЛНкм-М б/я.р.	Монолитн. керамика	
1200 СЛНкб-М б/я.р.	Монолитн. керамика с бортиком	



■ Столы лабораторные высокие (для работы стоя)


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-М б/я.р.	ламинат	1200x600x900 высокий
1200 СЛВп-М б/я.р.	пластик	
1200 СЛВн-М б/я.р.	нерж/сталь	
1200 СЛВк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1200 СЛВw-М б/я.р.	Wilsonart	
1200 СЛВwб-М б/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1200 СЛВд-М б/я.р.	Durcon	
1200 СЛВдб-М б/я.р.	Durcon с бортиком	
1200 СЛВкм-М б/я.р.	Монолитн. керамика	
1200 СЛВкб-М б/я.р.	Монолитн. керамика с бортиком	
1500 СЛВл-М б/я.р.	ламинат	1500x600x900 высокий
1500 СЛВп-М б/я.р.	пластик	
1500 СЛВк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1500 СЛВw-М б/я.р.	Wilsonart	
1500 СЛВwб-М б/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1500 СЛВд-М б/я.р.	Durcon	
1500 СЛВдб-М б/я.р.	Durcon с бортиком	
1500 СЛВкм-М б/я.р.	Монолитн. керамика	
1500 СЛВкб-М б/я.р.	Монолитн. керамика с бортиком	




Столы лабораторные с ящиками и розетками

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электро-розетки с заземлением, 2 автомата защиты сети.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-М	ламинат	1200x600x900 высокий
1200 СЛВп-М	пластик	
1200 СЛВл-М	пластик Labgrade	
1200 СЛВн-М	нерж/сталь	
1200 СЛВк-М	керамика KS-12	
1200 СЛВw-М	Wilsonart	
1200 СЛВд-М	Durcon	
1200 СЛВкм-М	Монолитная керамика	
1500 СЛВл-М	ламинат	
1500 СЛВп-М	пластик	
1500 СЛВл-М	пластик Labgrade	
1500 СЛВк-М	керамика KS-12	
1500 СЛВw-М	Wilsonart	
1500 СЛВд-М	Durcon	
1500 СЛВкм-М	Монолитная керамика	



Столы на опорных тумбах



1500 СЛВ-ТД-ТЯ-М

■ Стол на металлических опорных тумбах, одна тумба с дверкой и съёмной полкой, вторая тумба с 3 выдвижными ящиками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СЛВл-ТД-ТЯ-М	ламинат	1500x600x x900 высокий
1500 СЛВп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1500 СЛВк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1500 СЛВwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СЛВд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1500 СЛВдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1500 СЛВкм-ТД-ТЯ-М	Монолитн. керамика	
1500 СЛВкб-ТД-ТЯ-М	Монолитн. керамика с бортиком	
1800 СЛВл-ТД-ТЯ-М	ламинат	1800x600x x900 высокий
1800 СЛВп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1800 СЛВк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1800 СЛВw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1800 СЛВwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1800 СЛВд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1800 СЛВдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1800 СЛВкм-ТД-ТЯ-М	Монолитн. керамика	
1800 СЛВкб-ТД-ТЯ-М	Монолитн. керамика с бортиком	

Столы-тумбы лабораторные




Стол-тумба 900 СЛк-М

Предназначены для более полного использования пространства лаборатории. Обладают обширной зоной хранения под столешницей. Поставляются в собранном виде

■ Столы на основе столов-тумб с 2 дверками и съёмными полками


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СЛл-М	ламинат	900x600x x900 2 дверки
900 СЛп-М	пластик	
900 СЛк-М	керамика KS-12	
900 СЛw-М	Wilsonart	
900 СЛд-М	Durcon	1200x600x x900 2 дверки
1200 СЛл-М	ламинат	
1200 СЛп-М	пластик	
1200 СЛн-М	нерж/сталь	
1200 СЛк-М	керамика KS-12	
1200 СЛw-М	Wilsonart	
1200 СЛwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СЛд-М	Durcon	
1200 СЛдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СЛкм-М	Монолитн. керамика	Монолитн. керамика с бортиком
1200 СЛкб-М	Монолитн. керамика с бортиком	



1200 СЛл-М

■ Столы на основе столов-тумб с 3 дверками и съёмными полками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СТЛл-М	ламинат	1500x600x x900 3 дверки
1500 СТЛп-М	пластик	
1500 СТЛк-М	керамика KS-12	
1500 СТЛн-М	нерж/сталь	
1500 СТЛw-М	Wilsonart	
1500 СТЛwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТЛд-М	Durcon	
1500 СТЛдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СТЛкм-М	Монолитн. керамика	
1500 СТЛкб-М	Монолитн. керамика с бортиком	



1500 СТЛ-М


■ Столы-тумбы с ящиками и розетками на основе столов-тумб с дверками.

Укомплектованы двумя выдвижными ящиками, двумя брызгозащищёнными электророзетками и двумя автоматами защиты сети (АЗС), а также съёмными полками в тумбе.


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТЛл-М с/я.р.	ламинат	1200x600x x900 2 дверки
1200 СТЛп-М с/я.р.	пластик	
1200 СТЛн-М с/я.р.	нерж/сталь	
1200 СТЛк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1200 СТЛw-М с/я.р.	Wilsonart	
1200 СТЛд-М с/я.р.	Durcon	
1200 СТЛдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	
1200 СТЛкб-М с/я.р.	Монолитн. керамика с бортиком	
1500 СТЛл-М с/я.р.	ламинат	1500x600x x900 3 дверки
1500 СТЛп-М с/я.р.	пластик	
1500 СТЛк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1500 СТЛw-М с/я.р.	Wilsonart	
1500 СТЛд-М с/я.р.	Durcon	
1500 СТЛдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	
1500 СТЛкм-М с/я.р.	Монолитн. керамика	
1500 СТЛкб-М с/я.р.	Монолитн. керамика с бортиком	



1500 СТЛк-М




1200 СТЛ-М с/я.р.




1500 СТЛ-М с/я.р.

■ Столы на основе столов-тумб с выдвижными ящиками
 Выпускаются одного типоразмера: 1200 x 600 x 900




Стол-тумба (2 больших + 4) выдвижных ящика

Модель	Столешница	Комплектация
1200 СТЛл-М с/я.р. (2+4)	ламинат	(2 больших + 4) выдвижных ящика 2 брызгозащищенных электророзетки, 2 автомата защиты сети
1200 СТЛп-М с/я.р. (2+4)	пластик	
1200 СТЛк-М с/я.р. (2+4)	керамика KS-12	
1200 СТЛw-М с/я.р. (2+4)	Wilsonart	
1200 СТЛд-М с/я.р. (2+4)	Durcon	
1200 СТЛдб-М с/я.р. (2+4)	Durcon с бортиком	




Стол-тумба (5 + 5) выдвижных ящиков

Модель	Столешница	Комплектация
1200 СТЛл-М с/я.р. (5+5)	ламинат	(5 + 5) выдвижных ящиков 2 брызгозащищенных электророзетки, 2 автомата защиты сети
1200 СТЛп-М с/я.р. (5+5)	пластик	
1200 СТЛк-М с/я.р. (5+5)	керамика KS-12	
1200 СТЛw-М с/я.р. (5+5)	Wilsonart	
1200 СТЛд-М с/я.р. (5+5)	Durcon	
1200 СТЛдб-М с/я.р. (5+5)	Durcon с бортиком	



Стол-тумба (7 + 1 большой) выдвижных ящика

Модель	Столешница	Комплектация
1200 СТЛл-М с/я.р. (7+1)	ламинат	(7 + 1 большой) выдвижных ящика 2 брызгозащищенных электророзетки, 2 автомата защиты сети
1200 СТЛп-М с/я.р. (7+1)	пластик	
1200 СТЛк-М с/я.р. (7+1)	керамика KS-12	
1200 СТЛw-М с/я.р. (7+1)	Wilsonart	
1200 СТЛд-М с/я.р. (7+1)	Durcon	
1200 СТЛдб-М с/я.р. (7+1)	Durcon с бортиком	



Стол-тумба 4 длинных выдвижных ящика

Модель	Столешница	Комплектация
1200 СТЛл-М с/я.р. (4дл)	ламинат	4 длинных выдвижных ящика 2 брызгозащищенных электророзетки, 2 автомата защиты сети
1200 СТЛп-М с/я.р. (4дл)	пластик	
1200 СТЛк-М с/я.р. (4дл)	керамика KS-12	
1200 СТЛw-М с/я.р. (4дл)	Wilsonart	
1200 СТЛд-М с/я.р. (4дл)	Durcon	
1200 СТЛдб-М с/я.р. (4дл)	Durcon с бортиком	



1200 СТЛп-М с/я.р. (2+4)



1200 СТЛп-М с/я.р. (7+1)



Принадлежности для столов

Увеличение столешницы в глубину на 300 мм в комплекте с опорными кронштейнами (общая глубина столешницы становится 900 мм)

Примеры заказа:

1200/900 СЛВк-М – стол лабораторный высокий с ящиками и розетками; со столешницей керамика KS-12 размером 1200х900 мм

1800/900 СЛВп-ТЯ-ТД-М – стол на опорных тумбах со столешницей из пластика размером 1800х900 мм

1500/900 СЛНд-М б/я.р. – стол лабораторный низкий без ящиков и розеток; со столешницей Дюркон размером 1500х900 мм

1200/900 СТЛкм-М с/я.р. – стол-тумба с 2 выдвижными ящиками, 2 розетками, 2 АЗС, 2 распашными дверками и съёмной полкой; со столешницей из монолитной керамики Monolite Ipergres размером 1200х900 мм.




Опорный Г-образный кронштейн




Надстолье-стеллаж пристенное 1500 НСП-М

Модель	Комплектация	Размеры (LxDxH)
Надстолье-стеллаж однополочное пристенное		
1200 НСП-М	Полка с бортиками, дно – химстойкий пластик, 2 брызгозащищенных розетки с заземлением, 2 АЗС, люмин. светильник, выключатель	1200х300х600
1500 НСП-М		1500х300х600
Надстолье-стеллаж однополочное островное		
1200 НСО-М	Полка с бортиками, дно – химстойкий пластик, 4 брызгозащищенных розетки с заземлением, 4 АЗС, 2 люмин. светильника, 2 выключателя	1200х300х600
1500 НСО-М		1500х300х600
Надстолье-стеллаж двухполочное пристенное		
1200 НСП-У	2 полки с бортиками, дно – химстойкий пластик толщиной 1 мм, 2 розетки с заземлением, люминесцентный светильник с выключателем	1200х300х800
1500 НСП-У		1500х300х800
1800 НСП-У		1800х300х800
Надстолье-стеллаж двухполочное островное		
1200 НСО-У	2 полки с бортиками, дно – химстойкий пластик, 4 розетки с заземлением, 2 люминесцентных светильника с выключателями	1200х300х800
1500 НСО-У		1500х300х800
Дополнительные полки		
1200 ДП-М	Полка с бортиками. Под заказ на на дно полки может быть уложен химическистойкий пластик Sloplast. Розетки – под заказ	1200х300х400
1500 ДП-М		1500х300х400
Полки со сдвижными стеклянными дверцами		
1200 Пдв.ст-М	Пристенная (односторонняя)	1200х300х350
1500 Пдв.ст-М		1500х300х350
1200 ПОдв.ст-М	Островная (двухсторонняя)	1200х300х350
1500 ПОдв.ст-М		1500х300х350
Блок электророзеток устанавливаемый на столы лабораторные большие (глубиной 900 мм)		
1200 ЭБ	6 брызгозащищенных электророзеток с заземлением	1200х300х600



1200 ДП-М



1200 ПОдв.ст-М

Комплект химического стола:

кран для воды химическистойкий TOF, сливная раковина:

- Полипропилен – для столешниц пластик Sloplast, Wilsonart, Trespa или керамика KS-12
- Durcon – для столешниц из эпоксидных композитов Durcon
- Монолитная керамика – для столешниц из монолитной керамики Monolite Ipergres
- Нержавеющая сталь – для столешниц из нержавеющей стали


под заказ см. стр. 24–25:

- краны для газов
- краны для горючих газов
- краны для сжатого воздуха
- краны для вакуума



Комплект химического стола с краном для газа


Столы лабораторные большие (приборные, пристенные без надстоля-стеллажа глубиной 900мм.




1200/900 СЛВ-М б/я.р.



1500/900 СЛВк-М



1500/900 СПВ-М б/я.р.



1500/900 СПВ-М

Поставляются в собранном виде, но со снятыми задними Г-образными кронштейнами и столешницей.

■ Столы лабораторные высокие большие без ящиков и розеток

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/900 СЛВл-М б/я.р.	ламинат	1200x900x x900 высокий
1200/900 СЛВп-М б/я.р.	пластик	
1200/900 СЛВк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw-М б/я.р.	Wilsonart	
1500/900 СЛВл-М б/я.р.	ламинат	1500x900x x900 высокий
1500/900 СЛВп-М б/я.р.	пластик	
1500/900 СЛВк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw-М б/я.р.	Wilsonart	

Поставляется в разобранном виде.

■ Столы лабораторные высокие большие с ящиками и розетками

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети (АЗС)

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/900 СЛВл-М	ламинат	1200x900x x900 высокий
1200/900 СЛВп-М	пластик	
1200/900 СЛВк-М	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw-М	Wilsonart	
1500/900 СЛВл-М	ламинат	1500x900x x900 высокий
1500/900 СЛВп-М	пластик	
1500/900 СЛВк-М	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw-М	Wilsonart	

Столы приборные

Комбинация стола лабораторного большого и дополнительной полки или дополнительного блока электророзеток.

■ Стол приборный большой без ящиков и розеток (с полкой)

Комбинация стола лабораторного высокого большого без ящиков и розеток и дополнительной полки

1500/900 СЛВ-М б/я.р. + 1500 ДП-М

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1500/900 СПВл-М б/я.р.	ламинат	1500x900x x1300 высокий
1500/900 СПВп-М б/я.р.	пластик	
1500/900 СПВк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1500/900 СПВw-М б/я.р.	Wilsonart	

Поставляется в разобранном виде.

■ Стол приборный большой с ящиками и розетками (с полкой)

Комбинация стола лабораторного высокого большого с ящиками и розетками и дополнительной полки

1500/900 СЛВ-М + 1500 ДП-М

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети (АЗС), полка с бортиками.

По заказу: химстойкий пластик на дно полки и дополнительные 2 или 4 розетки для установки на полку.

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1500/900 СПВл-М	ламинат	1500x900x x1300 высокий
1500/900 СПВп-М	пластик	
1500/900 СПВк-М	керамика KS-12	
1500/900 СПВw-М	Wilsonart	

■ Стол приборный большой с ящиками и розетками и с дополнительным блоком розеток

Комбинация стола лабораторного большого с ящиками и розетками и дополнительного блока из 6 электророзеток 1200/900 СЛВ-М + 1200 ЭБ

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети (АЗС), дополнительный блок из 6 брызгозащищенных электророзеток с заземлением.

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/900 СЛВл-М с роз.	ламинат	1200x900x x1500 высокий
1200/900 СЛВп-М с роз.	пластик	
1200/900 СЛВк-М с роз.	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw-М с роз.	Wilsonart	




Стол-тумбы лабораторные большие

Укомплектованы увеличенной по глубине (до 900 мм) столешницей. Поставляются в собранном виде, но со снятыми задними кронштейнами и столешницей.


■ Столы-тумбы лабораторные большие на основе тумбы с 2 дверками и со съемными полками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200/900 СТЛл-М	ламинат	1200x900x900 высокий
1200/900 СТЛп-М	пластик	
1200/900 СТЛк-М	керамика KS-12	
1200/900 СТЛw-М	Wilsonart	
1200/900 СТЛд-М	Durcon	
1200/900 СТЛдб-М	Durcon с бортиком	




■ Столы-тумбы лабораторные большие на основе тумбы с 3 дверками и со съемными полками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500/900 СТЛл-М	ламинат	1500x900x900 высокий
1500/900 СТЛп-М	пластик	
1500/900 СТЛк-М	керамика KS-12	
1500/900 СТЛw-М	Wilsonart	
1500/900 СТЛд-М	Durcon	
1500/900 СТЛдб-М	Durcon с бортиком	




■ Столы-тумбы лабораторные большие с ящиками и розетками на основе тумбы с 2 дверками и со съемными полками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200/900 СТЛл-М с/я.р.	ламинат	1200x900x900 высокий
1200/900 СТЛп-М с/я.р.	пластик	
1200/900 СТЛк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1200/900 СТЛw-М с/я.р.	Wilsonart	
1200/900 СТЛд-М с/я.р.	Durcon	
1200/900 СТЛдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	



■ Столы-тумбы лабораторные большие с ящиками и розетками на основе тумбы с 3 дверками и со съемными полками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500/900 СТЛл-М с/я.р.	ламинат	1500x900x900 высокий
1500/900 СТЛп-М с/я.р.	пластик	
1500/900 СТЛк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1500/900 СТЛw-М с/я.р.	Wilsonart	
1500/900 СТЛд-М с/я.р.	Durcon	
1500/900 СТЛдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	



Стол и столы-тумбы пристенные

■ Столы пристенные физические

Стол пристенный физический комплектуется на основе:
 Стола лабораторного высокого без ящиков и розеток
 Стола лабораторного высокого с ящиками и розетками
 Стола лабораторного высокого на опорных тумбах
 и надстоля-стеллажа пристенного (1 или 2-х полочного),
 а также с увеличением глубины столешницы на 300 мм.



■ Столы-тумбы пристенные физические

Стол-тумба пристенный физический комплектуется на основе:
 Стола-тумбы лабораторного с дверками
 Стола-тумбы лабораторного с дверками с ящиками и розетками
 Стола-тумбы лабораторного с ящиками и розетками и с выдвижными ящиками
 и надстоля-стеллажа пристенного (1 или 2-х полочного),
 а также с увеличением глубины столешницы на 300 мм.



1500 СПФл-М

Примеры наиболее распространенных комплектаций.

■ Стол пристенный физический (на основе столов лабораторных с ящиками и розетками)

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 4 брызгозащищённых электро-розетки с заземлением, 4 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, люминесцентный светильник с выключателем.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПФл-М	ламинат	1200x900x x1500
1200 СПФп-М	пластик	
1200 СПФк-М	керамика KS-12	
1200 СПФw-М	Wilsonart	
1200 СПФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СПФд-М	Durcon	
1200 СПФдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СПФкм-М	Монолитная керамика	
1200 СПФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	1500x900x x1500
1500 СПФл-М	ламинат	
1500 СПФп-М	пластик	
1500 СПФк-М	керамика KS-12	
1500 СПФw-М	Wilsonart	
1500 СПФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СПФд-М	Durcon	
1500 СПФдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СПФкм-М	Монолитная керамика	1500x900x x1500
1500 СПФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	



1200 СПФ-М



■ Стол пристенный физический (на основе столов на опорных тумбах)


Комплектация: тумба с 3 выдвижными ящиками, тумба с дверкой и 2 съёмными полками, полка с бортиком, на дне химстойкий пластик, люминесцентный светильник с выключателем, 2 АЗС, 2 брызгозащищенных евророзетки с заземлением.

Модель	Столешница	Размер (LxDxH)
1500СПФл-ТД-ТЯ-М	ламинат	1500x900x x1500
1500СПФп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1500СПФк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1500СПФw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1500СПФwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1500СПФд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1500СПФдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1500СПФкм-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика	
1500СПФкб-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика с бортиком	1800x900x x1500
1800СПФл-ТД-ТЯ-М	ламинат	
1800СПФп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1800СПФк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1800СПФw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1800СПФwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1800СПФд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1800СПФдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1800СПФкм-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика	1800x900x x1500
1800СПФкб-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика с бортиком	


Возможна комплектация как однополочным надстольем-стеллажом 1500(1800) НСП-М, так и двухполочным надстольем-стеллажом 1500(1800) НСП-У.

При заказе стола пристенного физического на опорных тумбах с двухполочным стеллажом: 1500/900 СЛВ-ТД-ТЯ-М + 1500НСП-У.







1200 СТПФ-М



1500 СТПФ-М



1200СТПФ-М с/я.р.



■ Стол-тумба пристенный физический (на основе стола-тумбы лабораторного с дверками)

Комплектация: 2 брызгозащищённых электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, люминесцентный светильник с выключателем.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТПФл-М	ламинат	1200x900x x1500 2 дверки
1200 СТПФп-М	пластик	
1200 СТПФк-М	керамика KS-12	
1200 СТПФw-М	Wilsonart	
1200 СТПФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СТПФд-М	Durcon	
1200 СТПФдб-М	Durcon с бортиком	1500x900x x1500 3 дверки
1200 СТПФкм-М	Монолитная керамика	
1200 СТПФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СТПФл-М	ламинат	
1500 СТПФп-М	пластик	
1500 СТПФк-М	керамика KS-12	
1500 СТПФw-М	Wilsonart	1500x900x x1500 3 дверки
1500 СТПФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТПФд-М	Durcon	
1500 СТПФдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СТПФкм-М	Монолитная керамика	
1500 СТПФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	

Пример заказа стола пристенного физического с 2-х полочным стеллажом: 1200/900 СЛВ-М + 1200 НСП-У

■ Стол-тумба пристенный физический на основе стола-тумбы с дверками, с ящиками и розетками

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 4 АЗС, 4 брызгозащищённых евророзетки с заземлением, полка с бортиком, на дне полки химстойкий пластик, люминесцентный светильник с выключателем, отделение для хранения со съёмной полкой закрывающееся 2 дверками (у стола 1500 - 3 дверками)

Модель	Столешница	Размер (LxDxH)
1200СТПФл-М с/я.р.	ламинат	1200x900x x1500
1200СТПФп-М с/я.р.	пластик	
1200СТПФк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1200СТПФw-М с/я.р.	Wilsonart	
1200СТПФwб-М с/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1200СТПФд-М с/я.р.	Durcon	
1200СТПФдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	1500x900x x1500
1200СТПФкм-М с/я.р.	Монолитная керамика	
1200СТПФкб-М с/я.р.	Монолитная керамика с бортиком	
1500СТПФл-М с/я.р.	ламинат	
1500СТПФп-М с/я.р.	пластик	
1500СТПФк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1500СТПФw-М с/я.р.	Wilsonart	1500x900x x1500
1500СТПФwб-М с/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1500СТПФд-М с/я.р.	Durcon	
1500СТПФдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	
1500СТПФкм-М с/я.р.	Монолитная керамика	
1500СТПФкб-М с/я.р.	Монолитная керамика с бортиком	

Возможна комплектация как однополочным надстольем-стеллажом 1200(1500) НСП-М, так и двухполочным надстольем-стеллажом 1200(1500) НСП-У.

Пример заказа стола-тумбы пристенного физического с ящиками и розетками с двухполочным стеллажом: 1500/900 СЛЛ-М с/я.р. + 1500НСП-У.

Столы и столы-тумбы пристенные химические

представляют собой комбинацию стола или стола-тумбы пристенного физического и комплекта химического стола пристенного (см. стр. 91) Примеры наиболее распространенных комплектаций.

■ Стол пристенный химический (на основе столов лабораторных с ящиками и розетками)

Комплектация: 2 выдвижных ящика, 4 брызгозащищённых электророзетки с заземлением, 4 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, люминесцентный светильник с выключателем, сливная раковина, слив, химстойкий кран для воды.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПХп-М	пластик	1200x900x x1500
1200 СПХк-М	керамика KS-12	
1200 СПХw-М	Wilsonart	
1200 СПХwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СПХд-М	Durcon	
1200 СПХдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СПХкм-М	Монолитная керамика	
1200 СПХкб-М	Монолитная керамика с бортиком	1500x900x x1500
1500 СПХп-М	пластик	
1500 СПХк-М	керамика KS-12	
1500 СПХw-М	Wilsonart	
1500 СПХwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СПХд-М	Durcon	
1500 СПХдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СПХкм-М	Монолитная керамика	1500x900x x1500
1500 СПХкб-М	Монолитная керамика с бортиком	

■ Стол-тумба пристенный химический (на основе стола-тумбы лабораторного с дверками)

Комплектация: 2 брызгозащищённых электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, люминесцентный светильник с выключателем, сливная раковина, слив, кран для воды.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СППп-М	пластик	1200x900x x1500 2 дверки
1200 СППк-М	керамика KS-12	
1200 СППw-М	Wilsonart	
1200 СППwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СППд-М	Durcon	
1200 СППдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СППкм-М	Монолитная керамика	
1200 СППкб-М	Монолитная керамика с бортиком	1500x900x x1500 3 дверки
1500 СППп-М	пластик	
1500 СППк-М	керамика KS-12	
1500 СППw-М	Wilsonart	
1500 СППwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СППд-М	Durcon	
1500 СППдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СППдб-М	Монолитная керамика	1500x900x x1500 3 дверки
1500 СППкм-М	Монолитная керамика с бортиком	

Пример заказа стола-тумбы пристенного химического с 2-х полочным стеллажом:

1200/900 СЛВ-М + 1200 НСП-У + комплект хим. стола пристенного


Примеры заказа столов пристенных химических на опорных тумбах

Стол пристенный химический с однополочным стеллажом:


1500/900 СЛВ-ТД-ТЯ-М + 1500НСП-М + комплект хим. стола пристенного

Стол пристенный химический с 2-х полочным стеллажом:


1500/900 СЛВ-ТД-ТЯ-М + 1500НСП-У + комплект хим. стола пристенного



1200 СПХ-М

1500 СПХк-М +
кран для газа


1500 СППХ-М



Стол и столы-тумбы островные




П-образный кронштейн



1200 CO-M б/я.р.



1500 COп-M



1200 CO-M

Стол и столы-тумбы островные без стеллажей

Выпускаются на основе:

Стол лабораторных высоких без ящиков и розеток

Стол лабораторных высоких с ящиками и розетками

Стол лабораторных высоких на опорных тумбах

Стол-тумб лабораторных с дверками

Стол-тумб лабораторных с дверками с ящиками и розетками

Стол-тумб лабораторных с ящиками и розетками и с выдвижными ящиками

которые соединяются между собой «спина к спине» П-образными кронштейнами.

Примеры наиболее распространенных комплектаций.

На основе столов лабораторных высоких без ящиков и розеток

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОл-М б/я.р.	ламинат	1200x1500x x900
1200 СОп-М б/я.р.	пластик	
1200 СОк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1200 СОw-М б/я.р.	Wilsonart	
1200 СОwb-М б/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1200 СОд-М б/я.р.	Durcon	
1200 СОдб-М б/я.р.	Durcon с бортиком	
1200 СОкм-М б/я.р.	Монолитная керамика	
1200 СОкб-М б/я.р.	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СОл-М б/я.р.	ламинат	
1500 СОп-М б/я.р.	пластик	
1500 СОк-М б/я.р.	керамика KS-12	
1500 СОw-М б/я.р.	Wilsonart	
1500 СОwb-М б/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1500 СОд-М б/я.р.	Durcon	
1500 СОдб-М б/я.р.	Durcon с бортиком	
1500 СОкм-М б/я.р.	Монолитная керамика	
1500 СОкб-М б/я.р.	Монолитная керамика с бортиком	

На основе столов лабораторных высоких с ящиками и розетками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОл-М	ламинат	1200x1500x x900
1200 СОп-М	пластик	
1200 СОк-М	керамика KS-12	
1200 СОw-М	Wilsonart	
1200 СОwb-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СОд-М	Durcon	
1200 СОдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СОкм-М	Монолитная керамика	
1200 СОкб-М	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СОл-М	ламинат	
1500 СОп-М	пластик	
1500 СОк-М	керамика KS-12	
1500 СОw-М	Wilsonart	
1500 СОwb-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СОд-М	Durcon	
1500 СОдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СОкм-М	Монолитная керамика	
1500 СОкб-М	Монолитная керамика с бортиком	

■ На основе столов лабораторных высоких на опорных тумбах

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СОл-ТД-ТЯ-М	ламинат	1500x1500x x900
1500 СОп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1500 СОк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1500 СОw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1500 СОwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СОд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1500 СОдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1500 СОкм-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика	
1500 СОкб-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика с бортиком	
1800 СОл-ТД-ТЯ-М	ламинат	
1800 СОп-ТД-ТЯ-М	пластик	
1800 СОк-ТД-ТЯ-М	керамика KS-12	
1800 СОw-ТД-ТЯ-М	Wilsonart	
1800 СОwб-ТД-ТЯ-М	Wilsonart с бортиком	
1800 СОд-ТД-ТЯ-М	Durcon	
1800 СОдб-ТД-ТЯ-М	Durcon с бортиком	
1800 СОкм-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика	
1800 СОкб-ТД-ТЯ-М	Монолитная керамика с бортиком	






Возможно изготовление островных столов на 6 опорных тумбах длиной 2400 или 3000 мм


■ На основе столов-тумб с дверками без ящиков и розеток

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТОл-М	ламинат	1200x1500x x900 2 двери
1200 СТОп-М	пластик	
1200 СТОк-М	керамика KS-12	
1200 СТОw-М	Wilsonart	
1200 СТОwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СТОд-М	Durcon	
1200 СТОдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СТОкм-М	Монолитная керамика	
1200 СТОкб-М	Монолитная керамика с бортиком	
1500 СТОл-М	ламинат	1500x1500x x900 3 двери
1500 СТОп-М	пластик	
1500 СТОк-М	керамика KS-12	
1500 СТОw-М	Wilsonart	
1500 СТОwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТОд-М	Durcon	
1500 СТОдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СТОкм-М	Монолитная керамика	
1500 СТОкб-М	Монолитная керамика с бортиком	

■ На основе столов-тумб с дверками с ящиками и розетками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТОл-М с/я.р.	ламинат	1200x1500x x900 2 двери
1200 СТОп-М с/я.р.	пластик	
1200 СТОк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1200 СТОw-М с/я.р.	Wilsonart	
1200 СТОwб-М с/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1200 СТОд-М с/я.р.	Durcon	
1200 СТОдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	
1200 СТОкм-М с/я.р.	Монолитная керамика	
1200 СТОкб-М с/я.р.	Монолит. керамика с бортиком	
1500 СТОл-М с/я.р.	ламинат	1500x1500x x900 3 двери
1500 СТОп-М с/я.р.	пластик	
1500 СТОк-М с/я.р.	керамика KS-12	
1500 СТОw-М с/я.р.	Wilsonart	
1500 СТОwб-М с/я.р.	Wilsonart с бортиком	
1500 СТОд-М с/я.р.	Durcon	
1500 СТОдб-М с/я.р.	Durcon с бортиком	
1500 СТОкм-М с/я.р.	Монолитная керамика	
1500 СТОкб-М с/я.р.	Монолит. керамика с бортиком	





■ СТОЛЫ И СТОЛЫ-ТУМБЫ ОСТРОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ

являются комбинацией стола или стола-тумбы островного (без стеллажа и надстоля-стеллажа островного (1 или 2-х полочек).

■ Стол островной физической (со стеллажом и без воды) - некоторые комплектации:

на основе столов с ящиками и розетками

Комплектация: 4 выдвижных ящика, 8 брызгозащищённых электро-розеток с заземлением, 8 автоматов защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, 2 люминесцентных светильника с выключателями.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОФл-М	ламинат	1200x1500x x1500
1200 СОФп-М	пластик	
1200 СОФк-М	керамика KS-12	
1200 СОФw-М	Wilsonart	
1200 СОФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СОФд-М	Durcon	
1200 СОФдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СОФк-М	Монолитная керамика	
1200 СОФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	1500x1500x x1500
1500 СОФл-М	ламинат	
1500 СОФп-М	пластик	
1500 СОФк-М	керамика KS-12	
1500 СОФw-М	Wilsonart	
1500 СОФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СОФд-М	Durcon	
1500 СОФдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СОФк-М	Монолитная керамика	1500x1500x x1500
1500 СОФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	



■ На основе столов-тумб с дверками без ящиков и розеток

Комплектация: 4 брызгозащищённых электророзетки с заземлением, 4 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, 2 люминесцентных светильника с выключателями.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТОФл-М	ламинат	1200x1500x x1500 2 двери
1200 СТОФп-М	пластик	
1200 СТОФк-М	керамика KS-12	
1200 СТОФw-М	Wilsonart	
1200 СТОФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СТОФд-М	Durcon	
1200 СТОФдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СТОФкм-М	Монолитная керамика	
1200 СТОФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	1500x1500x x1500 3 двери
1500 СТОФл-М	ламинат	
1500 СТОФп-М	пластик	
1500 СТОФк-М	керамика KS-12	
1500 СТОФw-М	Wilsonart	
1500 СТОФwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТОФд-М	Durcon	
1500 СТОФдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СТОФкм-М	Монолитная керамика	
1500 СТОФкб-М	Монолитная керамика с бортиком	

Стандартно в комплектацию столов островных серии ЦМ входит надстолье-стеллаж островное 1200 или 1500НСО-М имеющее одну полку. По заказу оно может быть заменено на надстолье двухполочное 1200 или 1500НСО-У.

Например: 1500СОФ-ТД-ТЯ-М это равносильно 1500СО-ТД-ТЯ-М + 1500НСО-М, если мы хотим заменить на 2-х полочное надстолье-стеллаж, то заказываем 1500СО-ТД-ТЯ-М + 1500НСО-У

В серии ЦМ есть возможность заказывать островные столы с неодинаковой комплектацией столов и столов-тумб с разных сторон.

Например: 1200/900СТЛ-М + 1200СЛВ-М + 1200НСО-М + 1200ДП-М

С одной стороны – стол-тумба без ящиков и розеток, с другой стороны – стол с ящиками и розетками, надстолье островное однополочное и дополнительная полка с бортиками

или 1500/900СТЛ-М с/я.р. + 1500СЛВ-М б/я.р + 1500НСО-У + 1500ПОдв.ст-М


С одной стороны – стол-тумба с ящиками и розетками, с другой стороны – стол без ящиков и розеток, надстолье островное двухполочное и полка островная (двухсторонняя) со сдвижными стеклами.

ВНИМАНИЕ! Если заказывается стол островной с неодинаковыми столами (столами-тумбами) с разных сторон – одно из изделий должно иметь глубину 900 мм и комплектоваться П-образными кронштейнами.



Также дополнительно на надстолье-стеллаж островное (и 1 и 2-х полочные) можно установить полки со сдвижными стёклами 1200 или 1500 ПОдв.ст.-М или 1200 или 1500 ПОдв.ст соответственно.




1500 СТОФ-М



1500СО-ТД-ТЯ-М + 1500НСО-У





■ Столы и столы-тумбы островные химические

представляют собой комбинацию стола или стола-тумбы с ровного физического и комплекта химического стола островного (см. стр. 91).

Стол островной химический (со стеллажом и с водой) - некоторые комплектации:

■ На основе столов с ящиками и розетками

Комплектация: 4 выдвижных ящика, 8 брызгозащищённых электро-розеток с заземлением, 8 автоматов защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, 2 люминесцентных светильника с выключателями, сливная раковина, слив, химстойкий кран для воды. Краны для газов, вакуума и сжатого воздуха – под заказ.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 COXп-М	пластик	1200x1500x x1500
1200 COXк-М	керамика KS-12	
1200 COXw-М	Wilsonart	
1200 COXwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 COXd-М	Durcon	
1200 COXdб-М	Durcon с бортиком	
1200 COXкм-М	Монолитная керамика	
1200 COXкб-М	Монолитная керамика с бортиком	
1500 COXп-М	пластик	1500x1500x x1500
1500 COXк-М	керамика KS-12	
1500 COXw-М	Wilsonart	
1500 COXwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 COXd-М	Durcon	
1500 COXdб-М	Durcon с бортиком	
1500 COXкм-М	Монолитная керамика	
1500 COXкб-М	Монолитная керамика с бортиком	



1500 COXк-М

■ На основе столов-тумб с дверками без ящиков и розеток

Комплектация: 4 брызгозащищённых электророзетки с заземлением, 4 автомата защиты сети (АЗС), 1 полка с бортиками с уложенным на дно полки химстойким пластиком Sloplast, 2 люминесцентных светильника с выключателями, сливная раковина, слив, кран для воды. Краны для газов, вакуума и сжатого воздуха – под заказ.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТОХп-М	пластик	1200x1500x x1500 2 двери
1200 СТОХк-М	керамика KS-12	
1200 СТОХw-М	Wilsonart	
1200 СТОХwб-М	Wilsonart с бортиком	
1200 СТОХд-М	Durcon	
1200 СТОХдб-М	Durcon с бортиком	
1200 СТОХкм-М	Монолитн. керамика	
1200 СТОХкб-М	Монолитн. керамика с бортиком	
1500 СТОХп-М	пластик	1500x1500x x1500 3 двери
1500 СТОХк-М	керамика KS-12	
1500 СТОХw-М	Wilsonart	
1500 СТОХwб-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТОХд-М	Durcon	
1500 СТОХдб-М	Durcon с бортиком	
1500 СТОХкм-М	Монолитн. керамика	
1500 СТОХкб-М	Монолитн. керамика с бортиком	

ВНИМАНИЕ! При сборке-монтаже островного стола на основе столов-тумб монтаж коммуникаций воды, канализации и газовых линий нужно вести одновременно с монтажом островного стола, так как после полного монтажа доступ к внутренней части стола будет затруднён. При невозможности монтажа коммуникаций одновременно со сборкой стола возможны 2 решения:

либо частичная сборка-разборка стола при монтаже коммуникаций, либо одна сторона островного стола – столы-тумбы, другая – лабораторные столы и опорные тумбы, что даст постоянный доступ к монтажу и дальнейшему обслуживанию коммуникаций.






Пример заказа нестандартных островных химических столов:
1500/900СТЛ-М с/я.р. + 1500СЛВ-ТД-ТЯ-М + 1500НСО-У + комплект химического стола

■ Столы-тумбы трапецевидные (торцевые) к островным столам

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СТЛ.трпц.-М	ламинат	1500x600x900
1500 СТП.трпц.-М	пластик	
1500 СТw.трпц.-М	Wilsonart	
1500 СТwб.трпц.-М	Wilsonart с бортиком	
1500 СТд.трпц.-М	Durcon	
1500 СТдб.трпц.-М	Durcon с бортиком	
1500 СТкм.трпц.-М	Монолитн. керамика	
1500 СТкб.трпц.-М	Монолитн. керамика с бортиком	

■ Столы-тумбы угловые 900/600

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 УСТЛл-М	ламинат	900x900x900
900 УСТЛп-М	пластик	
900 УСТЛw-М	Wilsonart	
900 УСТЛд-М	Durcon	
900 УСТЛкм-М	Монолитная керамика	



Столы специальные


Столы титровальные



1200 СТк-М

Комплектация: матовый экран, 4 люминесцентных светильника, выключатель, 2 электророзетки с заземлением, 2 автомата защиты сети. Под столешницей выдвижной ящик увеличенной длины на шариковых направляющих полного выдвижения во всю длину стола для хранения бюреток. Полка сверху титровального надстоля имеет бортики, дно покрыто химически и механически стойким пластиком Sloplast. Стойки для бюреток. Лапки для бюреток могут быть заказаны отдельно.

Модель	Столешница	Размеры
1200 СТл-М	ламинат	1200x600x1700 5 стоек для бюреток
1200 СТп-М	пластик	
1200 СТк-М	керамика KS-12	
1200 СТw-М	Wilsonart	
1500 СТл-М	ламинат	1500x600x1700 7 стоек для бюреток
1500 СТп-М	пластик	
1500 СТк-М	керамика KS-12	
1500 СТw-М	Wilsonart	
Лапки для бюреток из полипропилена		по заказу




Столы весовые

■ Столы весовые малые. Высокие или низкие

Оснащены усиленным стальным каркасом, 4 антивибрационными демферами, столешницей из гранита размером 600x400x50 мм.

Модель	Столешница	Размеры	
900СВГ	гранит	600x400x900	для работы стоя
750СВГ	гранит	600x400x750	для работы сидя



900СВГ



750 СВГ-1200п-М

Под заказ возможно исполнение гранитной плиты с отверстием для измерения плотности на аналитических весах (гидростатическое взвешивание).

■ Столы весовые большие

Комбинация стола весового малого и стола лабораторного (высоких или низких соответственно)

Высокие (для работы стоя) с ящиком


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СВГ-1200л-М	ламинат/гранит	1200x600x900
900 СВГ-1200п-М	пластик/гранит	
900 СВГ-1500л-М	ламинат/гранит	1500x600x900
900 СВГ-1500п-М	пластик/гранит	

Низкие (для работы сидя) без ящика

750 СВГ-1200л-М	ламинат/гранит	1200x600x750
750 СВГ-1200п-М	пластик/гранит	
750 СВГ-1500л-М	ламинат/гранит	1500x600x750
750 СВГ-1500п-М	пластик/гранит	

Сдвоенные – имеют 2 стола с гранитной плитой 900СВГ или 750СВГ

900 СВГx2-1500л-М	ламинат/гранит	1500x600x900
750 СВГx2-1500л-М	ламинат/гранит	1500x600x750



900 СВГ-1200-М


Стол письменный

Конструкция аналогична столу лабораторному низкому без ящиков и розеток, но в качестве столешницы используется ламинат глянцевый, а у лабораторных столов – матовый.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200СП-М	ламинат	1200x600x750
1500СП-М	ламинат	1500x600x750
1800СП-М	ламинат	1800x600x750

■ Аксессуары к письменным столам (см. стр. 72)

ВК	Выдвижная пластиковая полка под клавиатуру	550x230x37
ПС	Подставка пластиковая под сист./блок на роликах	305x235x85




Стол компьютерный

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900СК-М	ламинат	900x600x750
1200СК-М	ламинат	1200x600x750
1500СК-М	ламинат	1500x600x750

Стол компьютерный состоит из стола письменного (см. выше), полки под выдвижную клавиатуру – ВК и подставки под системный блок на роликах – ПС.

Возможен заказ столов компьютерных мобильных (на роликах).
Пример заказа: 1200СКМ-М.



Стол-приставка

Стандартно высота 900 мм, по заказу – 750 мм

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПл-М	ламинат	600x600x900
600 СПп-М	пластик	
600 СПк-М	керамика KS-12	
600 СПд-М	Durcon	900x600x900
900 СПл-М	ламинат	
900 СПп-М	пластик	
900 СПк-М	керамика KS-12	

■ Столы-приставки мобильные на роликах

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПМл-М	ламинат	600x600x900
600 СПМп-М	пластик	
600 СПМк-М	керамика KS-12	
900 СПМл-М	ламинат	900x600x900
900 СПМп-М	пластик	
900 СПМк-М	керамика KS-12	


Передние 2 ролика имеют стопор



Стол лабораторный мобильный (передвижной)


Выпускаются на основе столов лабораторных низких без ящиков и розеток. Передние ролики имеют стопор.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛМл-М	ламинат	1200x600x900
1200 СЛМп-М	пластик	
1200 СЛМк-М	керамика KS-12	
1200 СЛМw-М	Wilsonart	
1200 СЛд-М	Durcon	



Столы-мойки на металлической тумбе

Столы-мойки одинарные



Модель	Комплектация	Размеры	
на тумбе с 1 дверкой			
500 СМОН.быт.-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм – единый модуль из нерж. стали	550х 600х 900	
500 СМОсп-М	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика		
600 СМОН-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали	600х 600х 900	
600 СМОд-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon		
на тумбе с 2 дверками			
800 СМОН-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали	800х 600х 900	
800 СМОН.быт.-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм – единый модуль из нерж. стали, чаша слева		
800 СМОсп-М	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика		
800 СМОпп/п-М	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм		
800 СМОпп/в-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм		
800 СМОН/в-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм		
800 СМОкм/в-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
800 СМОкм/к-М	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
800 СМОд-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon		
800 СМОдб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon		
800 СМОкм-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	1200х 600х 900	
800 СМОкб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики		
1200 СМОН-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нерж. стали, чаша слева		
1200 СМОН.быт./п-М	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 140 мм, чаша слева		
1200 СМОсп-М	Столешница и чаша глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика, чаша слева		
1200 СМОпп/п-М	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева		
1200 СМОпп/в-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм, чаша слева		
1200 СМОд-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon, чаша слева		
1200 СМОдб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Durcon, чаша слева		
1200 СМОкм-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики, чаша слева		
1200 СМОкб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из мон. керамики, чаша слева	1500х 600х 900	
на тумбе с 3 дверками			
1500 СМОН-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм по центру – единый модуль из нерж. стали		
1500 СМОсп-М	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру – единый модуль из стеклопластика		
1500 СМОпп/п-М	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру		
1500 СМОпп/в-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру		
1500 СМОд-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Durcon		
1500 СМОдб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Durcon		
1500 СМОкм-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики		
1500 СМОкб-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики		
1500 СМОМкб-М	Модуль-МОНОБЛОК. Столешница с сушильными канавками с бортиком высотой 28 мм и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из мон. керамики	1500 х 750 х 900	

■ Столы-мойки трапецевидные (торцевые) к островному столу

Модель	Комплектация	Размеры
1500 СМОсп.трпц.-М	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру – единый модуль из стеклопластика	1500х 600х 900
1500 СМОпп/в.трпц.-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500х400х300 мм по центру	
1500 СМОд.трпц.-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Dugson	
1500 СМОдб.трпц.-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из Dugson	
1500 СМОкм.трпц.-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из монолитной керамики	
1500 СМОкб.трпц.-М	Столешница с бортиком и чаша глуб. 280 мм по центру – единый модуль из мон. керамики	

■ Столы-мойки угловые

900 СМОУпп/п.-М	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500х400х300 мм	900х 900х 900
900 СМОУкм/в.-М	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
900 СМОУд.-М	Столешница и чаша глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	

■ Столы-мойки двойные

800 СМДн.быт.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 140 мм – единый модуль из нержавеющей стали	800 х 600 х 900
1200 СМДн.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нержавеющей стали	1200х 600х 900
1200 СМДсп.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика	
1200 СМДпп/в.-М	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	
1200 СМДд.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	
1200 СМДдб.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	
1200 СМДкм.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	
1200 СМДкб.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	1500х 600х 900
1500 СМДн.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм – единый модуль из нержавеющей стали	
1500 СМДсп.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм – единый модуль из стеклопластика	
1500 СМДпп/п.-М	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500х400х300 мм	
1500 СМДд.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	
1500 СМДдб.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из Dugson	
1500 СМДкм.-М	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	1500х 600х 900
1500 СМДкб.-М	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 280 мм – единый модуль из монолитной керамики	

Все столы-мойки комплектуются смесителем и сливом (двойные - двумя сливами). Столы-мойки с чашами из нержавеющей стали стандартно комплектуются шаровым (рычаговым) смесителем, все остальные столы-мойки с чашами из полипропилена, стеклопластика, эпоксидного композита Dugson, монолитной керамики Monolite Ipergres - комплектуются химическистойким смесителем фирмы TOF (Италия). По заказу шаровый (рычаговый) смеситель можно заменить на химическистойкий. Двойные столы-мойки могут комплектоваться дополнительным смесителем (по заказу).

Внимание! При заказе стола-мойки с чашей глубиной 300 мм из нержавеющей стали – глубина столешницы 700 мм.

Возможны варианты комплектаций не отраженных в таблице выше. Например: у вас есть тумба стола-мойки со столешницей Wilsonart, на неё можно установить любую из врезных моек перечисленных на стр. 14–16 приводим примеры маркировок:


1200СМОн.быт/в.-М	чаша из нержавеющей стали глубиной 140 мм
1200СМОн/в.-М	чаша из нержавеющей стали глубиной 250 мм (300 мм под заказ)
1200СМОпп/в.-М	чаша из ПП размером 500х400х300 без перелива
1200СМОкм/в.-М	чаша из монолитной керамики

Существуют и ограничения, например в столешницу керамика KS-12 чаши из нержавеющей стали не устанавливаются.

■ Дополнительная комплектация к столам-мойкам см. стр. 80



1500 СМОдб.трпц.-М + смеситель 1000/211 + сушилка Суш-52-3



1500 СМД.-М



1200 СМДсп.-М

Тумбы подкатные и подставные металлические



Тумбы подкатные металлические (низкие и высокие)

Модель	Комплектация	Размеры (LxDxH)
400 ТД-М	с дверкой	450x530x650
400 ТЯ-2-М	с 2 ящиками	
400 ТЯ-3-М	с 3 ящиками	
400 ТЯ-5-М	с 5 ящиками	
500 ТДв-М	с дверкой	500x530x800 высокие
500 ТЯв-3-М	с 3 ящиками	

Возможно исполнение с правой и левой дверкой.
Стандартно петли справа, уточняйте при заказе.



Тумбы подставные металлические (со столешницей)



Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
Тумба металлическая с дверкой и съёмной полкой		
600ТСл-М	ламинат	600x600x x900
600ТСП-М	пластик	
600ТСК-М	керамика KS-12	
Тумба металлическая с 3 выдвижными ящиками		
600ТСЯл-М	ламинат	600x600x x900
600ТСЯп-М	пластик	
600ТСЯк-М	керамика KS-12	

У тумбы 600ТС-М возможно исполнение с правой и левой дверкой.
Стандартно петли справа, уточняйте при заказе.

Стеллажи металлические



900 с-ж-М

Модель	Комплектация	Описание	Размеры (L x D x H)
1500 с-ж-М	стеллаж 2 секции по 5 полок	нагрузка на полку до 20 кг	1500x350x2000
750 с-ж-М	стеллаж 5 полок	нагрузка на полку до 20 кг	750x350x2000
900 с-ж-М	стеллаж 5 полок	нагрузка на полку до 50 кг	900x500x2000

Навесные шкафы и стеллажи металлические

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
800 НШ-М	навесной шкаф	800x400x430
1200 НШ-М	навесной шкаф	1200x300x350
1500 НШ-М	навесной шкаф	1500x300x350
1200 НС-М	навесной стеллаж	1200x300x350
1500 НС-М	навесной стеллаж	1500x300x350

Дополнительная комплектация к подкатным и подвесным тумбам, столам-тумбам и к шкафам

Центральный замок на выдвижные ящики для серий РМ и ЦМ
Система защиты от опрокидывания подкатных тумб
Замок на металлическую дверку для серий РМ и ЦМ
Замок на распашные двери для серий РМ и ЦМ
Амортизатор для шарикоподшипниковых направляющих
Комплект направляющих на выдвижной ящик фирмы BLUM/Hafele с царгами, амортизаторами и доводчиками
Разделители в выдвижные ящики
Лотки в выдвижные ящики
Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алюм.рамах на шкаф 600
Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алюм.рамах на шкаф 800
Замена стеклянной двери на тонированную стеклянную дверь



Шкафы модифицированные



600 ШПМ-М



800 ШПМ-М

В 2013 года компанией "ЛаМО" была разработана новая линейка металлических шкафов для хранения.

Шкафы имеют увеличенный объем хранения, глубина выросла с 400 до 600 мм и высота с 1800 до 2000 мм.

Металлические двухслойные двери замкнутой конструкции имеют внутреннюю шумоизоляцию, стеклянные дверки стандартно в алюминиевой раме, стекло тонированное. Корпус шкафа – двухслойный, внутри каркас из профильной трубы. Замок.

Петли имеют ось вращения вынесенную за габариты шкафа, позволяют открывать дверь на 270 градусов и регулировать её положение в трех плоскостях. Конструкция шкафа предусматривает изменение полок по высоте.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
600 ШОМ-М	1 дверца - металл	600х 600х 2000	для одежды
600 ШРМ-М	2 дверцы - металл, фланец 100 мм		для реактивов
600 ШРЯМ-М	2 дверцы - металл, выдв.ящ., фланец 100 мм		для реактивов
600 ШПМ-М	верх. дверца - стекло, низ - металл		для посуды
600 ШПрМ-М	2 дверцы - металл		для приборов
800 ШРМ-М	4 дверцы - металл, фланец 100 мм	800х 600х 2000	для реактивов
800 ШПМ-М	верх. дверцы - стекло, низ - металл		для посуды
800 ШПрМ-М	4 дверцы - металл		для приборов
800 ШОМ-М	2 дверцы - металл		для одежды

У шкафов шириной 600 мм возможно перенавешивание дверей с правой стороны на левую.



800 ШРМ-М


Шкафы для реактивов модифицированные химстойкие

НеварРеактив


Внутренние стенки защищены капсулами (секциями) из полипропилена. Внутренняя сторона дверей защищена химическистойким пластиком, полки из полипропилена толщиной 10 мм или Wilsonart толщиной 16 мм. Петли открываются на 270 градусов, ось вращения за габаритом шкафа. Петли не подвержены коррозии. Каждый уровень хранения имеет противопроливочный бортик из полипропилена, пластиковые ручки неподверженные коррозии. Шкафы обладают увеличенной защищенной зоной хранения по сравнению со шкафами других российских производителей.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
600 ШРМ-М-ХС	2 дверцы - металл, фланец 100 мм	600x600x2000	для кислот и щелочей
600 ШРЯМ-М-ХС	2 дверцы - металл, 1 выдвижной ящик, фланец 100 мм	600x600x2000	
800 ШРМ-М-ХС	4 дверцы - металл, фланец 100 мм	800x600x2000	


Под заказ возможна замена дверей глухих на двери «стекло в алюминиевой раме».



600 ШРМ-М-ХС



600 ШРЯМ-М-ХС



800 ШРМ-М-ХС



Пластиковый фланец диаметром 100 мм



Замок вне зоны хранения, фиксирующий две двери



Выдвижной ящик к шкафу 600 ШРЯМ-М-ХС



600 ШРМ-М-ХС



600 ШРЯМ-М-ХС



НеварРеактив

Шкафы для хранения металлических реактивов

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры
Шкафы для одежды с дополнительными секциями			
300ШО-М	для одежды	1 дверца - металл	300x500x x1820
300ШО-М доп.	д/ од. доп. секция	1 дверца - металл	
400ШО-М	для одежды	1 дверца - металл	400x500x x1830
400ШО-М доп.	д/ од. доп. секция	1 дверца - металл	
Шкафы шириной в одну створку (ширина 600 мм)			
600 ШО-М	для одежды	1 дверца - металл	600x500x x1850
600 ШД-М	для документов	верх. дверца - стекло, низ - металл	600x400x x1850
600 ШР-М	для реактивов	2 дверцы - металл, фланец 100 мм	
600 ШП-М	для посуды и приборов	верх. дверца - стекло, низ - металл	
600 ШПр-М	для приборов	2 дверцы - металл	600x400x900
600 ШТ-М	Шкаф-тумба	1 дверца - металл	
Шкафы шириной в две створки (ширина 800 мм)			
800 ШО-М	для одежды	2 дверцы - металл	800x500x1850
800 ШД-М	для документов	верх. дверцы - стекло, низ - металл	800x400x x1850
800 ШР-М	для реактивов	4 дверцы - металл, фланец 100 мм	
800 ШП-М	для посуды	верх. дверцы - стекло, низ - металл	
800 ШПр-М	для приборов	4 дверцы - металл	

У шкафов шириной 600 и 800 мм под заказ глубина может быть увеличена до 500 или 600 мм.

Возможна замена под заказ на двери «стекло в алюминиевой раме».



600 ШО-М



600 ШР-М



600 ШП-М

600 ШП-М под заказ
двери «стекло
в алюминиевой раме»

800 ШР-М



800 ШП-М



800 ШО-М



800 ШПр-М

Шкафы для баллонов

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры
700 ШБ-М	для 2 баллонов	2 дверцы - металл, цепь, рез.коврик	700x400x1600
350 ШБ-М	для 1 баллона	1 дверца - металл, цепь, рез.коврик	350x400x1600



700 ШБ-М

Шкафы для хранения кислот и щелочей

Изготовлены на основе каркаса из анодированного алюминиевого профиля покрытого эпоксиполиэфирной химстойкой порошковой краской. Боковые и задняя стенки, потолок, пол и фасады дверей и ящиков – химическистойкий пластик белого цвета толщиной 5 мм, съемный полки – тот же пластик толщиной 10 мм, выдвижные ящики изготовлены из полипропилена.

Пластиковый фланец диаметром 100 мм.

Пластиковые ручки неподверженные коррозии.

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры
600 ШР-ХС	для кислот и щелочей	с 2 дверками – пластик	600x580x1950
600 ШРЯ-ХС		с 4 выдв.ящиками и дверкой сверху	
800 ШР-ХС		с 4 дверками – пластик	800x580x1950



Выдвижной ящик из полипропилена



800 ШР-ХС

600 ШР-ХС

600 ШРЯ-ХС



Под заказ замена пластика на стекло

Шкафы безопасности производства

НеварРеактив

Шкафы для ЛВЖ type 90

в соответствии с требованиями EN 14470-1 / EN 14727



AC 1200 CM



AC 1200 CM

Модель	Размеры, мм	Вес, кг	Отличия в комплектации
AC 1200 CM	1180x640x1950	490	переставляемые полки, термо- и автозакрытие дверей, термозамки Ignis Lock, сбор конденсата и разливов, система Easy Going (для 1200), съемный цоколь
AC 600 CM	680x640x1950	350	
AC 1200 CM E	1180x640x1950	490	полки неподвижные, нет термо- и автозакрытия дверей, нет Ignis Lock, нет сбора конденсата и разливов, нет Easy Going, нет цоколя
AC 600 CM E	680x640x1950	350	
AC 1200 S	1200x640x1950	380	аналогичны серии CM, искробезопасные петли и Ignis Lock перенесены внутрь, новая более эффективная термоизоляция – уменьшенный вес и увеличенный внутренний объем, синие двери
AC 900 S	900x640x1950	310	
AC 600 S	680x640x1950	252	
AC 1200/130 S	1200x640x1325	275	
AC 900/130 S	900x640x1325	224	
AC 600/130 S	680x640x1325	360	

- Прошел «испытания на огнестойкость» в соответствии с DIN EN 14470-1 по нормам защиты от холодных и горячих газов.
- Имеет TUV Сертификат № Z1 08 11 31739 018
- Соответствует "TYPE 90" огнестойкий – при пожаре поддерживает температуру постоянной в течение 90 минут.
- Изготавливаются из листового металла. Металл сперва протравливается, потом проходит гальваническую обработку перед покраской. Далее окрашивается эпоксидной кислотостойкой порошковой краской, которая наносится электростатическим путем в термокамере при температуре 200 °С.
- Корпус шкафа новой конструкции имеет двухслойную термоизоляцию. Каждый слой полностью изолирован друг от друга, что дает дополнительную защиту от пожара.
- Новая внутренняя огнеупорная изоляция из пористого изоляционного вещества с высокой огнестойкостью полностью экологична.
- В случае пожара прокладки уложенные по контуру двери (согласно DIN 4102) вспухают (вспениваются) и полностью изолируют внутренний объем шкафа от воздействий с внешней стороны.
- Дополнительные вспухающие (вспенивающиеся) прокладки с защитой от холодных и горячих газов, для защиты от пыли.
- Система вентиляции шкафа оснащена 2 предохранительными клапанами для рециркулируемого и/или вытягиваемого воздуха, которые автоматически закрываются при повышении температуры до 70 ± 10 °С в соответствии с нормой EN 14470-1.
- Двери (выдвижные ящики) оборудованы механизмом автоматического самозакрывания, при достижении 50°С принудительно.

НеварРеактив

компании Labor Security System (Италия)

- Шкаф имеет 3 полки, изготовленных из стали окрашенной кислотоустойчивой порошковой краской или из нержавеющей стали (по заказу), полки выполнены в форме лотка (с бортами), что позволяет легко убрать пролившуюся жидкость или осколки разбившейся посуды.
- В нижней части шкафа установлена полка повышенной вместимости (имеет более высокие борта) изготовленная из стали окрашенной кислотоустойчивой порошковой краской или из нержавеющей стали (по заказу).
- Шкаф оснащен предохранителем "Ignis-Lock". При возникновении пожара он блокирует двери в закрытом положении.
- Системы заземления для каждого устройства.
- Устанавливается на регулируемых ножках.
- Конструкция основания шкафа дает возможность легко его перемещать и перегружать при помощи погрузчика или гидравлической тележки Rosca
- Наклейки-предупреждения с надписями «Не курить» и «Пожар» на английском языке размещены на двери (согласно европейским нормам DIN 4844 и ISO 3864).



AC 600 S



AC 1200 S

Шкафы для ЛВЖ type 30

в соответствии с требованиями EN 14470-1/EN 14727



Основание шкафа под погрузчик



Нижняя глубокая ванна из нержавеющей стали



Переставляемые полки-лотки



Механизм самозакрытия



Модель	Размеры	Вес, кг	Отличия в комплектации
AC 1200 T30	1180x640x1950	415	аналогичны серии CM, нет принудительного закрытия дверей при 50°C
AC 600 T30	680x640x1950	280	
Minibox	400x400x445	35	

Отличия от шкафов type 90:

- Соответствует "TYPE 30" огнестойкий - при пожаре поддерживает температуру постоянной в течение 30 минут.
- Ниже уровень термоизоляции, которая обеспечивает поддержание температуры внутри шкафа.



AC 1200 T30



AC 600 T30



Шкафы безопасности для хранения газовых баллонов

■ Для хранения в помещении

Модель	Вес, кг	Назначение	Размеры
BC 1350 GS	460	на 4 баллона по 50 л	1300x600x2000
BC 650 GS	300	680x600x2000	
Контейнер с креплением на боковую стенку шкафа для установки 2 газовых баллонов на 10 литров			440x200x420

Конструкция шкафов и системы защиты аналогичны шкафам для безопасного хранения ЛВЖ типа 90 на стр.114 и соответствуют требованиям DIN EN 14470-2/14727



BC 650 GS



BC 1350 GS



Контейнер для 2 малых баллонов



BC 650 GS + контейнер


■ Для хранения на улице

серия модульных секционных шкафов Deposito bombole

Модель	Вес, кг	Назначение	Размеры
SD3	262	на 3 баллона по 50 л	960x880x2400
SD6	377	на 6 баллонов по 50 л	1760x880x2400
SD3+3	448	на 6 баллонов по 50 л	1840x880x2400
SD6+3	568	на 9 баллонов по 50 л	2640x880x2400
SD10	550	на 10 баллонов по 50 л	1760x1680x2400



Deposito bombole SD3



Шкафы для хранения кислот и щелочей

в соответствии с требованиями EN 60335-1 и EN 60335-2-80



A 120 new



AW 120 new



AAW 120 new



Модель	Размеры	Вес, кг	Объем хранения	Отличия в комплектации
A 120 new	1200x500x1690	130	160 л	2 двери - металл
AW 120 new		140		2 двери - стекло в раме
A 600	600x500x1690	83	90 л	Дверь - металл
AW 600		88		Дверь - стекло в раме

- 3 переставляемые легко съемные полки в виде лотков из электрогальванизированной стали окрашенной эпоксидной порошковой краской
- Внизу шкафа глубокая ванна-лоток из нержавеющей стали
- Скрытые кислотостойкие петли дверей
- Открывание дверей на 110° для легкого доступа к содержимому
- Безопасные ручки дверей с новыми замками закрывают двери в нескольких точках, в соответствии с противоаварийными нормами.
- Небьющееся стекло в дверях.
- Конструкция основания шкафа дает возможность легко его перемещать и перегружать при помощи погрузчика или гидравлической тележки Rocla
- Фланец для подключения к вентиляции диаметром 125 мм

Эти же шкафы могут поставляться с дополнительным вытяжным блоком устанавливаемым сверху на шкаф. Блок состоит из установки электроаспирации IMQ IPX4 CE, угольного фильтра CARBOX со сменными картриджами и электронного устройства CUNCTATOR контролирующего насыщение фильтра и необходимость его замены.

Модель	Размеры	Вес, кг	Объем хранения	Отличия в комплектации
AA 120 new	1200x500x1990	146	160 л	2 двери - металл
AAF 120 new		150		2 двери - металл, таймер
AAW 120 new		156		2 двери - стекло в раме
AA 600	600x500x1990	96	90 л	Дверь - металл
AAW 600		101		Дверь - стекло в раме

Шкафы с отдельными отсеками хранения кислот и щелочей

AB 1100	1100x500x1175	75	55+55л	2 двери - металл
AB 600	600x500x1998	105	43+43л	2 двери - металл
ABW 600		110	43+43л	2 двери - стекло в раме
AB 30/30 EST	600x550x1990	105	43+43л	2 выдвижных вертикальных секции, каждая с 4 корзинами-лотками

Комбинированные шкафы безопасности KEMFIRE

имеющие отсек для хранения ЛВЖ type 90 и отсек для хранения кислот и щелочей, соответствуют требованиям EN 14470-1 / EN 14727 / EN 61010-1

Модель	Размеры	Комплектация
KEMFIRE 1100 A	1100x510x1700	с фильтром и вытяжкой
		отсек ЛВЖ - 2 двери, отсек для кислот и щелочей - 2 двери
		отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - 2 двери
KEMFIRE 600 A	595x510x1700	с фильтром и вытяжкой
		отсек ЛВЖ - дверь, отсек для кислот и щелочей - дверь
		отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - дверь
KEMFIRE 600	595x510x1700	без фильтра и вытяжки
		отсек ЛВЖ - дверь, отсек для кислот и щелочей - дверь
		отсек ЛВЖ - выдв.ящик, отсек для кислот и щелочей - дверь



KEMFIRE 1100 A



KEMFIRE 600 A



KEMFIRE 600



Серия МК (металло-каркасная)



Лабораторная мебель серии “МК” – это мебель классического дизайна из влагостойкого финского меламин фирмы Puhos на металлическом каркасе.

Мебель этой серии оптимально подходит для лабораторий тех отраслей промышленности, где использование агрессивных сред и нагрузки на уровне стандартных аналитических задач (микробиология, медицина, пищевая, легкая промышленность, защита окружающей среды и т.д.). В этих областях мебель серии “МК” зарекомендовала себя как удобная и надежная.

Мебель из влагостойкого меламин на металлическом каркасе

Металлические каркасы изготавливаются из профильной трубы сечением 30x30 мм, которая окрашивается эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета. Для нерабочих поверхностей используется влагостойкий меламин финской фирмы Puhos. В результате пропитки парафиновыми смолами плита меламин становится более плотной, не крошится при распиловке, не трескается при сборке, не впитывает воду, выдерживает более высокую нагрузку на излом, поверхностный пластик обладает большей толщиной и плотностью, что проявляется более высокой стойкостью к химическим реактивам, чем у других меламиновых плит.

В качестве столешниц стандартно используется ламинат, нержавеющая сталь, пластик, керамика KS-12 и Wilsonart. По заказу могут быть установлены эпоксидный композит Durcon или Epoxystone и монолитная керамика. Возможны противопроливочные бортики.




Бокс меламиновый вытяжной (вытяжной шкаф)

Может использоваться только в тех лабораториях, где отсутствуют агрессивные вещества – медицинских, экологических и т.д. При более серьезных нагрузках и задачах настоятельно рекомендуем использовать цельнометаллические шкафы серий ШВ, ШВУ, ШВМ и ШВМД.

Комплектация: вертикальный экран на противовесах из акрилового стекла, фланец диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе, вытяжка тяжелых газов со столешницы и легких газов в верхней части вытяжной камеры, тумба с вытяжкой в основании шкафа имеет большой объем и съемную полку, пылевлагозащищенный люминесцентный светильник мощностью 40 Вт, выключатель, 2 брызгозащищенных электророзетки с заземлением, сливная раковина из полипропилена, слив, химическистойкий кран для воды итальянской фирмы TOF, гибкая подводка для воды.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 БМВкв	керамика KS-12	935x790x x2100
900 БМВвв	Wilsonart	
1200 БМВвв	Wilsonart	1235x790x2100
1200 БМВкв	керамика KS-12	
1500 БМВвв	Wilsonart	1535x790x2100
1500 БМВкв	керамика KS-12	
1800 БМВвв	Wilsonart	1835x790x2100
1800 БМВкв	керамика KS-12	




1200 БМВкв

Столы лабораторные



Стол лабораторный
1500 СЛВw



1500 СЛВ

■ Столы лабораторные низкие (для работы сидя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛНл	ламинат	1200x600x750
1200 СЛНп	пластик	
1200 СЛНн	нерж/сталь	
1200 СЛНк	керамика KS-12	
1200 СЛНw	Wilsonart	
1500 СЛНл	ламинат	1500x600x750
1500 СЛНп	пластик	
1500 СЛНк	керамика KS-12	
1500 СЛНw	Wilsonart	

■ Столы лабораторные высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп	пластик	
1200 СЛВн	нерж/сталь	
1200 СЛВк	керамика KS-12	
1200 СЛВw	Wilsonart	
1500 СЛВл	ламинат	1500x600x900
1500 СЛВп	пластик	
1500 СЛВк	керамика KS-12	
1500 СЛВw	Wilsonart	

Столы лабораторные на опорных тумбах

■ Стол лабораторный однотумбовый, тумба с дверкой


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-ТД	ламинат	1200x600x x900
1200 СЛВп-ТД	пластик	
1200 СЛВн-ТД	нерж/сталь	
1200 СЛВк-ТД	керамика KS-12	
1200 СЛВw-ТД	Wilsonart	
1500 СЛВл-ТД	ламинат	1500x600x x900
1500 СЛВп-ТД	пластик	
1500 СЛВк-ТД	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТД	Wilsonart	

■ Стол лабораторный однотумбовый, тумба с ящиками

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-ТЯ	ламинат	1200x600x x900
1200 СЛВп-ТЯ	пластик	
1200 СЛВн-ТЯ	нерж/сталь	
1200 СЛВк-ТЯ	керамика KS-12	
1200 СЛВw-ТЯ	Wilsonart	
1500 СЛВл-ТЯ	ламинат	1500x600x x900
1500 СЛВп-ТЯ	пластик	
1500 СЛВк-ТЯ	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТЯ	Wilsonart	

■ Стол лабораторный двухтумбовый, тумба с ящиками и тумба с дверкой

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x600x x900
1500 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1500 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x600x x900
1800 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1800 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	



1500 СЛВ-ТД



Стол лабораторный
1500 СЛВw-ТЯ




1500 СЛВ-ТЯ-ТД

Стол-тумбы лабораторные

Предназначены для более полного использования пространства лаборатории. Обладают обширной зоной хранения под столешницей.

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1200 СТЛл	ламинат	4 выдвижных ящика и 2 дверки с полкой	1200x600x x900
1200 СТЛп	пластик		
1200 СТЛн	нерж/сталь		
1200 СТЛк	керамика KS-12		
1200 СТЛw	Wilsonart		
1500 СТЛл	ламинат	4 выдвижных ящика и 3 дверки с полкой	1500x600x x900
1500 СТЛп	пластик		
1500 СТЛк	керамика KS-12		
1500 СТЛw	Wilsonart		
1800 СТЛл	ламинат	8 выдвижных ящиков и 2 дверки с полкой	1800x600x x900
1800 СТЛп	пластик		
1800 СТЛк	керамика KS-12		
1800 СТЛw	Wilsonart		



1500 СТЛ

Стол-тумбы лабораторные большие (глубина 900 мм)


■ На основе лабораторных столов

Модель	Столешница	Размеры (LxDxH)
1200/900 СЛВл	ламинат	1200x900x x900
1200/900 СЛВп	пластик	
1200/900 СЛВк	керамика KS-12	
1200/900 СЛВw	Wilsonart	
1500/900 СЛВл	ламинат	1500x900x x900
1500/900 СЛВп	пластик	
1500/900 СЛВк	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw	Wilsonart	

Стол лабораторный
большой
1500/900 СЛВw

■ На основе столов на опорных тумбах


1500/900 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x900x x900
1500/900 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1500/900 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500/900 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800/900 СЛВл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x900x x900
1800/900 СЛВп-ТЯ-ТД	пластик	
1800/900 СЛВк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800/900 СЛВw-ТЯ-ТД	Wilsonart	



1500/900 СЛВ-ТЯ-ТД

■ На основе столов-тумб


1200/900 СТЛл	ламинат	1200x900x x900
1200/900 СТЛп	пластик	
1200/900 СТЛк	керамика KS-12	
1200/900 СТЛw	Wilsonart	
1500/900 СТЛл	ламинат	1500x900x x900
1500/900 СТЛп	пластик	
1500/900 СТЛк	керамика KS-12	
1500/900 СТЛw	Wilsonart	
1800/900 СТЛл	ламинат	1800x900x x900
1800/900 СТЛп	пластик	
1800/900 СТЛк	керамика KS-12	
1800/900 СТЛw	Wilsonart	



1500/900 СТЛ

Надстолья-стеллажи пристенные для столов больших (глубиной 900 мм)

Модель	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1200 НСП	светильник, выключатель,	1200x300x600
1500 НСП	2 розетки, полки	1500x300x600
1800 НСП	светильник, выключатель,	1800x300x600
	4 розетки, полки	




1500 НСП



Столы пристенные




1500 СПФ




1500 СПФ-ТЯ-ТД

СПФ с надстольем
от серии РМ

1200 СППФ



1500 СППФ



1800 СППФ

■ Столы пристенные физические

Комбинация стола лабораторного и надстоля пристенного.

Комплектация: люминесцентный светильник, выключатель, 2 электророзетки с заземлением, 2 полки.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПФл	ламинат	1200x900x1500
1200 СПФп	пластик	
1200 СПФк	керамика KS-12	
1200 СПФw	Wilsonart	
1500 СПФл	ламинат	1500x900x1500
1500 СПФп	пластик	
1500 СПФк	керамика KS-12	
1500 СПФw	Wilsonart	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр 127)

■ На основе столов на опорных тумбах

Комплектация: люминесцентный светильник с выключателем, 2 розетки с заземлением, 2 полки, тумба с дверкой и тумба с 3 ящиками.

1500 СПФл-ТЯ-ТД	ламинат	1500x900x1500
1500 СПФп-ТЯ-ТД	пластик	
1500 СПФк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СПФw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СПФл-ТЯ-ТД	ламинат	1800x900x1500
1800 СПФп-ТЯ-ТД	пластик	
1800 СПФк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СПФw-ТЯ-ТД	Wilsonart	

■ Столы-тумбы пристенные физические

Комбинация стола-тумбы большого и надстоля-стеллажа пристенного.

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СППФл	ламинат	1200x900x1500
1200 СППФп	пластик	
1200 СППФк	керамика KS-12	
1200 СППФw	Wilsonart	
1500 СППФл	ламинат	1500x900x1500
1500 СППФп	пластик	
1500 СППФк	керамика KS-12	
1500 СППФw	Wilsonart	
1800 СППФл	ламинат	1800x900x1500
1800 СППФп	пластик	
1800 СППФк	керамика KS-12	
1800 СППФw	Wilsonart	

■ Столы пристенные химические (с водой, с надстольем-стеллажом)

Комбинация стола пристенного физического и комплекта химического стола пристенного (сливная раковина, слив, кран для воды)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПХп	пластик	1200x900x1500
1200 СПХк	керамика KS-12	
1200 СПХw	Wilsonart	
1200 СПХд	Durcon	
1200 СПХкм	Монолитная керамика	
1500 СПХп	пластик	1500x900x1500
1500 СПХк	керамика KS-12	
1500 СПХw	Wilsonart	
1500 СПХд	Durcon	
1500 СПХкм	Монолитная керамика	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр. 133).

Стол�ы пристенные могут комплектоваться надстольем-стеллажом от серии РМ (см. стр. 64 и 66–69).

Пример заказа: стол глубиной 900 мм 1500/900 СЛВw +
+ надстолье-стеллаж пристенные 1500НСП-У
+ комплект химического стола

■ На основе столов на опорных тумбах




Комбинация стола пристенного физического на опорных тумбах и комплекта химического стола (полипропиленовая сливная раковина, химстойкий кран для воды, слив)

1500 СПХп-ТЯ-ТД	пластик	1500x900x1500
1500 СПХк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1500 СПХw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1500 СПХд-ТЯ-ТД	Durcon	
1500 СПХкм-ТЯ-ТД	Монолитная керамика	
1800 СПХп-ТЯ-ТД	пластик	1800x900x1500
1800 СПХк-ТЯ-ТД	керамика KS-12	
1800 СПХw-ТЯ-ТД	Wilsonart	
1800 СПХд-ТЯ-ТД	Durcon	
1800 СПХкм-ТЯ-ТД	Монолитная керамика	

■ Столы-тумбы пристенные химические

Комбинация стола-тумбы пристенного физического и комплекта химического стола пристенного (сливная раковина, слив, кран для воды)



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СТПХп	пластик	1200x900x1500
1200 СТПХк	керамика KS-12	
1200 СТПХw	Wilsonart	
1200 СТПХд	Durcon	
1200 СТПХкм	Монолитная керамика	
1500 СТПХп	пластик	1500x900x1500
1500 СТПХк	керамика KS-12	
1500 СТПХw	Wilsonart	
1500 СТПХд	Durcon	
1500 СТПХкм	Монолитная керамика	



Стол� островные

Стол� островные физические

Островное надстолье (стеллаж) укомплектован 2 полками, 4 электророзетками, люминисцентным светильником с выключателем, для столев длиной 2400 и 3000 мм: 2 полками, 8 электророзетками, 2 люминисцентными светильниками с выключателями



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОФл	ламинат	1200x1500x1500
1200 СОФп	пластик	
1200 СОФк	керамика KS-12	
1200 СОФw	Wilsonart	
1500 СОФл	ламинат	1500x1500x1500
1500 СОФп	пластик	
1500 СОФк	керамика KS-12	
1500 СОФw	Wilsonart	
2400 СОФл	ламинат	2400x1500x1500
2400 СОФп	пластик	
2400 СОФк	керамика KS-12	
2400 СОФw	Wilsonart	
3000 СОФл	ламинат	3000x1500x1500
3000 СОФп	пластик	
3000 СОФк	керамика KS-12	
3000 СОФw	Wilsonart	

Могут комплектоваться широким ассортиментом подкатных тумб и столов-тумб (см. стр. 133).

На основе опорных тумб

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
1500 СОФл-2ТЯ-2ТД	ламинат	2 тумбы с ящиками и 2 тумбы с дверкой, 4 розетки, 2 полки люминесц. светильник с выкл.	1500x1500x1500
1500 СОФп-2ТЯ-2ТД	пластик		
1500 СОФк-2ТЯ-2ТД	керамика KS-12		
1500 СОФw-2ТЯ-2ТД	Wilsonart		
2400 СОФл-2ТЯ-4ТД	ламинат	2 тумбы с ящиками и 4 тумбы с дверкой, 8 розеток, 2 полки, 2 люминесц. светильника с выключателями	2400x1500x1500
2400 СОФп-2ТЯ-4ТД	пластик		
2400 СОФк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12		
2400 СОФw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart		
3000 СОФл-2ТЯ-4ТД	ламинат	2 люминесц. светильника с выключателями	3000x1500x1500
3000 СОФп-2ТЯ-4ТД	пластик		
3000 СОФк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12		
3000 СОФw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart		



Стол-тумба островной 1500 STOФM + стол-тумба 1500 СТТкм.трпц. + стол-мойка 1500 СМОкм.трпц. + Суш-3 + локтевой смеситель


■ Столы островные химические (с водой) с надстольем (стеллажом)

Комбинация стола островного физического и комплекта химического стола (полипропиленовая сливная раковина, химстойкий кран для воды, слив)



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СОХп	пластик	1200x1500x1500
1200 СОХк	керамика KS-12	
1200 СОХw	Wilsonart	
1200 СОХд	Durcon	
1200 СОХкм	Монолитная керамика	
1500 СОХп	пластик	1500x1500x1500
1500 СОХк	керамика KS-12	
1500 СОХw	Wilsonart	
1500 СОХд	Durcon	
1500 СОХкм	Монолитная керамика	
2400 СОХп	пластик	2400x1500x1500
2400 СОХк	керамика KS-12	
2400 СОХw	Wilsonart	
2400 СОХд	Durcon	
2400 СОХкм	Монолитная керамика	
3000 СОХп	пластик	3000x1500x1500
3000 СОХк	керамика KS-12	
3000 СОХw	Wilsonart	
3000 СОХд	Durcon	
3000 СОХкм	Монолитная керамика	

■ На основе опорных тумб


1500 СОХп-2ТЯ-2ТД	пластик	1500x1500x1500
1500 СОХк-2ТЯ-2ТД	керамика KS-12	
1500 СОХw-2ТЯ-2ТД	Wilsonart	
1500 СОХд-2ТЯ-2ТД	Durcon	
1500 СОХкм-2ТЯ-2ТД	Монолитная керамика	
2400 СОХп-2ТЯ-4ТД	пластик	2400x1500x1500
2400 СОХк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12	
2400 СОХw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart	
2400 СОХд-2ТЯ-4ТД	Durcon	
2400 СОХкм-2ТЯ-4ТД	Монолитная керамика	
3000 СОХп-2ТЯ-4ТД	пластик	3000x1500x1500
3000 СОХк-2ТЯ-4ТД	керамика KS-12	
3000 СОХw-2ТЯ-4ТД	Wilsonart	
3000 СОХд-2ТЯ-4ТД	Durcon	
3000 СОХкм-2ТЯ-4ТД	Монолитная керамика	



1500 СОХ


1500 СОХ +
надстолье РМ

1500 СОХ-2ТЯ-2ТД



Стол островной общей длиной 4,2 м состоит из:
2 стола 1500СОХ + 1500СМОтрпц. + 1500 СТТрпц.

Столы-мойки



800 СМОсп




1500 СМОсп

Столы-мойки одинарные

Модель	Комплектация	Размеры	
на тумбе с 1 дверкой			
500 СМОн.быт	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм - единый модуль из нержавеющей стали	550 x 600 x 900	
500 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика		
на тумбе с 2 дверками			
600 СМОн	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали	600 x 600 x 900	
600 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson		
800 СМОн.быт	Столешница с бортиком и чаша глуб. 140 мм - единый модуль из нерж. стали, чаша слева	800x 600x 900	
800 СМОн	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали		
800 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика		
800 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500x400x300 мм		
800 СМОпп/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500x400x300 мм		
800 СМОпп/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм		
800 СМОн/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 250 (300) мм		
800 СМОн/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм		
800 СМОкм/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
800 СМОкм/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
800 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson		
800 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из монолитной керамики		
на тумбе с 4 дверками			
1200СМОн.быт/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 140 мм, чаша слева	1200 x 600 x 900	
1200 СМОн	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нерж. стали, чаша слева		
1200 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика, чаша слева		
1200 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм, чаша слева		
1200 СМОпп/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм, чаша слева		
1200 СМОпп/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм		
1200 СМОн/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж. стали глуб. 250 (300) мм		
1200 СМОкм/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
1200 СМОкм/к	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм		
1200 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson, чаша слева		
1200 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из монолитной керамики, чаша слева		
1500СМОн.быт/п	Столешница пластик с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 140 мм		1500 x 600 x 900
1500 СМОн	Столешница с бортиком и чаша глуб. 250 (300) мм по центру - единый модуль из нерж. стали		
1500 СМОсп	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру - единый модуль из стеклопластика		
1500 СМОпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм по центру		
1500 СМОпп/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм по центру		
1500 СМОд	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из Dugson		
1500 СМОкм	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из монолитной керамики		

■ Столы-мойки трапецевидные (торцевые) к островному столу

Модель	Комплектация	Размеры
1500 СМОсп.трпц.	Столешница и чаша глуб. 300 мм по центру - единый модуль из стеклопластика	1500 x 600 x 900
1500 СМОпп/п.трпц	Столешница пластик с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм по центру	
1500 СМОпп/в.трпц	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из ПП размером 500x400x300 мм по центру	
1500 СМОкм/в.трпц	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм по центру	
1500 СМОкм/к.трпц	Столешница керамика KS-12 с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм по центру	
1500 СМОд.трпц	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из Dugson	
1500 СМОкм.трпц	Столешница и чаша глуб. 280 мм по центру - единый модуль из монолитной керамики	




■ Столы-мойки угловые

900 СМОУпп/п	Столешница пластик с врезной мойкой из полипропилена размером 500x400x300 мм	900 x 900 x 900
900 СМОУпп/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из полипропилена размером 500x400x300 мм	
900 СМОУн/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из нерж.стали глуб. 250 (300) мм	
900 СМОУкм/в	Столешница Wilsonart с врезной мойкой из монолитной керамики глуб. 260 мм	
900 СМОУд	Столешница и чаша глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson	



■ Столы-мойки двойные

800 СМДн.быт	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 140 мм - единый модуль из нержавеющей стали	800 x 600 x 900	
1200 СМДн/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из нерж. стали глуб. 250 (300) мм		
1200 СМДн	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нержавеющей стали	1200 x 600 x 900	
1200 СМДсп	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика		
1200 СМДпп/п	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500x400x300 мм		
1200 СМДпп/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500x400x300 мм		
1200 СМДд	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson		
1500 СМДн	Столешница с бортиком и 2 чаши глуб. 250 (300) мм - единый модуль из нержавеющей стали		1500 x 600 x 900
1500 СМДсп	Столешница и 2 чаши глуб. 300 мм - единый модуль из стеклопластика		
1500 СМДпп/п	Столешница пластик с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500x400x300 мм		
1500 СМДпп/в	Столешница Wilsonart с 2 врезными мойками из полипропилена размером 500x400x300 мм		
1500 СМДд	Столешница и 2 чаши глуб. 280 мм - единый модуль из Dugson		



Все столы-мойки комплектуются смесителем и сливом (двойные - двумя сливами). Столы-мойки с чашами из нержавеющей стали стандартно комплектуются шаровым (рычаговым) смесителем, все остальные столы-мойки с чашами из полипропилена, стеклопластика, эпоксидного композита Dugson, монолитной керамики Monolite Ipergres - комплектуются химическистойким смесителем фирмы TOF (Италия). По заказу шаровый (рычаговый) смеситель можно заменить на химическистойкий. Двойные столы-мойки могут комплектоваться дополнительным смесителем (по заказу).

Внимание! При заказе стола-мойки с чашей глубиной 300 мм из нержавеющей стали - глубина столешницы 700 мм.

Возможны варианты комплектаций не отраженных в таблице выше. Например: у вас есть тумба стола-мойки со столешницей Wilsonart, на неё можно установить любую из врезных моек перечисленных на стр. 14-16 приводим примеры маркировок:

1200СМОн.быт/в	чаша из нержавеющей стали глубиной 140 мм
1200СМОн/в	чаша из нержавеющей стали глубиной 250 мм (300 мм под заказ)
1200СМОпп/в	чаша из ПП размером 500x400x300 без перелива
1200СМОкм/в	чаша из монолитной керамики


Сущес... и ограничения, например в столешницу керамика KS-12 чаши из нержавеющей стали устанавливаются.

■ Допол... альная комплектация к столам-мойкам см. стр. 80



Суш-2

Стол-тумба торцевая к островному столу, трапециевидная



Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СТТм.трпц.	меламин	1500x600x900
1500 СТТп.трпц.	пластик	
1500 СТТw.трпц.	Wilsonart	
1500 СТТд.трпц.	Durcon	
1500 СТТкм.трпц.	Монолитная керамика	

Угловые элементы к столам

■ Угловой стол-тумба к лабораторным столам внешний


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 УСТЛм	меламин	600x600x900
600 УСТЛп	пластик	

■ Угловой стол-тумба к лабораторным столам внутренний, он же к пристенным столам – внешний

900 УСТЛм	меламин	900x900x900
900 УСТЛп	пластик	

■ Угловой стол-тумба к пристенным столам внутренний

1200 УСТЛм	меламин	1200x1200x900
1200 УСТЛп	пластик	



Стол для микроскопа

(со стеллажом для чашек Петри)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 CM	ламинат	1200x600x750(1050)
1500 CM	ламинат	1500x600x750(1050)

Стол-приставка

■ Столы-приставки. Стандартно высота 900 мм, по заказу – 750 мм

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
600 СПл	ламинат	600x600x900
600 СПп	пластик	
600 СПк	керамика KS-12	
600 СПw	Wilsonart	
900 СПл	ламинат	900x600x900
900 СПп	пластик	
900 СПк	керамика KS-12	
900 СПw	Wilsonart	

Столы электрофицированные

■ Столы лабораторные электрофицированные

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СЛВл-эл.	ламинат	1200x600x900
1200 СЛВп-эл.	пластик	
1200 СЛВк-эл.	керамика KS-12	
1200 СЛВw-эл.	Wilsonart	



1200 СЛВл-эл.

Дополнительная комплектация к подкатным и подвесным тумбам, столам-тумбам и к шкафам

Центральный замок на выдвижные ящики для серий МК и МК-Элит

Система защиты от опрокидывания подкатных тумб

Замок на дверку (ящик) из меламина для серий МК

Замок на распашные двери из меламина для серии МК

Шарикоподшипниковые направляющие на выдвижной ящик серии МК

Амортизатор для шарикоподшипниковых направляющих

Комплект направляющих на выдвижной ящик фирмы BLUM/Hafele с цапгами, амортизаторами и доводчиками

Разделители в выдвижные ящики

Лотки в выдвижные ящики

Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алю.рамах на шкаф 400

Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алю.рамах на шкаф 800

Замена стеклянной двери на тонированную стеклянную дверь




Стол� титровальные

Комплектация: матовый экран, 3 или 4 люминесцентных светильника (стол длиной 1200 или 1500 мм), выключатель, 2 электророзетки с заземлением. Лапки для бюреток могут быть заказаны отдельно. Обратите внимание на столы-тумбы с длинными ящиками для бюреток (1200СТПЯ и 1500СТПЯ, см. стр. 133)

Модель	Столешница	Размеры	
1200 СТл	ламинат	1200x600x1700 5 стоек для бюреток	
1200 СТп	пластик		
1200 СТк	керамика KS-12		
1200 СТw	Wilsonart	1500x600x1700 7 стоек для бюреток	
1500 СТл	ламинат		
1200 СТп	пластик		
1500 СТк	керамика KS-12		
1500 СТw	Wilsonart	Лапки для бюреток	по заказу



1200 СТл



1200 СТ

Стол� весовые

Стол� весовые малые. Высокие или низкие

Модель	Столешница	Размеры	
900СВГ	гранит	600x400x900	для работы стоя
750СВГ	гранит	600x400x750	для работы сидя

Под заказ возможно исполнение гранитной плиты с отверстием для измерения плотности на аналитических весах (гидростатическое взвешивание).



900СВГ

Стол� весовые большие


Комбинация стола весового малого и стола лабораторного (высоких или низких соответственно)

Высокие (для работы стоя)

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СВГ-1200л	ламинат/гранит	1200x600x900
900 СВГ-1200п	пластик/гранит	
900 СВГ-1200w	Wilsonart/гранит	
900 СВГ-1500л	ламинат/гранит	1500x600x900
900 СВГ-1500п	пластик/гранит	
900 СВГ-1500w	Wilsonart/гранит	

Низкие (для работы сидя)

750 СВГ-1200л	ламинат/гранит	1200x600x750
750 СВГ-1200п	пластик/гранит	
750 СВГ-1200w	Wilsonart/гранит	
750 СВГ-1500л	ламинат/гранит	1500x600x750
750 СВГ-1500п	пластик/гранит	
750 СВГ-1500w	Wilsonart/гранит	



900 СВГ-1200л

Тумбы подкатные и подставные

Тумбы подкатные


Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТДЯн	низкая с дверкой с ящ.	
400 ТЯн-2	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4	низкая с 4 ящиками	
400 ТДв	высокая с дверкой	400x530x800
400 ТДЯв	высокая с дверкой с ящ.	
400 ТЯв-2	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5	высокая с 5 ящиками	



400 ТДн



400 ТЯв-5




Возможно исполнение с правой и левой дверкой.

Стандартно петли справа, уточняйте при заказе.

Обратите внимание! Тумбы подкатные высокие не могут быть использованы со столами с высотой столешницы 750 мм (для работы сидя), а также со столами имеющими под столешницей электрокороб (например столы приборные-электрофицированные).

Тумбы подставные (со столешницей)

Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (LxHxD)
500 ТС	ламинат	с дверкой и 2 съёмными полками	500x600x900
500 ТСп	пластик		
500 ТСк	керамика KS-12		
500 ТСw	Wilsonart		
500 ТСЯ	ламинат	с 3 выдвижными ящиками	
500 ТСЯп	пластик		
500 ТСЯк	керамика KS-12		
500 ТСЯw	Wilsonart		




500 ТСЯ

500 ТС


Стол-тумбы подкатные

Предназначены для заполнения всего объема под столешницей, при сохранении возможностей доступа к коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение). Передние ролики имеют стопор. Содержат отделение со съёмной полкой закрывающееся распашными дверцами и отделение с 4 выдвижными ящиками.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
900 СТП	2-ств. тумба с полкой	700-800x530x800	для стола 900 мм
1200 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1800 СТП	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x800	для стола 1800 мм
1000 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм



1500 СТП



1500 СТПЯ

Столами-тумбами 1200СТПЯ и 1500СТПЯ рекомендуем укомплектовывать столы лабораторные.

Шкафы для хранения



400 ШРВ



800 ШП



400 ШРЯ

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры (L x D x H)
800 ШД	для документов	полки и ниж. дверцы – меламин, верх стекло	800x380x1930
800 ШД-т	для документов	то же, но стекло тонированное	
800 ШВт	шкаф-витрина	полки-стекло, 4 стекл. дверцы	
800 ШВт.ст.	шкаф-витрина	4 дверцы, полки и задн. стенка – стекло	
800 ШР	для реактивов	2 дверцы – меламин, фланец	800x580x1930
400 ШРЯ		дверца и 4 выдв. ящика, фланец	400x580x1930
400 ШРВ		5 выдв. корзин, фланец	
800 ШП	для посуды	полки и ниж. дверцы – меламин, верх стекло	800x580x1930
800 ШПст	для посуды	все дверцы – стекло	
800 ШП-т	для посуды	верх. дверцы – тонир. стекло, низ меламин	
800 ШПст-т	для посуды	все дверцы – тонир. стекло	
800 ШО	для одежды	2 дверцы – меламин,	800x380x350
800 ШПр	для приборов	4 дверцы – меламин	
800 АНТ		Антресоль для 800ШД (гл. 380 мм)	
800 АНТгл		Антресоль для 800ШПр (гл. 580 мм)	

■ Стеллажи


800 с-ж	стеллаж	800x360x1900
800 с-ж-н	стеллаж низкий	800x360x1200

■ Навесные шкафы и стеллажи


1200 НШ	навесной шкаф	1200x310x740
1500 НШ	навесной шкаф	1500x310x740
1200 НС	навесной стеллаж	1200x290x360
1500 НС	навесной стеллаж	1500x290x360




1500 НШ



800 ШДст



800 ШР



800 ШПр

Офисная мебель в лабораторию из белого влагостойкого меламина

НеварРеактив

■ Столы письменные

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1200 СПС	меламин 22 мм	1200x600x750
1500 СПС		1500x600x750
1800 СПС		1800x600x750
1200 СПл	ламинат 28 мм	1200x600x750
1500 СПл		1500x600x750
1800 СПл		1800x600x750



1500 СПУпр + 400 ТПЯпр. – стол письменный угловой правый и тумба со столешницей с 3 ящиками правая

■ Столы письменные однотумбовые


Модель	Столешница	Комплектация	Размеры (L x D x H)
1200 СП-ТД	меламин 16 мм	тумба с дверкой	1200x600x750
1500 СП-ТД			1500x600x750
1200 СПС-ТД	меламин 22 мм		1200x600x750
1500 СПС-ТД			1500x600x750
1200 СПл-ТД	ламинат 28 мм		1200x600x750
1500 СПл-ТД			1500x600x750
1200 СП-ТЯ	меламин 16 мм	тумба с 3 ящиками	1200x600x750
1500 СП-ТЯ			1500x600x750
1200 СПС-ТЯ	ламинат 28 мм		1200x600x750
1500 СПС-ТЯ			1500x600x750
1200 СПл-ТЯ	меламин 22 мм		1200x600x750
1500 СПл-ТЯ			1500x600x750

■ Столы письменные двухтумбовые

Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
1500 СП-ТЯ-ТД	меламин 16 мм	1500x600x750
1800 СП-ТЯ-ТД		1800x600x750
1500 СПС-ТЯ-ТД	меламин 22 мм	1500x600x750
1800 СПС-ТЯ-ТД		1800x600x750
1500 СПл-ТЯ-ТД	ламинат 28 мм	1500x600x750
1800 СПл-ТЯ-ТД		1800x600x750

■ Столы письменные угловые

Модель	Столешница	Размеры	
1500 СПУль	меламин 22 мм	1500x900x750	левый
1500 СПУпр	меламин 22 мм	1500x900x750	правый




1500 СПУпр – стол письменный угловой правый

■ Столы компьютерные

Стол письменный укомплектованный полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок на роликах (см. стр. 72) называется компьютерным


Модель	Столешница	Размеры (L x D x H)
900 СКл	ламинат 28 мм	900x600x750
1200 СКл	ламинат 28 мм	1200x600x750
1500 СКл	ламинат 28 мм	1500x600x750



1500 СКУпр – стол компьютерный угловой правый

■ Столы компьютерные угловые

Модель	Столешница	Размеры	
1500 СКУль	меламин 22 мм	1500x900x750	левый
1500 СКУпр	меламин 22 мм	1500x900x750	правый



1500 СПУпр + 600 СПпр – стол письменный угловой правый и стол-приставка к угловому столу правая

■ Столы-приставки к угловым столам (письменным и компьютерным)

Модель	Столешница	Размеры	
600 СПл-Пл	меламин 22 мм	600x600x750	левый
600 СПл-Пл	меламин 22 мм	600x600x750	правый

Серия МК – Элит



Данная линейка мебели не является самостоятельной серией, поскольку не включает в себя никаких столов. Скорее является дальнейшим развитием серии МК (металло-каркасной) с более совершенным и современным дизайном, а также большей влагостойкостью и сопротивляемостью к химическим реактивам. Изделия данной серии комплектуются фасадными элементами МДФ/ПВХ. Каждый фасадный элемент имеет плавные закругления со всех 4-х сторон и оклеен без разрывов в пленку-пластик из ПВХ (поливинилхлорида). ПВХ имеет очень высокие показатели по стойкости к химическим реактивам. Также важным преимуществом является отсутствие срезов и клеевых швов. Серия «МК-Элит» предназначена для комплектования со столами серий РМ, МК и ЦМ и придает лаборатории свежий дизайн и эстетическое совершенство. Стандартный цвет – серебристо-серый или текстурный белый, цвет «белый глянец» – под заказ.



Тумбы подкатные

Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого цвета (стандартно для комплектации со столами серии РМ) или белого цвета (стандартно – для комплектации со столами серий МК и ЦМ).

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-Ф	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТДЯн-Ф	низкая с дверкой с ящ.	
400 ТЯн-2-Ф	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-Ф	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-Ф	низкая с 4 ящиками	
400 ТДв-Ф	высокая с дверкой	400x530x800
400 ТДЯв-Ф	высокая с дверкой с ящ.	
400 ТЯв-2-Ф	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3-Ф	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4-Ф	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5-Ф	высокая с 5 ящиками	



400ТЯв-4-Ф + 400ТЯв-5-Ф

Тумбы подвесные

Из влагостойкого меламина с фасадом МДФ/ПВХ серебристо-серого (стандартно) или белого (по заказу) цвета. Предназначены только для комплектации со столами серии РМ и МК.

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-Ф-У	с дверкой	400x530x600
400 ТДЯн-Ф-У	с дверкой, с ящиком	
400 ТЯн-2-Ф-У	с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-Ф-У	с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-Ф-У	с 4 ящиками	



400 ТЯн-3-Ф-У

Стол-тумбы подкатные

Предназначены для заполнения всего объема под столешницей, при сохранении возможностей доступа к коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение). Передние ролики имеют стопор.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
1200 СТП-Ф	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТП-Ф	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x800	для стола 1500 мм
1800 СТП-Ф	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x800	для стола 1800 мм
1200 СТПЯ-Ф	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1000x530x800	для стола 1200 мм
1500 СТПЯ-Ф	4 длинных выдв. ящ. для бюреток	1300x530x800	для стола 1500 мм

Примечание: 1800СТП-Ф только для столов серии РМ.



1200 СТП-Ф + 1800 СТП-Ф

Стол-тумбы подвесные

Аналогичны столам-тумбам подкатным, только устанавливаются не на ролики, а имеют систему подвеса и устанавливаются на силовые балки столов серии РМ.

Предназначены только для комплектации со столами серии РМ.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
900 СТП-Ф-У	2-ств. тумба с полкой	700x530x730	для стола 900 мм
1200 СТП-Ф-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x730	для стола 1200 мм
1500 СТП-Ф-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x730	для стола 1500 мм
1800 СТП-Ф-У	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x730	для стола 1800 мм



1200 СТП-Ф + 400 ТЯн-3-Ф-У

Столы-мойки

Столы-мойки одинарные



1200 СМОсп-Ф



1500 СМОсп.трпц.-Ф



1500 СМОсп-Ф

Модель	Комплектация	Тумба	Размеры (LxHxD)
500 СМОн.быт-Ф	Чаша глубиной 140 мм из нержавеющей стали	с одной дверцей	500x600x900
500 СМОсп-Ф	Чаша глубиной 300 мм из стеклопластика		550x600x900
600 СМОд-Ф	Столешница и чаша глубиной 280 мм из Durcon		600x600(700)x900
600 СМОн-Ф	Чаша глубиной 250 (300) мм и столешница с бортиками - единый модуль из нержавеющей стали		
800 СМОн.быт-Ф	Чаша слева глубиной 160 мм и столешница справа - единый модуль из нержавеющей стали	с 2 дверцами	800x600x900
800 СМОн-Ф	Чаша глубиной 250 (300) мм и столешница - единый модуль из нержавеющей стали		
800 СМОсп-Ф	Столешница и чаша глубиной 300 мм - единый модуль из стеклопластика		
800 СМОкм-Ф	Столешница и чаша глубиной 260 мм из монолитной керамики	с 4 дверцами	1200x600(700)x900
1200 СМОн-Ф	Чаша глубиной 250 (300) мм справа и столешница с бортиками - единый модуль из нержавеющей стали		
1200 СМОсп-Ф	Чаша слева глубиной 300 мм и столешница справа - единый модуль из стеклопластика (чаша справа, столешница слева - по заказу)	с 4 дверцами	1200x600x900
1200 СМОд-Ф	Столешница и чаша глубиной 280 мм из единого модуля из Durcon (стандартно - чаша слева, по заказу - справа)		
1200 СМОкм-Ф	Столешница и чаша глубиной 260 мм, из монолитной керамики		
1500 СМОсп-Ф	Столешница и чаша глубиной 300 мм по центру - единый модуль из стеклопластика	с 4 дверцами	1500x600x900
1500 СМОн-Ф	Чаша из нержавеющей стали глубиной 250-300 мм в столешнице из нержавеющей стали		
1500 СМОд-Ф	Столешница и чаша глубиной 280 мм по центру - единый модуль из Durcon		
1500 СМОкм-Ф	Столешница и чаша глубиной 260 мм, из монолитной керамики		

Столы-мойки двойные

Модель	Комплектация	Тумба	Размеры
800 СМДн.быт-Ф	накладной модуль с 2-мя чашами глубиной 140 мм из нержавеющей стали	с 2 дверцами	800x600x900
1200 СМДн-Ф	Две чаши глубиной 250 мм и столешница с бортиками - единый модуль из нержавеющей стали	с 4 дверцами	1200x600x900
1200 СМДсп-Ф	накладной модуль с 2-мя чашами глубиной 300 мм из стеклопластика		
1200 СМДд-Ф	столешница и 2 чаши глубиной 280 мм из Durcon	с 4 дверцами	1500x600x900
1500 СМДсп-Ф	единый модуль из столешницы и 2-х чаш глубиной 300 мм из стеклопластика,		
1500 СМДд-Ф	столешница и 2 чаши глубиной 280 мм из Durcon		

Все столы-мойки комплектуются смесителем и сливом (двойные - двумя сливами). Столы-мойки с чашами из нержавеющей стали стандартно комплектуются шаровым (рычаговым) смесителем, все остальные столы-мойки с чашами из полипропилена, стеклопластика, эпоксидного композита Durcon, монолитной керамики Monolite Ipergres - комплектуются химическистойким смесителем фирмы TOF (Италия). По заказу шаровый (рычаговый) смеситель можно заменить на химическистойкий. Двойные столы-мойки могут комплектоваться дополнительным смесителем (по заказу).


Внимание! При заказе стола-мойки с чашей глубиной 300 мм из нержавеющей стали – глубина столешницы 700 мм.

Возможны варианты комплектаций не отраженных в таблице выше. Например: у вас есть тумба стола-мойки со столешницей Wilsonart, на неё можно установить любую из врезных моек перечисленных на стр. 14–16 приводим примеры маркировок:

1200СМОн.быт/w-Ф	чаша из нержавеющей стали глубиной 140 мм
1200СМОн/w-Ф	чаша из нержавеющей стали глубиной 250 мм (300 мм под заказ)
1200СМОпп/w-Ф	чаша из ПП размером 500x400x300 без перелива
	остальные виды чаш из ПП под заказ
1200СМОкм/w-Ф	чаша из монолитной керамики

Существуют и ограничения, например в столешницу керамика KS-12 чаши из нержавеющей стали и чаши из полипропилена без перелива не устанавливаются.

■ **Дополнительная комплектация к столам-мойкам** см. стр. 80



Суш-2

Шкафы для хранения

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры
800 ШО-Ф	для одежды	2 дверцы – фасады МДФ, штанга, полка д/шапок	800x580x1900
400 ШО-Ф	для одежды	1 дверца – фасад МДФ, штанга, полка д/шапок	400x580x1900
800 ШД-Ф	для документов	низ – 2 дверцы фасады МДФ, верх – 2 дверцы стекло	800x380x1900
800 ШД-т-Ф	для документов	тоже, но стекло тонированное	800x380x1900
400 ШД-Ф	для документов	низ – 1 дверца фасад МДФ, верх – 1 дверца стекло	400x380x1900
400 ШД-т-Ф	для документов	тоже, но стекло тонированное	400x380x1900
800 ШР-Ф	для реактивов	2 дверцы – фасады МДФ, фланец 100 мм	800x580x1900
400 ШР-Ф	для реактивов	1 дверца – фасад МДФ, фланец 100 мм	400x580x1900
400 ШРЯ-Ф	для реактивов	4 выдв. ящика и сверху дверца, фланец	400x580x1900
400 ШРВ-Ф	для реактивов выдвижной	выдвижной фасад с тремя закрепленными корзинами, две выдвижные корзины, фланец	400x580x1900
800 ШП-Ф	для посуды	низ – 2 дверцы фасады МДФ, верх – 2 дверцы стекло	800x580x1900
800 ШП-т-Ф	для посуды	тоже, но стекло тонированное	800x580x1900
400 ШП-Ф	для посуды	низ – 1 дверца фасад МДФ, верх – 1 дверца стекло	400x580x1900
400 ШП-т-Ф	для посуды	тоже, но стекло тонированное	400x580x1900
800 ШПр-Ф	для приборов	4 дверцы – фасады МДФ	800x580x1900
400 ШПр-Ф	для приборов	2 дверцы – фасады МДФ	400x580x1900
800 АНТ-Ф	Антресоль для 800ШД-Ф (гл. 380 мм)		800x380x350
800 АНТгл-Ф	Антресоль для 800ШПр-Ф, 800ШО-Ф, 800ШП-Ф (гл. 580 мм)		800x580x350



2 шкафа 800 ШП-т-Ф



400 ШРВ-Ф + 400 ШРЯ-Ф



Тумбы, столы-тумбы и шкафы с фасадом из софтформинга

Тумбы подкатные



400 ТЯн-4-ФС

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-ФС	низкая с дверкой	400x530x650
400 ТДЯн-ФС	низкая с дверкой с ящ.	
400 ТЯн-2-ФС	низкая с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-ФС	низкая с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-ФС	низкая с 4 ящиками	400x530x800
400 ТДв-ФС	высокая с дверкой	
400 ТДЯв-ФС	высокая с дверкой с ящ.	
400 ТЯв-2-ФС	высокая с 2 ящиками	
400 ТЯв-3-ФС	высокая с 3 ящиками	
400 ТЯв-4-ФС	высокая с 4 ящиками	
400 ТЯв-5-ФС	высокая с 5 ящиками	

Тумбы подвесные



400 ТЯн-3-ФС-У + 400 ТДн-ФС-У

Модель	Комплектация	Размеры (L x D x H)
400 ТДн-ФС-У	с дверкой	400x530x600
400 ТДЯн-ФС-У	с дверкой, с ящиком	
400 ТЯн-2-ФС-У	с 2 ящиками	
400 ТЯн-3-ФС-У	с 3 ящиками	
400 ТЯн-4-ФС-У	с 4 ящиками	

Стол-тумбы подвесные

Аналогичны столам-тумбам подкатным, только устанавливаются не на ролики, а имеют систему подвеса и устанавливаются на силовые балки столов серии РМ.

Предназначены только для комплектации со столами серии РМ.



1500 СПП-ФС-У

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
900 СПП-ФС-У	2-ств. тумба с полкой	700x530x730	для стола 900 мм
1200 СПП-ФС-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000x530x730	для стола 1200 мм
1500 СПП-ФС-У	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300x530x730	для стола 1500 мм
1800 СПП-ФС-У	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600x530x730	для стола 1800 мм

Подвесные столы-тумбы могут поставляться отдельной секцией с распашными дверками и секциями с выдвижными ящиками.

Столы-тумбы подкатные

Предназначены для заполнения всего объема под столешницей, при сохранении возможностей доступа к коммуникациям (водоснабжение, канализация, электроснабжение). Передние ролики имеют стопор.

Модель	Комплектация	Размеры	Назначение
1200 СТП-ФС	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1000х530х800	для стола 1200 мм
1500 СТП-ФС	4 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1300х530х800	для стола 1500 мм
1800 СТП-ФС	8 выдв. ящ. и 2-ств. тумба с полкой	1600х530х800	для стола 1800 мм

Примечание: 1800СТП-ФС только для столов серии РМ.



1500СТП-ФС



1500СТП-ФС



1500СТП-ФС

Шкафы для хранения

Модель	Назначение	Комплектация	Размеры
800 ШО-ФС	для одежды	2 дверцы – фасады МДФ, штанга, полка д/шапок	800х580х1900
400 ШО-ФС	для одежды	1 дверца – фасад МДФ, штанга, полка д/шапок	400х580х1900
800 ШД-ФС	для документов	низ – 2 дверцы фасады МДФ, верх – 2 дверцы стекло	800х380х1900
800 ШД-т-ФС	для документов	тоже, но стекло тонированное	800х380х1900
400 ШД-ФС	для документов	низ – 1 дверца фасад МДФ, верх – 1 дверца стекло	400х380х1900
400 ШД-т-ФС	для документов	тоже, но стекло тонированное	400х380х1900
800 ШР-ФС	для реактивов	2 дверцы – фасады МДФ, фланец 100 мм	800х580х1900
400 ШР-ФС	для реактивов	1 дверца – фасад МДФ, фланец 100 мм	400х580х1900
400 ШРЯ-ФС	для реактивов	4 выдв. ящика и сверху дверца, фланец	400х580х1900
400 ШРВ-ФС	для реактивов выдвигной	выдвижной фасад с тремя закрепленными корзинами, две выдвигные корзины, фланец	400х580х1900
800 ШП-ФС	для посуды	низ – 2 дверцы фасады МДФ, верх – 2 дверцы стекло	800х580х1900
800 ШП-т-ФС	для посуды	тоже, но стекло тонированное	800х580х1900
400 ШП-ФС	для посуды	низ – 1 дверца фасад МДФ, верх – 1 дверца стекло	400х580х1900
400 ШП-т-ФС	для посуды	тоже, но стекло тонированное	400х580х1900
800 ШПр-ФС	для приборов	4 дверцы – фасады МДФ	800х580х1900
400 ШПр-ФС	для приборов	2 дверцы – фасады МДФ	400х580х1900
800 АН-ФС	Антресоль для 800ШД-ФС (гл. 380 мм)		800х380х350
800 АН-т-ФС	Антресоль для 800ШПр-ФС, 800ШО-ФС, 800ШП-ФС (гл. 580 мм)		800х580х350



800ШР-ФС + 800ШПр-ФС

Серия Вспомогательная

Стулья и табуреты лабораторные


■ Табуреты лабораторные



ТЛв



ТЛРв-1 на роликах



Опора и ролик

ТЛРв-4 на опорах
сидение – полиуретан

Наименование	Модель	Комплектация	материал сиденья и спинки	высота сиденья в мм
Табуреты лабораторные с нерегулируемой высотой				
Табурет низкий	ТЛн	нерегулируемый, поворотный, металлический каркас из круглой трубы окрашенной в белый цвет, кольцевая опора для ног, на опорах	винил синий	540
Табурет высокий	ТЛв		винил синий	720
Табуреты лабораторные с регулируемой высотой для столов низких				
Табурет регулир. низкий	ТЛРн-1 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, б/кольца	винил черный	420-570
	ТЛРн-1 на опорах			
	ТЛРн-2 на роликах		полиуретан черный	
	ТЛРн-2 на опорах			
Табуреты лабораторные с регулируемой высотой для столов низких и высоких				
Табурет регулир. высокий	ТЛРв-1 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, кольцо	винил черный	580-720
	ТЛРв-1 на опорах			
	ТЛРв-4 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, кольцо	полиуретан черный	
	ТЛРв-4 на опорах			

Возможна доукомплектация металлическим пятилучьем, высококачественными роликами, подлокотниками, механизмом регулировки угла и высоты наклона спинки.

■ Стулья лабораторные

Наименование	Модель	Комплектация	материал сиденья и спинки	высота сиденья в мм
Стулья лабораторные с нерегулируемой высотой				
Стул низкий	СЛн	нерегулируемый, поворотный, металлический каркас из круглой трубы окрашенной в белый цвет, кольцевая опора для ног, на опорах	винил синий	540
Стул высокий	СЛв	нерегулируемый, поворотный, металлический каркас из круглой трубы окрашенной в белый цвет, кольцевая опора для ног, на опорах	винил синий	720

Стулья лабораторные с регулируемой высотой для столов низких

Стул регулир. низкий	СЛРн-1 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, без кольца	винил черный	420-570
	СЛРн-1 на опорах			
	СЛРн-2 на роликах			
	СЛРн-2 на опорах		пластик черн.	
	СЛРн-3 на роликах			
	СЛРн-3 на опорах		полиуретан черный	
	СЛРн-4 на роликах			
СЛРн-4 на опорах				

Стулья лабораторные с регулируемой высотой для столов низких и высоких

Стул регулир. высокий	СЛРв-1 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, кольцо	винил черный	580-720	
	СЛРв-1 на опорах				
	СЛРв-2 на роликах				
	СЛРв-2 на опорах				
	СЛРв-3 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластик. пятилучье, кольцо, подлокотники			
	СЛРв-3 на опорах				регулируемая спинка по глубине, высоте и углу наклона
	СЛРв-4 на роликах	пневмоподъем газ-лифт, пластиковое пятилучье, кольцо			пластик черн.
	СЛРв-4 на опорах				
	СЛРв-5 на роликах				
СЛРв-5 на опорах	полиуретан черный				
СЛРв-5 на опорах					

Возможна доукомплектация металлическим пятилучьем, высококачественными роликами, подлокотниками, механизмом регулировки высоты и угла наклона спинки.



Высококачественные ролики



Металлическое пятилучье



СЛв



СЛРн-1 на роликах



СЛРв-5 на роликах, полиуретан



СЛРв-1 на роликах




СЛРв-4 на опорах, пластик



КрЛ-2


Кресла лабораторные

Наименование	Модель	Комплектация	материал сиденья и спинки	высота сидушки в мм
Кресла лабораторные регулируемые для столов низких (высотой 750 мм)				
Кресло лабораторное регулируемое низкое	КрЛ	пневмоподъем газ-лифт, пластиков. пятилучье, без кольца, подлокотники, регулируемая спинка по глубине, высоте и углу наклона, ролики	винил черный	420-570
	КрЛ-1	винтовой подъем, кольцо, ролики, металлический каркас из круглой трубы окрашенной в черный цвет		470-570
	КрЛ-2	винтовой подъем, кольцо, ролики, металлический каркас из круглой трубы окрашенной в черный цвет, подлокотники		



Скамьи

Модель	Комплектация	Размеры
1200 СД-М	Скамья цельнометаллическая с деревянным сиденьем	1200x300x540
1500 СД-М	Скамья цельнометаллическая с деревянным сиденьем	1500x300x540
2000 СД-М	Скамья цельнометаллическая с деревянным сиденьем	2000x300x540



ТТ-2-М

Тележки технологические

Модель	Комплектация	Размеры
ТТ-1-М	Тележка технологическая	1000x500x750
ТТ-2-М	Тележка технологическая 2 полки (стекло)	740x440x900
ТТ-3-М	Тележка технологическая 3 полки (стекло)	740x440x900

Под заказ изготавливаются тележки ТТ-2-М и ТТ-3-М с полками из нержавеющей стали.



1890 ВП-6

Вешалки

Модель	Комплектация	Размеры
980 ВН-9	Настенная вешалка в утолщенной овальной раме с пятью рожками с шариками и девятью крючками	980x130x430
440 ВН-4	Настенная вешалка с четырьмя рожками с шариками и крючками	440x85x140
1890 ВП-6	Вешалка напольная 6 крюков для шляп, 6 – для пальто	высота 1890

Стулья и табуреты лабораторные Vimos (Германия)

Преимущества стульев Vimos:

1. Помимо использования стандартных материалов (буковая фанера, ткань, искусственная кожа) также применяется мягкий черный пенополиуретан с рифлением. Данный материал стоек к большинству реактивов и дезинфекционных растворов применяемых в лаборатории, а также не боится попадания стружки, порезов, появления масляных пятен от жирных веществ и нефтепродуктов.
2. Наличие большого количества опций и аксессуаров.
3. Механизм подъема сиденья одновременно является и амортизатором.
4. Независимая регулировка каждого параметра стула одним касанием.
5. Широчайший диапазон регулировок – у некоторых моделей помимо стандартных регулировок по высоте спинки и сиденья также регулируются:
 - угол наклона спинки
 - угол наклона сиденья
 - глубина спинки относительно сиденья
 - спинка с механикой перманентного контакта
 - механизм Auto-Motion
 - синхромеханизм под весом тела.
6. Соответствуют требованиям GMP, DIN 68 877.
7. В производственной программе линейка сертифицированных стульев и табуретов для "чистых помещений".

Стулья лабораторные Isitec

У лабораторного стула Isitec сиденье и спинка сделаны из вспененного цельнолитого полиуретана SoftTouch черного цвета. Помимо исключительной стойкости к большинству реактивов применяемых в лаборатории, вспененный полиуретан ещё мягок и приятен на ощупь. Также этот материал выдерживает длительную ежедневную обработку любыми дезинфицирующими средствами. Ему не страшны металлическая стружка, масляные и нефтяные пятна. Поверхность сиденья и спинки отливается рифленой для отвода влаги и тепла, обеспечивая комфорт при работе. Стул имеет регулировку высоты сиденья и высоты спинки. Isitec снабжен спинкой с механикой перманентного контакта и регулировкой наклона сиденья. Пятилучье и кожух (корпус) подъемного механизма изготовлены из пластика черного цвета.

Модель	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
Isitec 1	430-600	опоры	9603-2000
Isitec 2	430-600	ролики	9608-2000
Isitec 3	580-850	опоры	9613-2000

Опции и аксессуары

Кольцевая опора для ног для Isitec 1 и 2	9478
Многофункциональные Т-образные подлокотники	9353
Кольцевой подлокотник	9390
Ролики Stop & Go для Isitec 3	23022

Табуреты лабораторные

имеет стальное пятилучье и регулировку подъема сиденья.

Модель	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
Stool 1	450-600	опоры	9467-
Stool 2	450-600	ролики	9468-
Stool 3	570-850	опоры	9469-

Материал

Материал	Цвет	Код заказа
Лакированная буковая фанера	натуральный	-3000
	черный	-2571
	синий	-6902
	серый	-6911
	красный	-6903
Вспененный полиуретан SoftTouch	черный	-2000
Ролики Stop & Go для Stool 3		23022



Isitec 1



Isitec 2



Isitec 3



Stool 1, Бук

Stool 3


Кресла Neon

Neon – это новый взгляд на эргономику и комфорт. Адаптивный и интуитивно комфортный.

Neon – это последнее поколение лабораторных кресел со всеми инновациями, самый совершенный и продвинутый стул в мире, новый взгляд на дизайн и широчайшие возможности выбора для пользователя и даже для проявления своей индивидуальности.

ВЫБЕРИ СВОЙ Neon

■ **Выбери базовый стул** (изначально в комплекте алюминиевое черное пятилучье, пневмо-подъем газ-лифт, анатомические спинка и сиденье, 5 видов регулировки)



регулировка
высоты
сиденья

регулировка
наклона
сиденья

регулировка
глубины сиденья/
спинки

регулировка
высоты
спинки

регулировка
наклона спинки
под весом собственного
тела



Перманент-контакт



Синхромеханизм

■ Выбери механизм

Перманент-контакт – спинка стула подпружинивает спину пользователя, может менять угол под его воздействием, после окончания давления спинка стремится вернуться в прежнее положение, которое также может быть предварительно установлено.

Синхромеханизм под действием веса тела – в дополнение к перманент-контакту может меняться угол наклона сиденья, может быть задан угол между сидением и спинкой (угол между спиной и бедром пользователя) и кресло будет его упруго поддерживать, причем при большем весе тела, кресло будет более упругим, силу сопротивления-подпружинивания спинки также можно регулировать. В результате вся конструкция кресла адаптируется к пользователю и поддерживает его тело в оптимальном положении для продуктивной работы, целиком наклоняясь вперед или отклоняясь назад под воздействием пользователя.

■ Выбери цвет боковых вставок (оранжевый, зеленый, синий, серый).

Модель	Механизм	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
Neon 1	Перманент-контакт	450-620	опоры	9560-
	Синхромеханизм			9570-
Neon 2	Перманент-контакт		ролики	9563-
	Синхромеханизм			9573-
Neon 3	Перманент-контакт	590-870	опоры	9561-
	Синхромеханизм			9571-
Цветные боковые вставки		оранжевый		-3279
		зеленый		-3280
		синий		-3278
		серый		-3277

Пример заказа Neon 3 с перманент-контактом и зелеными вставками
9561-3280



■ **Выбери покрытие съемной спинки и сиденья** (цвет и материал)

Сиденье и спинка имеют код 9588-

Материал	Цвет	Код заказа
Ткань Duotec	черный	-6801
	синий	-6802
	серый	-6811
Синтетическая кожа	черный	-MG01
	синий	-MG02
	серый	-MG11
Вспененный полиуретан SoftTouch	черный	-2000
	синий	-2001
	серый	-2002

Пример заказа стула Neon 2 с синхромеханизмом с оранжевыми боковыми вставками и черным полиуретаном 9573-3279-9588-2000


■ **Подумай, о... Дополнительных опциях**

Многофункциональные Т-образные 4D-подлокотники	9589
Ролики Stop & Go для Neon 3	807

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Многофункциональные 4D-подлокотники – имеют 4 степени свободы для регулировки, обеспечивают беспрецедентный комфорт пользователя.

Ролики Stop&Go – безопасные ролики для высоких стульев и табуретов, фиксирующиеся под весом пользователя.



Регулировка многофункционального подлокотника в 4-х плоскостях

Кресло All-in-One Highline

Лабораторное кресло имеет точно такие же возможности регулировок, что и Neon с синхромеханизмом. Кресло All-in-One Highline (Все в одном, высокая спинка) имеет высокую анатомическую спинку с четко выраженным поясничным подпором. Выбор исполнения сиденья и спинки – 9 вариантов (ткань Duotec 4 цвета, виниловый кожезаменитель Skai 4 цвета, черный вспененный полиуретан Soft Touch).

Пятилучье – стальное, черного цвета, а не алюминиевое, как у Neon.

Модель	Механизм	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
All-in-One Highline 1	Синхромеханизм	450-600	опоры	9640-
All-in-One Highline 2	Синхромеханизм	450-600	ролики	9643-
All-in-One Highline 3	Синхромеханизм	570-830	опоры	9641-
Материал	Цвет	Код заказа		
Синтетическая кожа Skai	черный	-2571		
	синий	-6902		
	серый	-6911		
	красный	-6903		
Вспененный полиуретан SoftTouch	черный	-2000		
Многофункциональные Т-образные подлокотники		9585		
Ролики Stop & Go для All-in-One 3		23022		

Пример заказа стула All-in-One 2 с красной кожей и многофункциональными подлокотниками – как на фото 9643-6903-9585



Labster – первый настоящий лабораторный стул в мире



Labster 2



Labster 3



Unitec 1, бук



Unitec 3, полиуретан

В отличие от обычных офисных стульев, адаптированных для лабораторий, Labster изначально создавался под задачи и требования возникающие в лаборатории. У Labster нет никаких кромок, углов, краев или швов. Это обеспечено благодаря новой концепции дизайна без зазоров, даже механизм стула убран внутрь корпуса и скрыт под моющимся кожухом типа Soft-Cover со встроенной панелью управления. В результате нет никаких промежутков или швов, щелей или зазоров, где могли бы скапливаться микробы и поселиться микроорганизмы. Все поверхности легко и быстро полностью обрабатываются. А эргономика Labster просто идеальна. Новый механизм Auto-Motion постоянно удерживает (поддерживает) правильный угол между спиной пользователя и бедром, независимо от типа выполняемой работы. В лаборатории наиболее типичное положение при сидении - с наклоном вперед. Благодаря Auto-Motion сиденье и спинка динамично следуют за движениями верхней части туловища и обеспечивают открытый угол при сидении.

Кроме потрясающей функциональности, Labster ещё и отлично выглядит, дизайн его свеж и оригинален. И главное - он очень удобный и комфортный стул.

Соответствует требованиям к использованию в биотехнологических лабораториях классов безопасности S1, S2 и S3.

Labster 2 на роликах. Высота сиденья: 400-510 мм

Labster 3 на опорах и с кольцом для ног. Высота сиденья: 550-800 мм

Также регулируется и высота спинки.

Два вида материала для спинки и сиденья:

синтетическая (искусственная) кожа Skai 6 различных цветов

черный или серый пенополиуретан SoftTouch

Опции и аксессуары для Labster 2:

кольцевая опора ног

изменение диапазона подъёма сиденья на 450-650 мм.

Стулья лабораторные Unitec

Данная модель обладает чуть меньшей функциональностью, чем Isitec, но имеет более широкий спектр материалов для сиденья и спинки. Укомплектован пластиковым пятилучьем чёрного цвета.

Стул имеет регулировки: высоты спинки, высоты сиденья, а также угла наклона спинки и режим перманент-контакт.

Модель	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
Unitec 1	440-620	опоры	9650-
Unitec 2	440-620	ролики	9653-
Unitec 3	580-850	опоры	9651-
Материал	Цвет	Код заказа	
Лакированная буковая фанера	натуральный	-3000	
Ткань Visa fabric	черный	-1101	
	синий	-1103	
Синтетическая кожа	черный	-0551	
	синий	-0562	
Вспененный полиуретан SoftTouch	черный	-2000	
Ролики Stop & Go для Unitec 3		23022	

Табурет лабораторный для чистых комнат

Имеет пятилучье из полированного алюминия и регулировку подъёма сиденья. Механизм убран герметично в корпус табурета. Материал сиденья - непроницаемая синтетическая кожа с антистатическим эффектом. Дно сиденья - металл.

Модель	Высота	Опоры, ролики	Код заказа
Cleanroom Stool 1	460-630	опоры	9467R-2571
Cleanroom Stool 2	460-630	ролики	9468R-2571
Cleanroom Stool 3	570-850	опоры	9469R-2571
Ролики ESD Stop & Go для Cleanroom Stool 3			32379

Clean Room Stool 3

Стулья для чистых комнат

Классы "чистых" помещений			Размер частицы и допустимое число частиц в кубическом метре воздуха согласно европейскому стандарту EN ISO 14644-1				
EN ISO 14644-1	EU GMP guidelines	US Federal Standart 209E	≤0,1µm	≤0,2µm	≤0,3µm	≤0,5µm	≤1,0µm
1	-	-	10	2	-	-	-
2	-	-	100	24	10	4	-
3	-	1	1 000	237	102	35	8
4	-	10	10 000	2 370	1 020	352	83
5	A/B	100	100 000	23 700	10 200	3 520	832
6	-	1 000	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320
7	C	10 000	-	-	-	352 000	83 200
8	D	100 000	-	-	-	3 520 000	832 000

Есть различные определения чистых комнат, в зависимости от области применения и заинтересованного сектора. Данная таблица предлагает краткий обзор различных стандартов и как они соотносятся со стульями производства Vimos.

Качество этих стульев подтверждено сертификатами разрешающими их использование в "чистых помещениях".

Согласно американскому федеральному стандарту US Federal Standart 209E - по классу 1

Согласно европейскому стандарту DIN EN ISO 14644-1 - по классу 3

Чтобы гарантировать соответствие стульев **BIMOS** требованиям "чистых помещений" были применены следующие технологии:

- Специально для использования на стульях в чистых комнатах был разработан материал на основе синтетической кожи, в которой обивка и внутренний мягкий наполнитель являются единым целым, при этом наполнитель изготовлен используя специальную технологию вспенивания, а обивка - фактически запечатанная мембрана не пропускающая никаких частиц.
- Стул укомплектован пятилучьем из износостойкого и до блеска отполированного алюминия. Основание сиденья и задняя стенка спинки сделаны из листовой стали, что придает прочность конструкции, а также длительный срок эксплуатации.
- Все движущиеся части механической системы стула установленные внутри сиденья и спинки герметично запечатаны, так, чтобы частицы воздуха не могли просочиться из стула в "чистую комнату".
- Гладкие, герметичные поверхности сиденья и спинки предотвращают завихрение воздуха и тем самым не дают оседать частицам на стул, даже когда есть постоянный поток воздуха через систему фильтрации.
- Все стулья **BIMOS** для "чистых комнат" имеют оборудование для снятия электростатического разряда (напряжения), синтетическая кожа спинки и сиденья также обладает антистатическим эффектом. Стулья изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 61340-5-1 и обеспечивают надежную антистатическую защиту.



Clean Room Basic-2
спинка 380 мм

Clean Room Basic-3
спинка 500 мм



Clean Room Plus 2
спинка 500 мм

Clean Room Plus 3

Модель	Комплектация	Высота сиденья
Низкие Clean Room Plus 2 и Clean Room Basic 2 на роликах		
код 9181	высота спинки 380 мм, регулировка угла наклона спинки, механика перманентного контакта	440-565
код 9161	высота спинки 500 мм, регулировка угла наклона спинки, механика перманентного контакта	
опции	доп.опция - увеличение высоты до	480-640
	Подлокотники	
	Кольцевая опора для ног	
код 9140	Замена роликов на опоры с антистатическим эффектом	470-610
	Замена роликов на опоры - стальные диски	
	высота спинки 430 мм регулировка угла наклона спинки	
код 9142	механика перманентного контакта	490-630
код 9145	высота спинки 530 мм, регулир. угла наклона спинки, регулир. наклона сиденья, механика перманентного контакта	
код 9143	высота спинки 530 мм, синхромеханизм под действием собственного веса	630-890
код 9183	регулировка высоты спинки, высота спинки 380 мм, механика перманентного контакта	
код 9141	высота спинки 430 мм, регулировка угла наклона спинки, механика перманентного контакта	620-870
код 9143	высота спинки 530 мм, регулир. угла наклона спинки, регулир. наклона сиденья, механика перманентного контакта	
код 9144	высота спинки 530 мм, синхромеханизм под действием собственного веса	640-890
код 9145	высота спинки 530 мм, синхромеханизм под действием собственного веса	
опции	Подлокотники 2 вида	640-890
	Кольцевая опора для ног	
код 9146	Замена роликов на опоры с антистатическим эффектом	

Серия Офис



Офисная мебель

■ Серия 600/16

Столешницы изготовлены из меламина толщиной 16 мм и имеют глубину 600 мм

Модель	Наименование, комплектация	Размеры
Стол письменный		
1200СП оф		1200x600x750
1500СП оф		1500x600x750
Стол-приставка		
1000СП оф	малый подставной	1000x450x700
Стол письменный однотумбовый		
1200СП-ТД оф	тумба с дверкой	1200x600x750
1200СП-ТЯ оф	тумба с 3 ящиками	
1500СП-ТД оф	тумба с дверкой	1500x600x750
1500СП-ТЯ оф	тумба с 3 ящиками	
Стол письменный двухтумбовый в задней стенке отверстие		
1500СП-ТД-ТЯ оф	тумба с дверкой и тумба с ящиками	1500x600x750
1800СП-ТД-ТЯ оф		1800x600x750
Стол компьютерный		
700СК оф	Стол письменный, полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликах	700x600x750
900СК оф		900x600x750
1200СК оф		1200x600x750
1500СК оф		1500x600x750



1500 СПС оф

1800 СПС оф – 2 шт.
600 СУ-90 оф – 4 шт.

400 ТЯ оф



1500 СКУпр. оф + 400 ТПЯпр. оф – стол компьютерный угловой правый офисный и тумба со столешницей с 3 ящиками офисная правая


■ Серия 600/22

Столешницы изготовлены из меламина толщиной 22 мм и имеют глубину 600 мм


Модель	Комплектация	Размеры
Стол письменный		
1200СПС оф		1200x600x750
1500СПС оф		1500x600x750
1800СПС оф		1800x600x750
1000СПС оф	стол малый подставной	1000x450x700
Стол письменный однотумбовый		
1200СПС-ТД оф	тумба с дверкой	1200x600x750
1200СПС-ТЯ оф	тумба с 3 ящиками	
1500СПС-ТД оф	тумба с дверкой	1500x600x750
1500СПС-ТЯ оф	тумба с 3 ящиками	
Стол письменный двухтумбовый		
1500СПС-ТД-ТЯ оф	тумба с дверкой и тумба с ящиками	1500x600x750
1800СПС-ТД-ТЯ оф		1800x600x750
Стол компьютерный		
900СКС оф	Стол письменный, полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликах	900x600x750
1200СКС оф		1200x600x750
1500СКС оф		1500x600x750
Стол письменный угловой		
1500СПУлв оф	левый	1500x900x750
1500СПУпр оф	правый	1500x900x750
Стол компьютерный угловой		
Стол письменный, полка под клавиатуру, подставка под системный блок на роликах		
1500СКУлв оф	левый	1500x900x750
1500СКУпр оф	правый	1500x900x750
Столы-приставки к угловым столам		
600СПлв оф	левый	600x600x750
600СПпр оф	правый	600x600x750
Тумбы со столешницей приставные с 3 ящиками к угловым столам		
400ТПЯпр. оф	Тумба приставная с 3 ящиками правая	600x600x750
400ТПЯлв. оф	Тумба приставная с 3 ящиками левая	600x600x750
Стол-приставка		
600СУ-90 оф	Сектор угловой – 90 градусов	600x600x750
600СПкр-180 оф	Сектор полукруглый – 180 градусов	600x600x750
1200СПкр-180 оф	Сектор полукруглый – 180 градусов к двум столам	1200x600x750
600СП оф	Стол-приставка на 600	600x600x750
900СП оф	Стол-приставка на 900	900x600x750
Столы для заседаний		
1200СЗ оф		1200x800x750
1500СЗ оф		1500x800x750
1800СЗ оф		1800x800x750




1500 СКУпр. оф + 1200 СПС оф



1500 СПУпр. оф



1500 СКУпр. оф



1500 СПУпр. оф + 600 СПпр. оф



1500 СПС оф



■ Шкафы и тумбочки для серий 600/16 и 600/2

Модель	Наименование, комплектация	Размер
400ТД (лв) оф	Тумба подкатная с дверкой (левая)	400x530x650
400ТД (пр) оф	Тумба подкатная с дверкой (правая)	400x530x650
400ТЯ оф	Тумба подкатная с 3 ящиками	400x530x650
800СТ оф	Стол-тумба 2-дв под ксерокс, принтер	800x580x700
400с-ж оф	Стеллаж для документов (5 полок)	400x360x1880
400ШДП оф	Шкаф для документов полуоткрытый	400x380x1880
400ШД оф	Шкаф для документов (верх-стекло)	400x380x1880
400ШПр оф	Шкаф для хранения (верх-меламин)	400x380x1880
400 ШО оф	Шкаф для одежды	400x580x1880
800с-ж оф	Стеллаж для документов (5 полок)	800x380x1880
800ШДП оф	Шкаф для документов полуоткрытый	800x380x1880
800ШД оф	Шкаф для документов (верх-стекло)	800x380x1880
800ШПр оф	Шкаф для хранения (верх-меламин)	800x580x1880
800ШО оф	Шкаф для одежды	800x580x1880
800 АНТ оф	Антресоль для 800ШД, 800ШДП (гл. 380 мм)	800x380x350
800 АНТгл оф	Антресоль глубокая для 800ШО, 800ШПр (гл. 580 мм)	800x580x350
1200 НШ оф	Шкаф навесной, 1 дверка	1200x310x740
1500 НШ оф	Шкаф навесной, 2 дверки	1500x310x740
1200 НС оф	Стеллаж навесной	1200x300x350
1500 НС оф		1500x300x350
400 с-ж.у. оф	Стеллаж для документов угловой за- кругленный	360x360x1880
580 с-ж.у. оф		560x560x1880
800 ШОУ оф	Шкаф для одежды угловой	940x750x1880
1200ШДО оф	Шкаф для документов с отд д/одежды шириной 400 мм	1200x580x1880
1200ШОД оф	Шкаф для одежды с отд д/док-тов, отд д/одежды шириной 800 мм	1200x380x1880

■ Аксессуары к офисной мебели

Модель	Наименование, комплектация	Размеры
ВК	Выдвижная полка под клавиатуру	550x230x37
ПС	Подставка под сист/блок на роликах	305x235x85
ПМ	Подставка под монитор	
ХО	Хромированная регулируемая опора	720 мм
1200СН оф	Стеллаж на стол 1200	1200x280x320
1500СН оф	Стеллаж на стол 1500	1500x280x320

Центральный замок на выдвижные ящики

Система защиты от опрокидывания подкатных тумб

Замок на дверку (ящик)

Замок на распашные двери

Шарикоподшипниковые направляющие на выдвижной ящик

Амортизатор для шарикоподшипниковых направляющих

Комплект направляющих на выдвижной ящик фирмы BLUM/Hafele с цапгами, амортизаторами и доводчиками

Разделители в выдвижные ящики





Лотки в выдвижные ящики

Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алюм.рамах на шкаф 400

Комплект стеклянных дверей (верх-низ) в алюм.рамах на шкаф 800

Проектирование

Для крупных заказов бесплатно может быть выполнен трехмерный дизайн-макет лаборатории.





ПОСЕТИТЕ НАШИ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Санкт-Петербург: ул. Ольминского, д.14,
тел./факс (812) 622-17-66 (многоканальный)
www.lamo-spb.ru lamo-spb@mail.ru info@lamo-spb.ru

Москва: Кавказский бульвар, д.27, к.2, офис 15,
тел.: 8-499-218-43-91 (офис)
8-926-575-32-11 (директор Московского представительства)
8-903-618-08-43 (руководитель сервис-службы)
lamo-mos@bk.ru lamo-mos@list.ru skype: lamo-mos